AIDA64 Extreme

Навигация

Версия	AIDA64 v4.30.2900/ru
Тестовый модуль	4.1.611-x32
Домашняя страница	http://www.aida64.com/
Тип отчёта	Мастер отчётов
Компьютер	090-A4321441337
Генератор	Admin
Операционная система	Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP RTM)
Дата	2014-12-03
Время	21:00

Суммарная информация

Компьютер:

Тип компьютера	Однопроцессорный компьютер с ACPI
Операционная система	Microsoft Windows XP Professional
Пакет обновления ОС	Service Pack 3
Internet Explorer	8.0.6001.18702 (IE 8.0)
DirectX	4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Имя компьютера	090-A4321441337
Имя пользователя	Admin
Вход в домен	090-A4321441337
Дата / Время	2014-12-03 / 21:00

Системная плата:

Тип ЦП	VIA Nano U3500, 1000 MHz (5 x 200)
Системная плата	Неизвестно
Чипсет системной платы	VIA VX900
Системная память	1920 МБ (DDR3-1600 DDR3 SDRAM)
DIMM1: Micron 8KTF25664HZ-1G6M1	2 ГБ DDR3-1600 DDR3 SDRAM (11-11-11-28 @ 800 МГц) (10-10-10-27 @ 761 МГц) (9-9-9-24 @ 685 МГц) (8-8-8-22 @ 609 МГц) (7-7-7-19 @ 533 МГц) (6-6-6-16 @ 457 МГц) (5-5-5-14 @ 380 МГц)
Тип BIOS	AMI (11/10/11)
Коммуникационный порт	Последовательный порт (COM1)
Коммуникационный порт	ECP порт принтера (LPT1)

Отображение:

Видеоадаптер	VIA Chrome9 HD

3D-акселератор	VIA Chrome9 HD

Мультимедиа:

Звуковой адаптер	VIA VT1708S @ VIA VX900 Chipset - High Definition Audio Controller
Звуковой адаптер	VIA VX900 Chipset - High Definition Audio Controller

Хранение данных:

Контроллер IDE	Стандартный двухканальный контроллер PCI IDE
Дисковый накопитель	2GB ATA Flash Disk (1953 МБ, IDE)
Дисковый накопитель	SanDisk Cruzer Blade USB Device (14 ГБ, USB)
Дисковый накопитель	TWSC TW8030 PENDRIVE USB Device (3 ГБ, USB)
SMART-статус жёстких дисков	OK

Разделы:

C: (NTFS)	1951 МБ (1259 МБ свободно)
E: (FAT32)	15251 МБ (7493 МБ свободно)
Общий объём	17202 МБ (8752 МБ свободно)

Ввод:

Клавиатура	Клавиатура HID
Мышь	HID-совместимая мышь

Сеть:

Первичный адрес IP	127.0.0.1
Первичный адрес MAC	9C-8E-99-D8-CB-DE
Сетевой адаптер	Broadcom NetLink (TM) Gigabit Ethernet
Сетевой адаптер	Qualcomm Atheros AR5009 802.11a/g/n WiFi Adapter

Периферийные устройства:

Контроллер USB1	VIA VX900 Chipset - USB Universal Host Controller
Контроллер USB1	VIA VX900 Chipset - USB Universal Host Controller
Контроллер USB1	VIA VX900 Chipset - USB Universal Host Controller
Контроллер USB2	VIA VX900 Chipset - USB 2.0 Enhanced Host Controller
USB-устройство	USB HID-совместимое устройство
USB-устройство	USB HID-совместимое устройство
USB-устройство	Запоминающее устройство для USB
USB-устройство	Запоминающее устройство для USB

DMI:

DMI поставщик BIOS	American Megatrends Inc.
DMI версия BIOS	786R9 v1.04
DMI производитель	Hewlett-Packard

системы	
DMI система	HP t5570 Thin Client
DMI системная версия	
DMI системный серийный номер	CZC2111423
DMI системный UUID	00C098BF-D7D91710-9314BF6A-D21CDA8A
DMI производитель системной платы	Hewlett-Packard
DMI системная плата	158Ch
DMI версия системной платы	
DMI серийный номер системной платы	CZC2111423
DMI производитель шасси	Hewlett-Packard
DMI версия шасси	
DMI серийный номер шасси	CZC2111423
DMI Asset-тег шасси	CZC2111423
DMI тип шасси	Desktop Case
DMI всего / свободных сокетов памяти	1 / 0

DMI

[BIOS]

Свойства BIOS:

Производитель	American Megatrends Inc.
Версия	786R9 v1.04
Дата выпуска	11/10/2011
Размер	1 МБ
Версия BIOS системы	8.15
Загрузочные устройства	Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP
Возможности	Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, Network Service Boot, EDD, BBS
Поддерживаемые стандарты	DMI, ACPI, ESCD, PnP
Возможности расширения	PCI, USB
Виртуальная машина	Нет

Производитель BIOS:

Фирма	American Megatrends Inc.
Информация о продукте	http://www.ami.com/amibios
Модернизации BIOS	http://www.aida64.com/bios-updates

[Система]

Свойства системы:

Производитель	Hewlett-Packard
Продукт	HP t5570 Thin Client
Серийный номер	CZC2111423
SKU#	H1M17AA#ACB
Семейство	103C_53302C
Универсальный уникальный ID	00C098BF-D7D91710-9314BF6A-D21CDA8A
Тип пробуждения	Выключение питания

[Системная плата]

Свойства системной платы:

Производитель	Hewlett-Packard
Продукт	158Ch
Серийный номер	CZC2111423
Тег имущества	Astronaut

[Шасси]

Свойства шасси:

Производитель	Hewlett-Packard
Серийный номер	CZC2111423
Тег имущества	CZC2111423
Тип шасси	Настольный
Состояние загрузки ОС	Безопасный
Состояние источника питания	Безопасный
Температурное состояние	Безопасный
Состояние безопасности	Нет

[Процессоры / VIA Nano U3500@1000MHz]

Свойства процессора:

Производитель	VIA
Версия	VIA Nano U3500@1000MHz
Серийный номер	To Be Filled By O.E.M.

Тег имущества	To Be Filled By O.E.M.
Шифр компонента	To Be Filled By O.E.M.
Внешняя частота	200 МГц
Максимальная частота	1000 МГц
Текущая частота	1000 МГц
Тип	Central Processor
Напряжение питания	1.7 V
Статус	Разрешено
Установка	Нет
Тип разъёма	VIA
HTT / CMP	1 / 1
Возможности	64-bit

Производитель ЦП:

Фирма	VIA Technologies, Inc.
Информация о продукте	http://www.via.com.tw/en/products/processors
Обновление драйверов	http://www.aida64.com/driver-updates

[Кэш-память / L1-Cache]

Свойства кэша:

Тип	Внутренний
Статус	Разрешено
Режим работы	Write-Back
Ассоциативность	4-way Set-Associative
Максимальный объём	128 КБ
Установленный объём	128 КБ
Поддерживаемый тип SRAM	Burst
Текущий тип SRAM	Burst
Тип разъёма	L1-Cache

[Кэш-память / L2-Cache]

Свойства кэша:

Тип	Внутренний
Статус	Разрешено
Режим работы	Write-Back
Ассоциативность	8-way Set-Associative
Максимальный объём	1024 КБ
Установленный объём	1024 КБ
Поддерживаемый тип SRAM	Burst
Текущий тип SRAM	Burst
Тип разъёма	L2-Cache

[Массивы памяти / System Memory]

Свойства массива памяти:

Размещение	Системная плата
Функция массива памяти	Системная память
Коррекция ошибок	Нет
Макс. объём памяти	4 ГБ
Устройства памяти	1

[Массивы памяти / Flash Memory]

Свойства массива памяти:

Размещение	Системная плата
Функция массива памяти	Flash Memory
Коррекция ошибок	Нет
Макс. объём памяти	1 МБ
Устройства памяти	1

[Модули памяти / DIMM0]

Свойства модуля памяти:

Тип разъёма	DIMM0
Тип	SDRAM
Установленный объём	2048 МБ
Допустимый объём	2048 МБ

[Устройства памяти / Upper Module]

Свойства устройства памяти:

Форм-фактор	SODIMM
Тип	DDR3
Тип	Synchronous
Размер	2 ГБ
Общая ширина	64 бит
Ширина данных	64 бит
Размещение	Upper Module
Банк	Null
Производитель	Micron
Серийный номер	22F34934
Тег имущества	AssetTagNum0
Шифр компонента	8KTF25664HZ-1G6M1

[Устройства памяти / Null]

Свойства устройства памяти:

Форм-фактор	Chip
Тип	EEPROM

Тип	Non-volatile
Размер	1024 КБ
Макс. частота	33 МГц
Общая ширина	8 бит
Ширина данных	8 бит
Размещение	Null
Банк	Null

[Разъёмы портов / COM A]

Свойства разъёма порта:

Тип порта	Serial Port 16450 Compatible
Внутреннее обозначение	COM1
Внутренний тип разъёма	9 Pin Dual Inline (pin 10 cut)
Внешнее обозначение	COM A
Внешний тип разъёма	DB-9 pin male

[Разъёмы портов / PARALLEL]

Свойства разъёма порта:

Тип порта	Parallel Port ECP/EPP
Внутреннее обозначение	LPT1
Внутренний тип разъёма	DB-25 pin female
Внешнее обозначение	PARALLEL
Внешний тип разъёма	DB-25 pin female

[Разъёмы портов / USB0]

Свойства разъёма порта:

Тип порта	USB
Внутреннее обозначение	Null
Внутренний тип разъёма	Нет
Внешнее обозначение	USB0
Внешний тип разъёма	USB

[Разъёмы портов / USB1]

Свойства разъёма порта:

Тип порта	USB
Внутреннее обозначение	Null
Внутренний тип разъёма	Нет

Внешнее обозначение	USB1
Внешний тип разъёма	USB

[Разъёмы портов / USB2]

Свойства разъёма порта:

Тип порта	USB
Внутреннее обозначение	Null
Внутренний тип разъёма	Нет
Внешнее обозначение	USB2
Внешний тип разъёма	USB

[Разъёмы портов / USB3]

Свойства разъёма порта:

Тип порта	USB
Внутреннее обозначение	Null
Внутренний тип разъёма	Нет
Внешнее обозначение	USB3
Внешний тип разъёма	USB

[Разъёмы портов / USB4]

Свойства разъёма порта:

Тип порта	USB
Внутреннее обозначение	Null
Внутренний тип разъёма	Нет
Внешнее обозначение	USB4
Внешний тип разъёма	USB

[Разъёмы портов / USB5]

Свойства разъёма порта:

Тип порта	USB
Внутреннее обозначение	Null
Внутренний тип разъёма	Нет
Внешнее обозначение	USB5
Внешний тип разъёма	USB

[Разъёмы портов / LAN]

Свойства разъёма порта:

Тип порта	Network Port
Внутреннее обозначение	Null
Внутренний тип разъёма	Нет
Внешнее обозначение	LAN
Внешний тип разъёма	RJ-45

[Разъёмы портов / DVI-I]

Свойства разъёма порта:

Тип порта	Video Port
Внутреннее обозначение	Null
Внутренний тип разъёма	Нет
Внешнее обозначение	DVI-I
Внешний тип разъёма	DB-25 pin female

[Разъёмы портов / DVI-D]

Свойства разъёма порта:

Тип порта	Video Port
Внутреннее обозначение	Null
Внутренний тип разъёма	Нет
Внешнее обозначение	DVI-D
Внешний тип разъёма	DB-25 pin female

[Разъёмы портов / Line out]

Свойства разъёма порта:

Тип порта	Audio Port
Внутреннее обозначение	Null
Внутренний тип разъёма	Нет
Внешнее обозначение	Line out
Внешний тип разъёма	Mini-jack (headphones)

[Разъёмы портов / Microphone]

Свойства разъёма порта:

Тип порта	Audio Port
Внутреннее обозначение	Null

Внутренний тип разъёма	Нет
Внешнее обозначение	Microphone
Внешний тип разъёма	Mini-jack (headphones)

[Разъёмы портов / Keyboard]

Свойства разъёма порта:

Тип порта	Keyboard Port
Внутреннее обозначение	Null
Внутренний тип разъёма	Нет
Внешнее обозначение	Клавиатура
Внешний тип разъёма	PS/2

[Разъёмы портов / Mouse]

Свойства разъёма порта:

Тип порта	Mouse Port
Внутреннее обозначение	Null
Внутренний тип разъёма	Нет
Внешнее обозначение	Мышь
Внешний тип разъёма	PS/2

[Разъёмы портов / PRIMARY IDE]

Свойства разъёма порта:

Внутреннее обозначение	PRIMARY IDE
Внутренний тип разъёма	On-Board IDE
Внешний тип разъёма	Нет

[Разъёмы портов / SECONDARY IDE]

Свойства разъёма порта:

Внутреннее обозначение	SECONDARY IDE
Внутренний тип разъёма	On-Board IDE
Внешний тип разъёма	Нет

[Разное]

Разное:

OEM String	$OSTYPE11001

OEM String	Astronaut

Разгон

Свойства ЦП:

Тип ЦП	VIA Nano U3500
Псевдоним ЦП	Isaiah CNB
Степпинг ЦП	A2
Имя ЦП CPUID	VIA Nano U3500@1000MHz
Версия CPUID	000006FAh

Частота ЦП:

Частота ЦП	997.5 MHz (исходное: 1000 MHz)
Множитель ЦП	5x
CPU FSB	199.5 MHz (исходное: 200 MHz)
Шина памяти	399.0 MHz
Соотношение DRAM:FSB	12:6

Кэш ЦП:

Кэш L1 кода	64 КБ
Кэш L1 данных	64 КБ
Кэш L2	1 МБ (On-Die, Full-Speed)

Свойства системной платы:

ID системной платы	64-0100-000001-00101111-111011-VX900$786R9104_HP T5000 SERIES - BIOS DATE: 11/10/11 15:19:04 VER: 08.00.15
Системная плата	Неизвестно

Свойства набора микросхем (чипсета):

Чипсет системной платы	VIA VX900
Тайминги памяти	6-6-6-15 (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR)	2T
DIMM1: Micron 8KTF25664HZ-1G6M1	2 ГБ DDR3-1600 DDR3 SDRAM (11-11-11-28 @ 800 МГц) (10-10-10-27 @ 761 МГц) (9-9-9-24 @ 685 МГц) (8-8-8-22 @ 609 МГц) (7-7-7-19 @ 533 МГц) (6-6-6-16 @ 457 МГц) (5-5-5-14 @ 380 МГц)

Свойства BIOS:

Дата BIOS системы	11/10/11
Дата BIOS видеоадаптера	08/16/10
DMI версия	786R9 v1.04

BIOS

Свойства графического процессора:

Видеоадаптер	VIA Chrome9 HD Integrated
Кодовое название ГП	Chrome9 HD (Integrated 1106 / 7122, Rev 00)
Частота памяти	400 МГц

Электропитание

Свойства электропитания:

Текущий источник питания	Электросеть
Состояние батарей	Нет батареи
Полное время работы от батарей	Неизвестно
Оставшееся время работы от батарей	Неизвестно

Портативный ПК

Centrino (Carmel) совместимость платформы:

ЦП: Intel Pentium M (Banias/Dothan)	Нет (VIA Nano U3500)
Чипсет: Intel i855GM/PM	Нет (VIA VX900)
WLAN: Intel PRO/Wireless	Нет
Система: Centrino-совместимый	Нет

Centrino (Sonoma) совместимость платформы:

ЦП: Intel Pentium M (Dothan)	Нет (VIA Nano U3500)
Чипсет: Intel i915GM/PM	Нет (VIA VX900)
WLAN: Intel PRO/Wireless 2200/2915	Нет
Система: Centrino-совместимый	Нет

Centrino (Napa) совместимость платформы:

ЦП: Intel Core (Yonah) / Core 2 (Merom)	Нет (VIA Nano U3500)
Чипсет: Intel i945GM/PM	Нет (VIA VX900)
WLAN: Intel PRO/Wireless 3945/3965	Нет
Система: Centrino-совместимый	Нет

Centrino (Santa Rosa) совместимость платформы:

ЦП: Intel Core 2 (Merom/Penryn)	Нет (VIA Nano U3500)
Чипсет: Intel GM965/PM965	Нет (VIA VX900)
WLAN: Intel Wireless WiFi Link 4965	Нет
Система: Centrino-совместимый	Нет

Centrino 2 (Montevina) совместимость платформы:

ЦП: Intel Core 2 (Penryn)	Нет (VIA Nano U3500)
Чипсет: Mobile Intel 4 Series	Нет (VIA VX900)
WLAN: Intel WiFi Link 5000 Series	Нет
Система: Centrino 2-совместимый	Нет

Centrino (Calpella) совместимость платформы:

ЦП: Intel Core i3/i5/i7 (Arrandale/Clarksfield)	Нет (VIA Nano U3500)
Чипсет: Mobile Intel 5 Series	Нет (VIA VX900)
WLAN: Intel Centrino Advanced-N / Ultimate-N / Wireless-N	Нет
Система: Centrino-совместимый	Нет

Centrino (Huron River) совместимость платформы:

ЦП: Intel Core i3/i5/i7 (Sandy Bridge-MB)	Нет (VIA Nano U3500)
Чипсет: Mobile Intel 6 Series	Нет (VIA VX900)
WLAN: Intel Centrino Advanced-N / Ultimate-N / Wireless-N	Нет
Система: Centrino-совместимый	Нет

Centrino (Chief River) совместимость платформы:

ЦП: Intel Core i3/i5/i7 (Ivy Bridge-MB)	Нет (VIA Nano U3500)
Чипсет: Mobile Intel 7 Series	Нет (VIA VX900)
WLAN: Intel Centrino Advanced-N / Ultimate-N / Wireless-N	Нет
Система: Centrino-совместимый	Нет

Centrino (Shark Bay-MB) совместимость платформы:

ЦП: Intel Core i3/i5/i7 (Haswell-MB)	Нет (VIA Nano U3500)
Чипсет: Mobile Intel 8/9 Series	Нет (VIA VX900)
WLAN: Intel Centrino Advanced-N / Ultimate-N / Wireless-N	Нет
Система: Centrino-совместимый	Нет

ЦП

Свойства ЦП:

Тип ЦП	VIA Nano U3500, 1000 MHz (5 x 200)
Псевдоним ЦП	Isaiah CNB
Степпинг ЦП	A2
Наборы инструкций	x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1
Исходная частота	1000 МГц
Мин./макс. множитель ЦП	4x / 5x
Кэш L1 кода	64 КБ
Кэш L1 данных	64 КБ
Кэш L2	1 МБ (On-Die, Full-Speed)

Физическая информация о ЦП:

Тип корпуса	400 Ball NanoBGA2
Размеры корпуса	21 mm x 21 mm
Технологический процесс	65 nm, CMOS, Cu, SOI

Размер кристалла	68 mm2

Производитель ЦП:

Фирма	VIA Technologies, Inc.
Информация о продукте	http://www.via.com.tw/en/products/processors
Обновление драйверов	http://www.aida64.com/driver-updates

Загрузка ЦП:

ЦП #1	0 %

CPUID

Свойства CPUID:

Производитель CPUID	CentaurHauls
Имя ЦП CPUID	VIA Nano U3500@1000MHz
Версия CPUID	000006FAh
Идентификатор платформы	F4h (NanoBGA2)
Версия обновления микрокода	2Ch
HTT / CMP	0 / 1

Наборы инструкций:

64-бит x86-расширение (AMD64, Intel64)	Поддерживается
AMD 3DNow!	Не поддерживается
AMD 3DNow! Professional	Не поддерживается
AMD 3DNowPrefetch	Не поддерживается
AMD Enhanced 3DNow!	Не поддерживается
AMD Extended MMX	Не поддерживается
AMD FMA4	Не поддерживается
AMD MisAligned SSE	Не поддерживается
AMD SSE4A	Не поддерживается
AMD XOP	Не поддерживается
Cyrix Extended MMX	Не поддерживается
Enhanced REP MOVSB/STOSB	Не поддерживается
Float-16 Conversion Instructions	Не поддерживается
IA-64	Не поддерживается
IA AES Extensions	Не поддерживается
IA AVX	Не поддерживается
IA AVX2	Не поддерживается
IA AVX-512	Не поддерживается
IA AVX-512 Conflict Detection Instructions	Не поддерживается
IA AVX-512 Exponential and Reciprocal Instructions	Не поддерживается
IA AVX-512 Prefetch Instructions	Не поддерживается
IA BMI1	Не поддерживается
IA BMI2	Не поддерживается
IA FMA	Не поддерживается
IA MMX	Поддерживается

IA SHA Extensions	Не поддерживается
IA SSE	Поддерживается
IA SSE2	Поддерживается
IA SSE3	Поддерживается
IA Supplemental SSE3	Поддерживается
IA SSE4.1	Поддерживается
IA SSE4.2	Не поддерживается
VIA Alternate Instruction Set	Не поддерживается
Инструкция ADCX / ADOX	Не поддерживается
Инструкция CLFLUSH	Поддерживается
Инструкция CLFLUSHOPT	Не поддерживается
Инструкция CMPXCHG8B	Поддерживается
Инструкция CMPXCHG16B	Поддерживается
Инструкция Conditional Move	Поддерживается
Инструкция INVPCID	Не поддерживается
Инструкция LAHF / SAHF	Поддерживается
Инструкция LZCNT	Не поддерживается
Инструкция MONITOR / MWAIT	Поддерживается
Инструкция MONITORX / MWAITX	Не поддерживается
Инструкция MOVBE	Не поддерживается
Инструкция PCLMULQDQ	Не поддерживается
Инструкция POPCNT	Поддерживается
Инструкция PREFETCHWT1	Не поддерживается
Инструкция RDFSBASE / RDGSBASE / WRFSBASE / WRGSBASE	Не поддерживается
Инструкция RDRAND	Не поддерживается
Инструкция RDSEED	Не поддерживается
Инструкция RDTSCP	Не поддерживается
Инструкция SKINIT / STGI	Не поддерживается
Инструкция SYSCALL / SYSRET	Поддерживается
Инструкция SYSENTER / SYSEXIT	Поддерживается
Trailing Bit Manipulation Instructions	Не поддерживается
Инструкция VIA FEMMS	Не поддерживается

Функции безопасности:

Advanced Cryptography Engine (ACE)	Поддерживается, Разрешено
Advanced Cryptography Engine 2 (ACE2)	Поддерживается, Запрещено
Запрет исполнения данных (DEP, NX, EDB)	Поддерживается
Hardware Random Number Generator (RNG)	Поддерживается, Разрешено
Hardware Random Number Generator 2 (RNG2)	Поддерживается, Разрешено
Memory Protection Extensions (MPX)	Не поддерживается
PadLock Hash Engine (PHE)	Поддерживается, Разрешено
PadLock Hash Engine 2 (PHE2)	Поддерживается, Разрешено
PadLock Montgomery Multiplier (PMM)	Поддерживается, Разрешено
PadLock Montgomery Multiplier 2 (PMM2)	Поддерживается, Разрешено
Серийный номер процессора (PSN)	Не поддерживается
Safer Mode Extensions (SMX)	Не поддерживается
Software Guard Extensions (SGX)	Не поддерживается
Supervisor Mode Access Prevention (SMAP)	Не поддерживается

Supervisor Mode Execution Protection (SMEP)	Не поддерживается

Функции электропитания:

Application Power Management (APM)	Не поддерживается
Automatic Clock Control	Поддерживается
Core C6 State (CC6)	Не поддерживается
Digital Thermometer	Поддерживается
Dynamic FSB Frequency Switching	Не поддерживается
Enhanced Halt State (C1E)	Поддерживается, Разрешено
Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS)	Поддерживается, Разрешено
Frequency ID Control	Не поддерживается
Hardware P-State Control	Не поддерживается
Hardware Thermal Control (HTC)	Не поддерживается
LongRun	Не поддерживается
LongRun Table Interface	Не поддерживается
Overstress	Не поддерживается
Package C6 State (PC6)	Не поддерживается
Parallax	Поддерживается
PowerSaver 1.0	Не поддерживается
PowerSaver 2.0	Не поддерживается
PowerSaver 3.0	Не поддерживается
Processor Duty Cycle Control	Поддерживается
Software Thermal Control	Не поддерживается
Термодиод	Не поддерживается
Thermal Monitor 1	Поддерживается
Thermal Monitor 2	Поддерживается
Thermal Monitor 3	Не поддерживается
Thermal Monitoring	Не поддерживается
Thermal Trip	Не поддерживается
Voltage ID Control	Не поддерживается

Функции виртуализации:

Extended Page Table (EPT)	Не поддерживается
Hypervisor	Нет
Инструкция INVEPT	Не поддерживается
Инструкция INVVPID	Не поддерживается
Nested Paging (NPT, RVI)	Не поддерживается
Secure Virtual Machine (SVM, Pacifica)	Не поддерживается
Virtual Machine Extensions (VMX, Vanderpool)	Поддерживается
Virtual Processor ID (VPID)	Не поддерживается

Функции CPUID:

1 GB Page Size	Не поддерживается
36-bit Page Size Extension	Не поддерживается
64-bit DS Area	Не поддерживается
Adaptive Overclocking	Не поддерживается
Address Region Registers (ARR)	Не поддерживается
Configurable TDP (cTDP)	Не поддерживается
Core Performance Boost (CPB)	Не поддерживается

Core Performance Counters	Не поддерживается
CPL Qualified Debug Store	Не поддерживается
Data Breakpoint Extension	Не поддерживается
Debug Trace Store	Не поддерживается
Debugging Extension	Поддерживается
Deprecated FPU CS and FPU DS	Не поддерживается
Direct Cache Access	Не поддерживается
Dynamic Acceleration Technology (IDA)	Не поддерживается
Dynamic Configurable TDP (DcTDP)	Не поддерживается
Extended APIC Register Space	Не поддерживается
Fast Save & Restore	Поддерживается
Hardware Lock Elision (HLE)	Не поддерживается
Hybrid Boost	Не поддерживается
Hyper-Threading Technology (HTT)	Не поддерживается
Instruction Based Sampling	Не поддерживается
Invariant Time Stamp Counter	Не поддерживается
L1 Context ID	Не поддерживается
L2I Performance Counters	Не поддерживается
Lightweight Profiling	Не поддерживается
Local APIC On Chip	Поддерживается
Machine Check Architecture (MCA)	Поддерживается
Machine Check Exception (MCE)	Поддерживается
Memory Configuration Registers (MCR)	Не поддерживается
Memory Type Range Registers (MTRR)	Поддерживается
Model Specific Registers (MSR)	Поддерживается
NB Performance Counters	Не поддерживается
Page Attribute Table (PAT)	Поддерживается
Page Global Extension	Поддерживается
Page Size Extension (PSE)	Поддерживается
Pending Break Event (PBE)	Поддерживается
Performance Time Stamp Counter (PTSC)	Не поддерживается
Physical Address Extension (PAE)	Поддерживается
Platform Quality of Service Enforcement (PQE)	Не поддерживается
Platform Quality of Service Monitoring (PQM)	Не поддерживается
Process Context Identifiers (PCID)	Не поддерживается
Processor Feedback Interface	Не поддерживается
Processor Trace (PT)	Не поддерживается
Restricted Transactional Memory (RTM)	Не поддерживается
Self-Snoop	Поддерживается
Time Stamp Counter (TSC)	Поддерживается
Turbo Boost	Не поддерживается
Virtual Mode Extension	Поддерживается
Watchdog Timer	Не поддерживается
x2APIC	Не поддерживается
XGETBV / XSETBV OS Enabled	Не поддерживается
XSAVE / XRSTOR / XSETBV / XGETBV Extended States	Не поддерживается
XSAVEOPT	Не поддерживается

CPUID Registers (CPU #1):

CPUID 00000000	0000000A-746E6543-736C7561-48727561
CPUID 00000001	000006FA-00010800-008863A9-AFC9FBFF
CPUID 00000002	02B3B001-00000000-00000000-2C04307D
CPUID 00000003	00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 00000005	00000040-00000040-00000003-00022220
CPUID 00000006	00000002-00000000-00000000-00000000
CPUID 00000007	00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 00000008	00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 00000009	00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 0000000A	06280202-00000000-00000000-00000503
CPUID 80000000	80000008-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000001	00000000-00000000-00000001-20100800
CPUID 80000002	20202020-20202020-20202020-20202020
CPUID 80000003	20202020-20202020-41495620-6E614E20
CPUID 80000004	3355206F-40303035-30303031-007A484D
CPUID 80000005	00000000-08800880-40100140-40100140
CPUID 80000006	00000000-00000000-04008140-00000000
CPUID 80000007	00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000008	00003024-00000000-00000000-00000000
CPUID C0000000	C0000004-00000000-00000000-00000000
CPUID C0000001	000006FA-00000000-00000000-1EC33DCC
CPUID C0000002	00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID C0000003	00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID C0000004	00000025-08000A4B-08470A47-00000000

MSR Registers:

MSR 0000001B	0000-0000-FEE0-0900
MSR 0000002A	0000-0000-0280-0000

MSR 0000003A	0000-0000-0000-0005
MSR 0000008B	0000-002C-0000-0000
MSR 000000CD	0000-0000-0000-0002
MSR 00000198	0847-0A47-0800-0A4B
MSR 00000199	0000-0000-0000-0A47
MSR 0000019A	0000-0000-0000-0002
MSR 0000019B	0000-0000-0000-0000
MSR 0000019C	0000-0000-8844-0000
MSR 0000019D	0000-0000-0000-0847
MSR 000001A0	0000-0001-8695-3C89
MSR 00000480	001A-0400-0000-0007
MSR 00000481	0000-003F-0000-0016
MSR 00000482	77F9-FFFE-0401-E172
MSR 00000483	0003-EFFF-0003-6DFF
MSR 00000484	0000-1FFF-0000-11FF
MSR 00000485	0000-0000-0004-03C0
MSR 00000486	0000-0000-8000-0021
MSR 00000487	0000-0000-FFFF-FFFF
MSR 00000488	0000-0000-0000-2000
MSR 00000489	0000-0000-0000-27FF
MSR 0000048A	0000-0000-0000-002C
MSR 00001107	0000-0000-0000-0002
MSR 00001140	0000-0000-0000-0000
MSR 00001141	0000-0000-0000-0000
MSR 00001142	0000-0000-0000-0000
MSR 00001152	0000-0000-0000-0000
MSR 00001153	0000-0000-0000-0000
MSR 00001154	0000-0000-0000-0000
MSR 00001160	0000-0000-0000-0000
MSR 00001161	0000-0000-0000-0000
MSR 00001164	0000-0000-0000-0000
MSR 00001165	0000-0000-0000-0000
MSR 00001166	0000-0000-0000-0000
MSR 00001167	0000-0000-0000-0000
MSR 00001168	0000-0000-0000-0000
MSR 0000116A	0000-0000-0000-0000
MSR 0000116B	0000-0000-0000-0000
MSR 0000116C	0000-0000-0000-0000
MSR 00001203	0040-0000-0000-0018
MSR 0000120E	0000-0740-0000-2480
MSR 00001234	0000-0000-0000-0000
MSR 00001246	0000-0000-0000-0000
MSR 00001406	0000-0000-EA62-C801
MSR 00001407	0000-0000-0A75-8090
MSR 00001423	0000-0000-0000-0025
MSR 00001424	0000-0000-0000-02C0
MSR 00001425	0000-0000-000E-AFBA
MSR 00001435	0000-0000-0000-0A37

MSR 00001466	0000-0000-0000-0000

Системная плата

Свойства системной платы:

ID системной платы	64-0100-000001-00101111-111011-VX900$786R9104_HP T5000 SERIES - BIOS DATE: 11/10/11 15:19:04 VER: 08.00.15
Системная плата	Неизвестно

Свойства шины FSB:

Тип шины	VIA V4
Ширина шины	64 бит
Реальная частота	200 МГц (QDR)
Эффективная частота	800 МГц
Пропускная способность	6400 МБ/с

Свойства шины памяти:

Тип шины	DDR3 SDRAM
Ширина шины	64 бит
Соотношение DRAM:FSB	12:6
Реальная частота	400 МГц (DDR)
Эффективная частота	800 МГц
Пропускная способность	6400 МБ/с

Память

Физическая память:

Всего	1919 МБ
Занято	262 МБ
Свободно	1658 МБ
Загрузка	14 %

Место под файл подкачки:

Всего	1815 МБ
Занято	123 МБ
Свободно	1692 МБ
Загрузка	7 %

Виртуальная память:

Всего	3734 МБ
Занято	384 МБ
Свободно	3350 МБ
Загрузка	10 %

Файл подкачки:

Файл подкачки	C:\pagefile.sys
Исходный/максимальный размер	48 МБ / 96 МБ
Текущий размер	48 МБ
Текущая/пиковая загрузка	8 МБ / 8 МБ
Загрузка	17 %

Physical Address Extension (PAE):

Поддерживается ОС	Да
Поддерживается ЦП	Да
Активный	Да

SPD

[DIMM1: Micron 8KTF25664HZ-1G6M1]

Свойства модуля памяти:

Имя модуля	Micron 8KTF25664HZ-1G6M1
Серийный номер	3449F322h (586369332)
Дата выпуска	Неделя 8 / 2012
Размер модуля	2 ГБ (1 rank, 8 banks)
Тип модуля	SO-DIMM
Тип памяти	DDR3 SDRAM
Скорость памяти	DDR3-1600 (800 МГц)
Ширина модуля	64 bit
Напряжение модуля	1.35 V / 1.5 V
Метод обнаружения ошибок	Нет
Частота регенерации	Норма (7.8 us)
Производитель DRAM	Micron

Тайминги памяти:

@ 800 МГц	11-11-11-28 (CL-RCD-RP-RAS) / 39-128-5-12-6-6-24 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
@ 761 МГц	10-10-10-27 (CL-RCD-RP-RAS) / 37-122-5-12-6-6-23 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
@ 685 МГц	9-9-9-24 (CL-RCD-RP-RAS) / 33-110-5-11-6-6-21 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
@ 609 МГц	8-8-8-22 (CL-RCD-RP-RAS) / 30-98-4-10-5-5-19 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)

@ 533 МГц	7-7-7-19 (CL-RCD-RP-RAS) / 26-86-4-8-4-4-16 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
@ 457 МГц	6-6-6-16 (CL-RCD-RP-RAS) / 22-74-3-7-4-4-14 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
@ 380 МГц	5-5-5-14 (CL-RCD-RP-RAS) / 19-61-3-6-3-3-12 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)

Функции модуля памяти:

Auto Self Refresh (ASR)	Поддерживается
DLL-Off Mode	Поддерживается
Extended Temperature Range	Поддерживается
Extended Temperature Refresh Rate	Не поддерживается
On-Die Thermal Sensor Readout (ODTS)	Не поддерживается
Partial Array Self Refresh (PASR)	Не поддерживается
RZQ/6	Поддерживается
RZQ/7	Поддерживается

Производитель модуля памяти:

Фирма	Micron Technology, Inc.
Информация о продукте	http://www.micron.com/products/dram-modules

Чипсет

[Северный мост: VIA VX900]

Свойства северного моста:

Северный мост	VIA VX900
Поддерживаемые скорости FSB	FSB400, FSB533, FSB800
Версия	80
Тип корпуса	FC-BGA
Размеры корпуса	31 mm x 31 mm
Технологический процесс	80 nm
In-Order Queue Depth	16

Контроллер памяти:

Bank Interleave	8-way

Тайминги памяти:

CAS Latency (CL)	6T
RAS To CAS Delay (tRCD)	6T
RAS Precharge (tRP)	6T

RAS Active Time (tRAS)	15T
Row Refresh Cycle Time (tRFC)	47T
Command Rate (CR)	2T
RAS To RAS Delay (tRRD)	4T
Write Recovery Time (tWR)	6T
Write To Read Delay (tWTR)	4T
Read To Precharge Delay (tRTP)	3T
Four Activate Window Delay (tFAW)	16T
Write CAS Latency (tWCL)	5T
CKE Min. Pulse Width (tCKE)	1T
Refresh Period (tREF)	3104T

Коррекция ошибок:

ECC	Не поддерживается
ChipKill ECC	Не поддерживается
RAID	Не поддерживается
ECC Scrubbing	Не поддерживается

Разъёмы памяти:

Разъём DRAM #1	2 ГБ (DDR3-1600 DDR3 SDRAM)

Встроенный графический контроллер:

Тип графического контроллера	VIA/S3G Chrome9 HD
Статус графического контроллера	Разрешено
Размер графического фрейм-буфера	128 МБ

Контроллер PCI Express:

PCI-E 2.0 x8 port #1	Пусто
PCI-E 2.0 x1 port #2	Используется @ x1 (Atheros AR5009 802.11a/g/n Wireless Network Adapter)
PCI-E 2.0 x1 port #3	Пусто
PCI-E 2.0 x1 port #4	Используется @ x1 (Broadcom NetLink BCM57780 PCI-E Gigabit Ethernet Controller)

Производитель чипсета:

Фирма	VIA Technologies, Inc.
Информация о продукте	http://www.via.com.tw/en/products/chipsets
Загрузка драйверов	http://www.via.com.tw/en/support/drivers.jsp
Модернизации BIOS	http://www.aida64.com/bios-updates
Обновление драйверов	http://www.aida64.com/driver-updates

[Южный мост: VIA VX900]

Свойства южного моста:

Южный мост	VIA VX900
Версия	00

High Definition Audio:

Имя кодека	VIA VT1708S
ID кодека	11060397h / 11060000h
Версия кодека	1000h
Тип кодека	Audio

Производитель чипсета:

Фирма	VIA Technologies, Inc.
Информация о продукте	http://www.via.com.tw/en/products/chipsets
Загрузка драйверов	http://www.via.com.tw/en/support/drivers.jsp
Модернизации BIOS	http://www.aida64.com/bios-updates
Обновление драйверов	http://www.aida64.com/driver-updates

BIOS

Свойства BIOS:

Тип BIOS	AMI
Версия BIOS	786R9 v1.04
Дата BIOS системы	11/10/11
Дата BIOS видеоадаптера	08/16/10

Производитель BIOS:

Фирма	American Megatrends Inc.
Информация о продукте	http://www.ami.com/amibios
Модернизации BIOS	http://www.aida64.com/bios-updates

ACPI

[APIC: Multiple APIC Description Table]

Свойства таблицы ACPI:

Подпись ACPI	APIC
Описание таблицы	Multiple APIC Description Table
Адрес памяти	77FD0390h
Размер таблицы	96 байт
OEM ID	111011
OEM Table ID	APIC1519

OEM Revision	20111110h
Creator ID	MSFT
Creator Revision	00000097h
Local APIC Address	FEE00000h

Processor Local APIC:

ACPI Processor ID	01h
APIC ID	00h
Статус	Разрешено

I/O APIC:

I/O APIC ID	01h
I/O APIC Address	FEC00000h
Global System Interrupt Base	00000000h

I/O APIC:

I/O APIC ID	02h
I/O APIC Address	FECC0000h
Global System Interrupt Base	00000018h

Interrupt Source Override:

Шина	ISA
Источник	IRQ0
Global System Interrupt	00000002h
Полярность	Conforms to the specifications of the bus
Trigger Mode	Conforms to the specifications of the bus

Interrupt Source Override:

Шина	ISA
Источник	IRQ9
Global System Interrupt	00000009h
Полярность	Active Low
Trigger Mode	Level-Triggered

[DSDT: Differentiated System Description Table]

Свойства таблицы ACPI:

Подпись ACPI	DSDT
Описание таблицы	Differentiated System Description Table
Адрес памяти	77FD0430h
Размер таблицы	18847 байт
OEM ID	786R9
OEM Table ID	786R9104
OEM Revision	00000104h
Creator ID	INTL
Creator Revision	20051117h

[FACP: Fixed ACPI Description Table]

Свойства таблицы ACPI:

Подпись ACPI	FACP
Описание таблицы	Fixed ACPI Description Table
Адрес памяти	77FD0200h
Размер таблицы	132 байт
OEM ID	111011
OEM Table ID	FACP1519
OEM Revision	20111110h
Creator ID	MSFT
Creator Revision	00000097h
FACS Address	77FDE000h
DSDT Address	77FD0430h
SMI Command Port	0000082Fh
PM Timer	00000808h

[FACP: Fixed ACPI Description Table]

Свойства таблицы ACPI:

Подпись ACPI	FACP
Описание таблицы	Fixed ACPI Description Table
Адрес памяти	00000000-77FD0290h
Размер таблицы	244 байт
OEM ID	111011
OEM Table ID	FACP1519
OEM Revision	20111110h
Creator ID	MSFT
Creator Revision	00000097h
FACS Address	77FDE000h / 00000000-77FDE000h
DSDT Address	77FD0430h / 00000000-77FD0430h
SMI Command Port	0000082Fh
PM Timer	00000808h

[FACS: Firmware ACPI Control Structure]

Свойства таблицы ACPI:

Подпись ACPI	FACS
Описание таблицы	Firmware ACPI Control Structure
Адрес памяти	77FDE000h
Размер таблицы	64 байт
Hardware Signature	00000000h
Waking Vector	00000000h
Global Lock	00000000h

[HPET: IA-PC High Precision Event Timer Table]

Свойства таблицы ACPI:

Подпись ACPI	HPET
Описание таблицы	IA-PC High Precision Event Timer Table
Адрес памяти	77FDA430h
Размер таблицы	56 байт
OEM ID	111011
OEM Table ID	VIA HPET
OEM Revision	20111110h
Creator ID	MSFT
Creator Revision	00000097h
HPET Address	00000000-FED00000h
Vendor ID	1106h
Revision ID	01h
Number of Timers	3
Counter Size	32 бит
Minimum Clock Ticks	144
Page Protection	No Guarantee
OEM Attribute	0h
LegacyReplacement IRQ Routing	Поддерживается

[MCFG: Memory Mapped Configuration Space Base Address Description Table]

Свойства таблицы ACPI:

Подпись ACPI	MCFG
Описание таблицы	Memory Mapped Configuration Space Base Address Description Table
Адрес памяти	77FD03F0h
Размер таблицы	60 байт
OEM ID	111011
OEM Table ID	OEMMCFG
OEM Revision	20111110h
Creator ID	MSFT
Creator Revision	00000097h
Config Space Address	00000000-E0000000h
PCI Segment	0000h
Start Bus Number	00h
End Bus Number	FFh

[OEMB: OEM Specific Information Table]

Свойства таблицы ACPI:

Подпись ACPI	OEMB
Описание таблицы	OEM Specific Information Table
Адрес памяти	77FDE040h
Размер таблицы	130 байт

OEM ID	111011
OEM Table ID	OEMB1519
OEM Revision	20111110h
Creator ID	MSFT
Creator Revision	00000097h

[RSD PTR: Root System Description Pointer]

Свойства таблицы ACPI:

Подпись ACPI	RSD PTR
Описание таблицы	Root System Description Pointer
Адрес памяти	000FA170h
Размер таблицы	36 байт
OEM ID	ACPIAM
RSDP Revision	2 (ACPI 2.0+)
RSDT Address	77FD0000h
XSDT Address	00000000-77FD0100h

[RSDT: Root System Description Table]

Свойства таблицы ACPI:

Подпись ACPI	RSDT
Описание таблицы	Root System Description Table
Адрес памяти	77FD0000h
Размер таблицы	60 байт
OEM ID	111011
OEM Table ID	RSDT1519
OEM Revision	20111110h
Creator ID	MSFT
Creator Revision	00000097h
RSDT Entry #0	77FD0200h (FACP)
RSDT Entry #1	77FD0390h (APIC)
RSDT Entry #2	77FD03F0h (MCFG)
RSDT Entry #3	77FDE040h (OEMB)
RSDT Entry #4	77FDA430h (HPET)
RSDT Entry #5	77FDE0D0h (SSDT)

[SSDT: Secondary System Description Table]

Свойства таблицы ACPI:

Подпись ACPI	SSDT
Описание таблицы	Secondary System Description Table
Адрес памяти	77FDE0D0h
Размер таблицы	570 байт
OEM ID	AMI
OEM Table ID	P001PM
OEM Revision	00000001h

Creator ID	INTL
Creator Revision	20051117h

[XSDT: Extended System Description Table]

Свойства таблицы ACPI:

Подпись ACPI	XSDT
Описание таблицы	Extended System Description Table
Адрес памяти	00000000-77FD0100h
Размер таблицы	84 байт
OEM ID	111011
OEM Table ID	XSDT1519
OEM Revision	20111110h
Creator ID	MSFT
Creator Revision	00000097h
XSDT Entry #0	00000000-77FD0290h (FACP)
XSDT Entry #1	00000000-77FD0390h (APIC)
XSDT Entry #2	00000000-77FD03F0h (MCFG)
XSDT Entry #3	00000000-77FDE040h (OEMB)
XSDT Entry #4	00000000-77FDA430h (HPET)
XSDT Entry #5	00000000-77FDE0D0h (SSDT)

Видео PCI / AGP

Описание устройства	Тип устройства
VIA Chrome9 HD	Видеоадаптер
VIA Chrome9 HD	3D-акселератор

Графический процессор

[Встроено: VIA Chrome9 HD Integrated]

Свойства графического процессора:

Видеоадаптер	VIA Chrome9 HD Integrated
Кодовое название ГП	Chrome9 HD
PCI-устройство	1106-7122 / 1106-7122 (Rev 00)
Технологический процесс	80 nm
Тип шины	Встроено
Частота RAMDAC	350 МГц
Пиксельные конвейеры	2
TMU на конвейер	1
Vertex-шейдеры	2 (v2.0)
Пиксельные шейдеры	2 (v2.0)

Аппаратная поддержка DirectX	DirectX v9.0

Свойства шины памяти:

Тип шины	DDR
Ширина шины	64 бит
Реальная частота	400 МГц (DDR)
Эффективная частота	800 МГц
Пропускная способность	6400 МБ/с

Производитель графического процессора:

Фирма	VIA Technologies, Inc.
Информация о продукте	http://www.via.com.tw/en/products/chipsets
Загрузка драйверов	http://www.via.com.tw/en/support/drivers.jsp
Обновление драйверов	http://www.aida64.com/driver-updates

VIA GPU Registers:

viac-40	08
viac-41	40
viac-42	30
viac-43	7D
viac-44	8D
viac-45	10
viac-46	05
viac-47	54
viac-48	80
viac-49	03
viac-4A	8C
viac-4B	90
viac-4C	85
viac-4D	30
viac-4E	00
viac-4F	5F
viad-30	08
viad-31	00
viad-32	11
viad-33	26
viad-34	00
viad-35	30
viad-36	31
viad-37	34
viad-38	EF
viad-39	E5
viad-3A	FC
viad-3B	10
viad-3C	08
viad-3D	94
viad-3E	0B
viad-3F	02

Рабочий стол

Свойства Рабочего стола:

Технология устройства	Растровый дисплей
Разрешение	640 x 480
Глубина цвета	32 бит
Цветовые плоскости	1
Разрешение шрифта	96 dpi
Пиксельная ширина / высота	36 / 36
Пиксельная диагональ	51
Частота регенерации	По умолчанию

Эффекты Рабочего стола:

Анимация комбо-боксов	Запрещено
Эффект тени	Разрешено
Эффект плоского меню	Разрешено
Сглаживание экранных шрифтов	Запрещено
ClearType	Запрещено
Отображение содержимого окна при перетаскивании	Разрешено
Градиентные заголовки окон	Разрешено
Скрывать горячие клавиши	Разрешено
Эффект отслеживания	Разрешено
Заворот подписей значков	Разрешено
Плавная прокрутка списков	Запрещено
Анимация меню	Запрещено
Эффект растворения меню	Разрешено
Анимация свёртывания/восстановления окон	Запрещено
Тень от курсора	Запрещено
Эффект растворения выделения	Запрещено
Функция озвучивания событий	Запрещено
Анимация всплывающих подсказок	Запрещено
Эффект растворения подсказок	Разрешено
Windows Aero	Не поддерживается
Пакет Windows Plus!	Запрещено

Мультимонитор

ID устройства	Первичный	Верхний левый угол	Нижний правый угол
\\.\DISPLAY1	Да	(0,0)	(640,480)

Видеорежимы

Разрешение	Глубина цвета	Частота регенерации
640 x 480	4 бит	По умолчанию
640 x 480	8 бит	По умолчанию
640 x 480	16 бит	По умолчанию
640 x 480	32 бит	По умолчанию
800 x 600	4 бит	По умолчанию
800 x 600	8 бит	По умолчанию
800 x 600	16 бит	По умолчанию
800 x 600	32 бит	По умолчанию
1024 x 768	8 бит	По умолчанию
1024 x 768	16 бит	По умолчанию
1024 x 768	32 бит	По умолчанию
1280 x 1024	8 бит	По умолчанию
1280 x 1024	16 бит	По умолчанию
1280 x 1024	32 бит	По умолчанию

OpenGL

Свойства OpenGL:

Производитель	Microsoft Corporation
Renderer	GDI Generic
Версия	1.1.0
OpenGL DLL	5.1.2600.5512(xpsp.080413-0845)
Sub-Pixel Precision	3 бит
Max Viewport Size	16384 x 16384
Max Clipping Planes	6
Max Display-List Nesting Level	64
Max Evaluator Order	30
Max Light Sources	8
Max Pixel Map Table Size	65536

Соответствие OpenGL:

OpenGL 1.1	Да (100%)
OpenGL 1.2	Нет (12%)
OpenGL 1.3	Нет (0%)
OpenGL 1.4	Нет (0%)
OpenGL 1.5	Нет (0%)
OpenGL 2.0	Нет (0%)
OpenGL 2.1	Нет (0%)
OpenGL 3.0	Нет (0%)
OpenGL 3.1	Нет (0%)
OpenGL 3.2	Нет (0%)
OpenGL 3.3	Нет (0%)
OpenGL 4.0	Нет (0%)

OpenGL 4.1	Нет (0%)
OpenGL 4.2	Нет (0%)
OpenGL 4.3	Нет (0%)
OpenGL 4.4	Нет (0%)

Max Stack Depth:

Attribute Stack	16
Client Attribute Stack	16
Modelview Matrix Stack	32
Name Stack	128
Projection Matrix Stack	10
Texture Matrix Stack	10

Расширения OpenGL:

Всего / поддерживаемых расширений	850 / 3
GL_3DFX_multisample	Не поддерживается
GL_3DFX_tbuffer	Не поддерживается
GL_3DFX_texture_compression_FXT1	Не поддерживается
GL_3DL_direct_texture_access2	Не поддерживается
GL_3Dlabs_multisample_transparency_id	Не поддерживается
GL_3Dlabs_multisample_transparency_range	Не поддерживается
GL_AMD_blend_minmax_factor	Не поддерживается
GL_AMD_compressed_3DC_texture	Не поддерживается
GL_AMD_compressed_ATC_texture	Не поддерживается
GL_AMD_conservative_depth	Не поддерживается
GL_AMD_debug_output	Не поддерживается
GL_AMD_depth_clamp_separate	Не поддерживается
GL_AMD_draw_buffers_blend	Не поддерживается
GL_AMD_framebuffer_sample_positions	Не поддерживается
GL_AMD_gcn_shader	Не поддерживается
GL_AMD_gpu_shader_int64	Не поддерживается
GL_AMD_interleaved_elements	Не поддерживается
GL_AMD_multi_draw_indirect	Не поддерживается
GL_AMD_name_gen_delete	Не поддерживается
GL_AMD_occlusion_query_event	Не поддерживается
GL_AMD_performance_monitor	Не поддерживается
GL_AMD_pinned_memory	Не поддерживается
GL_AMD_program_binary_Z400	Не поддерживается
GL_AMD_query_buffer_object	Не поддерживается
GL_AMD_sample_positions	Не поддерживается
GL_AMD_seamless_cubemap_per_texture	Не поддерживается
GL_AMD_shader_atomic_counter_ops	Не поддерживается
GL_AMD_shader_stencil_export	Не поддерживается
GL_AMD_shader_stencil_value_export	Не поддерживается
GL_AMD_shader_trace	Не поддерживается
GL_AMD_shader_trinary_minmax	Не поддерживается
GL_AMD_sparse_texture	Не поддерживается
GL_AMD_stencil_operation_extended	Не поддерживается
GL_AMD_texture_compression_dxt6	Не поддерживается

GL_AMD_texture_compression_dxt7	Не поддерживается
GL_AMD_texture_cube_map_array	Не поддерживается
GL_AMD_texture_texture4	Не поддерживается
GL_AMD_texture_tile_pool	Не поддерживается
GL_AMD_transform_feedback3_lines_triangles	Не поддерживается
GL_AMD_transform_feedback4	Не поддерживается
GL_AMD_vertex_shader_layer	Не поддерживается
GL_AMD_vertex_shader_tessellator	Не поддерживается
GL_AMD_vertex_shader_viewport_index	Не поддерживается
GL_AMDX_debug_output	Не поддерживается
GL_AMDX_name_gen_delete	Не поддерживается
GL_AMDX_random_access_target	Не поддерживается
GL_AMDX_vertex_shader_tessellator	Не поддерживается
GL_ANGLE_framebuffer_blit	Не поддерживается
GL_ANGLE_framebuffer_multisample	Не поддерживается
GL_ANGLE_instanced_arrays	Не поддерживается
GL_ANGLE_pack_reverse_row_order	Не поддерживается
GL_ANGLE_texture_compression_dxt3	Не поддерживается
GL_ANGLE_texture_compression_dxt5	Не поддерживается
GL_ANGLE_texture_usage	Не поддерживается
GL_ANGLE_translated_shader_source	Не поддерживается
GL_APPLE_aux_depth_stencil	Не поддерживается
GL_APPLE_client_storage	Не поддерживается
GL_APPLE_copy_texture_levels	Не поддерживается
GL_APPLE_element_array	Не поддерживается
GL_APPLE_fence	Не поддерживается
GL_APPLE_float_pixels	Не поддерживается
GL_APPLE_flush_buffer_range	Не поддерживается
GL_APPLE_flush_render	Не поддерживается
GL_APPLE_framebuffer_multisample	Не поддерживается
GL_APPLE_object_purgeable	Не поддерживается
GL_APPLE_packed_pixel	Не поддерживается
GL_APPLE_packed_pixels	Не поддерживается
GL_APPLE_pixel_buffer	Не поддерживается
GL_APPLE_rgb_422	Не поддерживается
GL_APPLE_specular_vector	Не поддерживается
GL_APPLE_sync	Не поддерживается
GL_APPLE_texture_2D_limited_npot	Не поддерживается
GL_APPLE_texture_format_BGRA8888	Не поддерживается
GL_APPLE_texture_max_level	Не поддерживается
GL_APPLE_texture_range	Не поддерживается
GL_APPLE_transform_hint	Не поддерживается
GL_APPLE_vertex_array_object	Не поддерживается
GL_APPLE_vertex_array_range	Не поддерживается
GL_APPLE_vertex_program_evaluators	Не поддерживается
GL_APPLE_ycbcr_422	Не поддерживается
GL_ARB_arrays_of_arrays	Не поддерживается
GL_ARB_base_instance	Не поддерживается
GL_ARB_bindless_texture	Не поддерживается

GL_ARB_blend_func_extended	Не поддерживается
GL_ARB_buffer_storage	Не поддерживается
GL_ARB_clear_buffer_object	Не поддерживается
GL_ARB_clear_texture	Не поддерживается
GL_ARB_color_buffer_float	Не поддерживается
GL_ARB_compatibility	Не поддерживается
GL_ARB_compressed_texture_pixel_storage	Не поддерживается
GL_ARB_compute_shader	Не поддерживается
GL_ARB_compute_variable_group_size	Не поддерживается
GL_ARB_conservative_depth	Не поддерживается
GL_ARB_copy_buffer	Не поддерживается
GL_ARB_copy_image	Не поддерживается
GL_ARB_debug_group	Не поддерживается
GL_ARB_debug_label	Не поддерживается
GL_ARB_debug_output	Не поддерживается
GL_ARB_debug_output2	Не поддерживается
GL_ARB_depth_buffer_float	Не поддерживается
GL_ARB_depth_clamp	Не поддерживается
GL_ARB_depth_texture	Не поддерживается
GL_ARB_draw_buffers	Не поддерживается
GL_ARB_draw_buffers_blend	Не поддерживается
GL_ARB_draw_elements_base_vertex	Не поддерживается
GL_ARB_draw_indirect	Не поддерживается
GL_ARB_draw_instanced	Не поддерживается
GL_ARB_enhanced_layouts	Не поддерживается
GL_ARB_ES2_compatibility	Не поддерживается
GL_ARB_ES3_compatibility	Не поддерживается
GL_ARB_explicit_attrib_location	Не поддерживается
GL_ARB_explicit_uniform_location	Не поддерживается
GL_ARB_fragment_coord_conventions	Не поддерживается
GL_ARB_fragment_layer_viewport	Не поддерживается
GL_ARB_fragment_program	Не поддерживается
GL_ARB_fragment_program_shadow	Не поддерживается
GL_ARB_fragment_shader	Не поддерживается
GL_ARB_framebuffer_no_attachments	Не поддерживается
GL_ARB_framebuffer_object	Не поддерживается
GL_ARB_framebuffer_sRGB	Не поддерживается
GL_ARB_geometry_shader4	Не поддерживается
GL_ARB_get_program_binary	Не поддерживается
GL_ARB_gpu_shader_fp64	Не поддерживается
GL_ARB_gpu_shader5	Не поддерживается
GL_ARB_half_float_pixel	Не поддерживается
GL_ARB_half_float_vertex	Не поддерживается
GL_ARB_imaging	Не поддерживается
GL_ARB_indirect_parameters	Не поддерживается
GL_ARB_instanced_arrays	Не поддерживается
GL_ARB_internalformat_query	Не поддерживается
GL_ARB_internalformat_query2	Не поддерживается
GL_ARB_invalidate_subdata	Не поддерживается

GL_ARB_make_current_read	Не поддерживается
GL_ARB_map_buffer_alignment	Не поддерживается
GL_ARB_map_buffer_range	Не поддерживается
GL_ARB_matrix_palette	Не поддерживается
GL_ARB_multi_bind	Не поддерживается
GL_ARB_multi_draw_indirect	Не поддерживается
GL_ARB_multisample	Не поддерживается
GL_ARB_multitexture	Не поддерживается
GL_ARB_occlusion_query	Не поддерживается
GL_ARB_occlusion_query2	Не поддерживается
GL_ARB_pixel_buffer_object	Не поддерживается
GL_ARB_point_parameters	Не поддерживается
GL_ARB_point_sprite	Не поддерживается
GL_ARB_program_interface_query	Не поддерживается
GL_ARB_provoking_vertex	Не поддерживается
GL_ARB_query_buffer_object	Не поддерживается
GL_ARB_robust_buffer_access_behavior	Не поддерживается
GL_ARB_robustness	Не поддерживается
GL_ARB_robustness_isolation	Не поддерживается
GL_ARB_sample_shading	Не поддерживается
GL_ARB_sampler_objects	Не поддерживается
GL_ARB_seamless_cube_map	Не поддерживается
GL_ARB_seamless_cubemap_per_texture	Не поддерживается
GL_ARB_separate_shader_objects	Не поддерживается
GL_ARB_shader_atomic_counters	Не поддерживается
GL_ARB_shader_bit_encoding	Не поддерживается
GL_ARB_shader_draw_parameters	Не поддерживается
GL_ARB_shader_group_vote	Не поддерживается
GL_ARB_shader_image_load_store	Не поддерживается
GL_ARB_shader_image_size	Не поддерживается
GL_ARB_shader_objects	Не поддерживается
GL_ARB_shader_precision	Не поддерживается
GL_ARB_shader_stencil_export	Не поддерживается
GL_ARB_shader_storage_buffer_object	Не поддерживается
GL_ARB_shader_subroutine	Не поддерживается
GL_ARB_shader_texture_lod	Не поддерживается
GL_ARB_shading_language_100	Не поддерживается
GL_ARB_shading_language_120	Не поддерживается
GL_ARB_shading_language_420pack	Не поддерживается
GL_ARB_shading_language_include	Не поддерживается
GL_ARB_shading_language_packing	Не поддерживается
GL_ARB_shadow	Не поддерживается
GL_ARB_shadow_ambient	Не поддерживается
GL_ARB_sparse_texture	Не поддерживается
GL_ARB_stencil_texturing	Не поддерживается
GL_ARB_swap_buffers	Не поддерживается
GL_ARB_sync	Не поддерживается
GL_ARB_tessellation_shader	Не поддерживается
GL_ARB_texture_border_clamp	Не поддерживается

GL_ARB_texture_buffer_object	Не поддерживается
GL_ARB_texture_buffer_object_rgb32	Не поддерживается
GL_ARB_texture_buffer_range	Не поддерживается
GL_ARB_texture_compression	Не поддерживается
GL_ARB_texture_compression_bptc	Не поддерживается
GL_ARB_texture_compression_rgtc	Не поддерживается
GL_ARB_texture_compression_rtgc	Не поддерживается
GL_ARB_texture_cube_map	Не поддерживается
GL_ARB_texture_cube_map_array	Не поддерживается
GL_ARB_texture_env_add	Не поддерживается
GL_ARB_texture_env_combine	Не поддерживается
GL_ARB_texture_env_crossbar	Не поддерживается
GL_ARB_texture_env_dot3	Не поддерживается
GL_ARB_texture_float	Не поддерживается
GL_ARB_texture_gather	Не поддерживается
GL_ARB_texture_mirror_clamp_to_edge	Не поддерживается
GL_ARB_texture_mirrored_repeat	Не поддерживается
GL_ARB_texture_multisample	Не поддерживается
GL_ARB_texture_non_power_of_two	Не поддерживается
GL_ARB_texture_query_levels	Не поддерживается
GL_ARB_texture_query_lod	Не поддерживается
GL_ARB_texture_rectangle	Не поддерживается
GL_ARB_texture_rg	Не поддерживается
GL_ARB_texture_rgb10_a2ui	Не поддерживается
GL_ARB_texture_snorm	Не поддерживается
GL_ARB_texture_stencil8	Не поддерживается
GL_ARB_texture_storage	Не поддерживается
GL_ARB_texture_storage_multisample	Не поддерживается
GL_ARB_texture_swizzle	Не поддерживается
GL_ARB_texture_view	Не поддерживается
GL_ARB_timer_query	Не поддерживается
GL_ARB_transform_feedback_instanced	Не поддерживается
GL_ARB_transform_feedback2	Не поддерживается
GL_ARB_transform_feedback3	Не поддерживается
GL_ARB_transpose_matrix	Не поддерживается
GL_ARB_uber_buffers	Не поддерживается
GL_ARB_uber_mem_image	Не поддерживается
GL_ARB_uber_vertex_array	Не поддерживается
GL_ARB_uniform_buffer_object	Не поддерживается
GL_ARB_vertex_array_bgra	Не поддерживается
GL_ARB_vertex_array_object	Не поддерживается
GL_ARB_vertex_attrib_64bit	Не поддерживается
GL_ARB_vertex_attrib_binding	Не поддерживается
GL_ARB_vertex_blend	Не поддерживается
GL_ARB_vertex_buffer_object	Не поддерживается
GL_ARB_vertex_program	Не поддерживается
GL_ARB_vertex_shader	Не поддерживается
GL_ARB_vertex_type_10f_11f_11f_rev	Не поддерживается
GL_ARB_vertex_type_2_10_10_10_rev	Не поддерживается

GL_ARB_viewport_array	Не поддерживается
GL_ARB_window_pos	Не поддерживается
GL_ARM_mali_program_binary	Не поддерживается
GL_ARM_mali_shader_binary	Не поддерживается
GL_ARM_rgba8	Не поддерживается
GL_ATI_array_rev_comps_in_4_bytes	Не поддерживается
GL_ATI_blend_equation_separate	Не поддерживается
GL_ATI_blend_weighted_minmax	Не поддерживается
GL_ATI_draw_buffers	Не поддерживается
GL_ATI_element_array	Не поддерживается
GL_ATI_envmap_bumpmap	Не поддерживается
GL_ATI_fragment_shader	Не поддерживается
GL_ATI_lock_texture	Не поддерживается
GL_ATI_map_object_buffer	Не поддерживается
GL_ATI_meminfo	Не поддерживается
GL_ATI_pixel_format_float	Не поддерживается
GL_ATI_pn_triangles	Не поддерживается
GL_ATI_point_cull_mode	Не поддерживается
GL_ATI_separate_stencil	Не поддерживается
GL_ATI_shader_texture_lod	Не поддерживается
GL_ATI_text_fragment_shader	Не поддерживается
GL_ATI_texture_compression_3dc	Не поддерживается
GL_ATI_texture_env_combine3	Не поддерживается
GL_ATI_texture_float	Не поддерживается
GL_ATI_texture_mirror_once	Не поддерживается
GL_ATI_vertex_array_object	Не поддерживается
GL_ATI_vertex_attrib_array_object	Не поддерживается
GL_ATI_vertex_blend	Не поддерживается
GL_ATI_vertex_shader	Не поддерживается
GL_ATI_vertex_streams	Не поддерживается
GL_ATIX_pn_triangles	Не поддерживается
GL_ATIX_texture_env_combine3	Не поддерживается
GL_ATIX_texture_env_route	Не поддерживается
GL_ATIX_vertex_shader_output_point_size	Не поддерживается
GL_Autodesk_facet_normal	Не поддерживается
GL_Autodesk_valid_back_buffer_hint	Не поддерживается
GL_DIMD_YUV	Не поддерживается
GL_DMP_shader_binary	Не поддерживается
GL_EXT_422_pixels	Не поддерживается
GL_EXT_abgr	Не поддерживается
GL_EXT_bgra	Поддерживается
GL_EXT_bindable_uniform	Не поддерживается
GL_EXT_blend_color	Не поддерживается
GL_EXT_blend_equation_separate	Не поддерживается
GL_EXT_blend_func_separate	Не поддерживается
GL_EXT_blend_logic_op	Не поддерживается
GL_EXT_blend_minmax	Не поддерживается
GL_EXT_blend_subtract	Не поддерживается
GL_EXT_Cg_shader	Не поддерживается

GL_EXT_clip_control	Не поддерживается
GL_EXT_clip_volume_hint	Не поддерживается
GL_EXT_cmyka	Не поддерживается
GL_EXT_color_buffer_half_float	Не поддерживается
GL_EXT_color_matrix	Не поддерживается
GL_EXT_color_subtable	Не поддерживается
GL_EXT_color_table	Не поддерживается
GL_EXT_compiled_vertex_array	Не поддерживается
GL_EXT_convolution	Не поддерживается
GL_EXT_convolution_border_modes	Не поддерживается
GL_EXT_coordinate_frame	Не поддерживается
GL_EXT_copy_buffer	Не поддерживается
GL_EXT_copy_texture	Не поддерживается
GL_EXT_cull_vertex	Не поддерживается
GL_EXT_debug_label	Не поддерживается
GL_EXT_debug_marker	Не поддерживается
GL_EXT_depth_bounds_test	Не поддерживается
GL_EXT_depth_buffer_float	Не поддерживается
GL_EXT_direct_state_access	Не поддерживается
GL_EXT_discard_framebuffer	Не поддерживается
GL_EXT_draw_buffers2	Не поддерживается
GL_EXT_draw_indirect	Не поддерживается
GL_EXT_draw_instanced	Не поддерживается
GL_EXT_draw_range_elements	Не поддерживается
GL_EXT_fog_coord	Не поддерживается
GL_EXT_fog_function	Не поддерживается
GL_EXT_fog_offset	Не поддерживается
GL_EXT_frag_depth	Не поддерживается
GL_EXT_fragment_lighting	Не поддерживается
GL_EXT_framebuffer_blit	Не поддерживается
GL_EXT_framebuffer_multisample	Не поддерживается
GL_EXT_framebuffer_multisample_blit_scaled	Не поддерживается
GL_EXT_framebuffer_object	Не поддерживается
GL_EXT_framebuffer_sRGB	Не поддерживается
GL_EXT_generate_mipmap	Не поддерживается
GL_EXT_geometry_shader4	Не поддерживается
GL_EXT_gpu_program_parameters	Не поддерживается
GL_EXT_gpu_shader_fp64	Не поддерживается
GL_EXT_gpu_shader4	Не поддерживается
GL_EXT_gpu_shader5	Не поддерживается
GL_EXT_histogram	Не поддерживается
GL_EXT_import_sync_object	Не поддерживается
GL_EXT_index_array_formats	Не поддерживается
GL_EXT_index_func	Не поддерживается
GL_EXT_index_material	Не поддерживается
GL_EXT_index_texture	Не поддерживается
GL_EXT_interlace	Не поддерживается
GL_EXT_light_texture	Не поддерживается
GL_EXT_map_buffer_range	Не поддерживается

GL_EXT_misc_attribute	Не поддерживается
GL_EXT_multi_draw_arrays	Не поддерживается
GL_EXT_multisample	Не поддерживается
GL_EXT_multisampled_render_to_texture	Не поддерживается
GL_EXT_multiview_draw_buffers	Не поддерживается
GL_EXT_occlusion_query_boolean	Не поддерживается
GL_EXT_packed_depth_stencil	Не поддерживается
GL_EXT_packed_float	Не поддерживается
GL_EXT_packed_pixels	Не поддерживается
GL_EXT_packed_pixels_12	Не поддерживается
GL_EXT_paletted_texture	Поддерживается
GL_EXT_pixel_buffer_object	Не поддерживается
GL_EXT_pixel_format	Не поддерживается
GL_EXT_pixel_texture	Не поддерживается
GL_EXT_pixel_transform	Не поддерживается
GL_EXT_pixel_transform_color_table	Не поддерживается
GL_EXT_point_parameters	Не поддерживается
GL_EXT_polygon_offset	Не поддерживается
GL_EXT_provoking_vertex	Не поддерживается
GL_EXT_read_format_bgra	Не поддерживается
GL_EXT_rescale_normal	Не поддерживается
GL_EXT_robustness	Не поддерживается
GL_EXT_scene_marker	Не поддерживается
GL_EXT_secondary_color	Не поддерживается
GL_EXT_separate_shader_objects	Не поддерживается
GL_EXT_separate_specular_color	Не поддерживается
GL_EXT_shader_atomic_counters	Не поддерживается
GL_EXT_shader_framebuffer_fetch	Не поддерживается
GL_EXT_shader_image_load_formatted	Не поддерживается
GL_EXT_shader_image_load_store	Не поддерживается
GL_EXT_shader_integer_mix	Не поддерживается
GL_EXT_shader_subroutine	Не поддерживается
GL_EXT_shader_texture_lod	Не поддерживается
GL_EXT_shadow_funcs	Не поддерживается
GL_EXT_shadow_samplers	Не поддерживается
GL_EXT_shared_texture_palette	Не поддерживается
GL_EXT_sRGB	Не поддерживается
GL_EXT_static_vertex_array	Не поддерживается
GL_EXT_stencil_clear_tag	Не поддерживается
GL_EXT_stencil_two_side	Не поддерживается
GL_EXT_stencil_wrap	Не поддерживается
GL_EXT_subtexture	Не поддерживается
GL_EXT_swap_control	Не поддерживается
GL_EXT_tessellation_shader	Не поддерживается
GL_EXT_texgen_reflection	Не поддерживается
GL_EXT_texture	Не поддерживается
GL_EXT_texture_array	Не поддерживается
GL_EXT_texture_border_clamp	Не поддерживается
GL_EXT_texture_buffer_object	Не поддерживается

GL_EXT_texture_buffer_object_rgb32	Не поддерживается
GL_EXT_texture_color_table	Не поддерживается
GL_EXT_texture_compression_bptc	Не поддерживается
GL_EXT_texture_compression_dxt1	Не поддерживается
GL_EXT_texture_compression_latc	Не поддерживается
GL_EXT_texture_compression_rgtc	Не поддерживается
GL_EXT_texture_compression_s3tc	Не поддерживается
GL_EXT_texture_cube_map	Не поддерживается
GL_EXT_texture_edge_clamp	Не поддерживается
GL_EXT_texture_env	Не поддерживается
GL_EXT_texture_env_add	Не поддерживается
GL_EXT_texture_env_combine	Не поддерживается
GL_EXT_texture_env_dot3	Не поддерживается
GL_EXT_texture_filter_anisotropic	Не поддерживается
GL_EXT_texture_format_BGRA8888	Не поддерживается
GL_EXT_texture_integer	Не поддерживается
GL_EXT_texture_lod	Не поддерживается
GL_EXT_texture_lod_bias	Не поддерживается
GL_EXT_texture_mirror_clamp	Не поддерживается
GL_EXT_texture_object	Не поддерживается
GL_EXT_texture_perturb_normal	Не поддерживается
GL_EXT_texture_rectangle	Не поддерживается
GL_EXT_texture_rg	Не поддерживается
GL_EXT_texture_shared_exponent	Не поддерживается
GL_EXT_texture_snorm	Не поддерживается
GL_EXT_texture_sRGB	Не поддерживается
GL_EXT_texture_sRGB_decode	Не поддерживается
GL_EXT_texture_storage	Не поддерживается
GL_EXT_texture_swizzle	Не поддерживается
GL_EXT_texture_type_2_10_10_10_REV	Не поддерживается
GL_EXT_texture3D	Не поддерживается
GL_EXT_texture4D	Не поддерживается
GL_EXT_timer_query	Не поддерживается
GL_EXT_transform_feedback	Не поддерживается
GL_EXT_transform_feedback2	Не поддерживается
GL_EXT_transform_feedback3	Не поддерживается
GL_EXT_unpack_subimage	Не поддерживается
GL_EXT_vertex_array	Не поддерживается
GL_EXT_vertex_array_bgra	Не поддерживается
GL_EXT_vertex_array_set	Не поддерживается
GL_EXT_vertex_array_setXXX	Не поддерживается
GL_EXT_vertex_attrib_64bit	Не поддерживается
GL_EXT_vertex_shader	Не поддерживается
GL_EXT_vertex_weighting	Не поддерживается
GL_EXTX_framebuffer_mixed_formats	Не поддерживается
GL_EXTX_packed_depth_stencil	Не поддерживается
GL_FGL_lock_texture	Не поддерживается
GL_FJ_shader_binary_GCCSO	Не поддерживается
GL_GL2_geometry_shader	Не поддерживается

GL_GREMEDY_frame_terminator	Не поддерживается
GL_GREMEDY_string_marker	Не поддерживается
GL_HP_convolution_border_modes	Не поддерживается
GL_HP_image_transform	Не поддерживается
GL_HP_occlusion_test	Не поддерживается
GL_HP_texture_lighting	Не поддерживается
GL_I3D_argb	Не поддерживается
GL_I3D_color_clamp	Не поддерживается
GL_I3D_interlace_read	Не поддерживается
GL_IBM_clip_check	Не поддерживается
GL_IBM_cull_vertex	Не поддерживается
GL_IBM_load_named_matrix	Не поддерживается
GL_IBM_multi_draw_arrays	Не поддерживается
GL_IBM_multimode_draw_arrays	Не поддерживается
GL_IBM_occlusion_cull	Не поддерживается
GL_IBM_pixel_filter_hint	Не поддерживается
GL_IBM_rasterpos_clip	Не поддерживается
GL_IBM_rescale_normal	Не поддерживается
GL_IBM_static_data	Не поддерживается
GL_IBM_texture_clamp_nodraw	Не поддерживается
GL_IBM_texture_mirrored_repeat	Не поддерживается
GL_IBM_vertex_array_lists	Не поддерживается
GL_IBM_YCbCr	Не поддерживается
GL_IMG_multisampled_render_to_texture	Не поддерживается
GL_IMG_program_binary	Не поддерживается
GL_IMG_read_format	Не поддерживается
GL_IMG_shader_binary	Не поддерживается
GL_IMG_texture_compression_pvrtc	Не поддерживается
GL_IMG_texture_env_enhanced_fixed_function	Не поддерживается
GL_IMG_texture_format_BGRA8888	Не поддерживается
GL_IMG_user_clip_plane	Не поддерживается
GL_IMG_vertex_program	Не поддерживается
GL_INGR_blend_func_separate	Не поддерживается
GL_INGR_color_clamp	Не поддерживается
GL_INGR_interlace_read	Не поддерживается
GL_INGR_multiple_palette	Не поддерживается
GL_INTEL_compute_shader_lane_shift	Не поддерживается
GL_INTEL_fragment_shader_ordering	Не поддерживается
GL_INTEL_fragment_shader_span_sharing	Не поддерживается
GL_INTEL_image_serialize	Не поддерживается
GL_INTEL_map_texture	Не поддерживается
GL_INTEL_parallel_arrays	Не поддерживается
GL_INTEL_performance_queries	Не поддерживается
GL_INTEL_texture_scissor	Не поддерживается
GL_KHR_debug	Не поддерживается
GL_KHR_texture_compression_astc_ldr	Не поддерживается
GL_KTX_buffer_region	Не поддерживается
GL_MESA_pack_invert	Не поддерживается
GL_MESA_program_debug	Не поддерживается

GL_MESA_resize_buffers	Не поддерживается
GL_MESA_window_pos	Не поддерживается
GL_MESA_ycbcr_texture	Не поддерживается
GL_MESAX_texture_stack	Не поддерживается
GL_MTX_fragment_shader	Не поддерживается
GL_MTX_precision_dpi	Не поддерживается
GL_NV_alpha_test	Не поддерживается
GL_NV_bindless_multi_draw_indirect	Не поддерживается
GL_NV_bindless_texture	Не поддерживается
GL_NV_blend_equation_advanced	Не поддерживается
GL_NV_blend_equation_advanced_coherent	Не поддерживается
GL_NV_blend_minmax	Не поддерживается
GL_NV_blend_square	Не поддерживается
GL_NV_centroid_sample	Не поддерживается
GL_NV_complex_primitives	Не поддерживается
GL_NV_compute_program5	Не поддерживается
GL_NV_conditional_render	Не поддерживается
GL_NV_copy_depth_to_color	Не поддерживается
GL_NV_copy_image	Не поддерживается
GL_NV_coverage_sample	Не поддерживается
GL_NV_depth_buffer_float	Не поддерживается
GL_NV_depth_clamp	Не поддерживается
GL_NV_depth_nonlinear	Не поддерживается
GL_NV_depth_range_unclamped	Не поддерживается
GL_NV_draw_buffers	Не поддерживается
GL_NV_draw_texture	Не поддерживается
GL_NV_EGL_stream_consumer_external	Не поддерживается
GL_NV_ES1_1_compatibility	Не поддерживается
GL_NV_evaluators	Не поддерживается
GL_NV_explicit_multisample	Не поддерживается
GL_NV_fbo_color_attachments	Не поддерживается
GL_NV_fence	Не поддерживается
GL_NV_float_buffer	Не поддерживается
GL_NV_fog_distance	Не поддерживается
GL_NV_fragdepth	Не поддерживается
GL_NV_fragment_program	Не поддерживается
GL_NV_fragment_program_option	Не поддерживается
GL_NV_fragment_program2	Не поддерживается
GL_NV_fragment_program4	Не поддерживается
GL_NV_framebuffer_multisample_coverage	Не поддерживается
GL_NV_framebuffer_multisample_ex	Не поддерживается
GL_NV_geometry_program4	Не поддерживается
GL_NV_geometry_shader4	Не поддерживается
GL_NV_gpu_program_fp64	Не поддерживается
GL_NV_gpu_program4	Не поддерживается
GL_NV_gpu_program4_1	Не поддерживается
GL_NV_gpu_program5	Не поддерживается
GL_NV_gpu_program5_mem_extended	Не поддерживается
GL_NV_gpu_shader5	Не поддерживается

GL_NV_half_float	Не поддерживается
GL_NV_light_max_exponent	Не поддерживается
GL_NV_multisample_coverage	Не поддерживается
GL_NV_multisample_filter_hint	Не поддерживается
GL_NV_occlusion_query	Не поддерживается
GL_NV_packed_depth_stencil	Не поддерживается
GL_NV_parameter_buffer_object	Не поддерживается
GL_NV_parameter_buffer_object2	Не поддерживается
GL_NV_path_rendering	Не поддерживается
GL_NV_pixel_buffer_object	Не поддерживается
GL_NV_pixel_data_range	Не поддерживается
GL_NV_point_sprite	Не поддерживается
GL_NV_present_video	Не поддерживается
GL_NV_primitive_restart	Не поддерживается
GL_NV_read_buffer	Не поддерживается
GL_NV_read_depth_stencil	Не поддерживается
GL_NV_register_combiners	Не поддерживается
GL_NV_register_combiners2	Не поддерживается
GL_NV_shader_atomic_counters	Не поддерживается
GL_NV_shader_atomic_float	Не поддерживается
GL_NV_shader_buffer_load	Не поддерживается
GL_NV_shader_buffer_store	Не поддерживается
GL_NV_shader_storage_buffer_object	Не поддерживается
GL_NV_shader_thread_group	Не поддерживается
GL_NV_tessellation_program5	Не поддерживается
GL_NV_texgen_emboss	Не поддерживается
GL_NV_texgen_reflection	Не поддерживается
GL_NV_texture_barrier	Не поддерживается
GL_NV_texture_compression_latc	Не поддерживается
GL_NV_texture_compression_s3tc_update	Не поддерживается
GL_NV_texture_compression_vtc	Не поддерживается
GL_NV_texture_env_combine4	Не поддерживается
GL_NV_texture_expand_normal	Не поддерживается
GL_NV_texture_lod_clamp	Не поддерживается
GL_NV_texture_multisample	Не поддерживается
GL_NV_texture_npot_2D_mipmap	Не поддерживается
GL_NV_texture_rectangle	Не поддерживается
GL_NV_texture_shader	Не поддерживается
GL_NV_texture_shader2	Не поддерживается
GL_NV_texture_shader3	Не поддерживается
GL_NV_timer_query	Не поддерживается
GL_NV_transform_feedback	Не поддерживается
GL_NV_transform_feedback2	Не поддерживается
GL_NV_vdpau_interop	Не поддерживается
GL_NV_vertex_array_range	Не поддерживается
GL_NV_vertex_array_range2	Не поддерживается
GL_NV_vertex_attrib_64bit	Не поддерживается
GL_NV_vertex_attrib_integer_64bit	Не поддерживается
GL_NV_vertex_buffer_unified_memory	Не поддерживается

GL_NV_vertex_program	Не поддерживается
GL_NV_vertex_program1_1	Не поддерживается
GL_NV_vertex_program2	Не поддерживается
GL_NV_vertex_program2_option	Не поддерживается
GL_NV_vertex_program3	Не поддерживается
GL_NV_vertex_program4	Не поддерживается
GL_NVX_conditional_render	Не поддерживается
GL_NVX_flush_hold	Не поддерживается
GL_NVX_gpu_memory_info	Не поддерживается
GL_NVX_instanced_arrays	Не поддерживается
GL_NVX_nvenc_interop	Не поддерживается
GL_NVX_shader_thread_group	Не поддерживается
GL_NVX_shader_thread_shuffle	Не поддерживается
GL_NVX_ycrcb	Не поддерживается
GL_OES_blend_equation_separate	Не поддерживается
GL_OES_blend_func_separate	Не поддерживается
GL_OES_blend_subtract	Не поддерживается
GL_OES_byte_coordinates	Не поддерживается
GL_OES_compressed_EAC_R11_signed_texture	Не поддерживается
GL_OES_compressed_EAC_R11_unsigned_texture	Не поддерживается
GL_OES_compressed_EAC_RG11_signed_texture	Не поддерживается
GL_OES_compressed_EAC_RG11_unsigned_texture	Не поддерживается
GL_OES_compressed_ETC1_RGB8_texture	Не поддерживается
GL_OES_compressed_ETC2_punchthroughA_RGBA8_texture	Не поддерживается
GL_OES_compressed_ETC2_punchthroughA_sRGB8_alpha_texture	Не поддерживается
GL_OES_compressed_ETC2_RGB8_texture	Не поддерживается
GL_OES_compressed_ETC2_RGBA8_texture	Не поддерживается
GL_OES_compressed_ETC2_sRGB8_alpha8_texture	Не поддерживается
GL_OES_compressed_ETC2_sRGB8_texture	Не поддерживается
GL_OES_compressed_paletted_texture	Не поддерживается
GL_OES_conditional_query	Не поддерживается
GL_OES_depth_texture	Не поддерживается
GL_OES_depth24	Не поддерживается
GL_OES_depth32	Не поддерживается
GL_OES_draw_texture	Не поддерживается
GL_OES_EGL_image	Не поддерживается
GL_OES_EGL_image_external	Не поддерживается
GL_OES_EGL_sync	Не поддерживается
GL_OES_element_index_uint	Не поддерживается
GL_OES_extended_matrix_palette	Не поддерживается
GL_OES_fbo_render_mipmap	Не поддерживается
GL_OES_fixed_point	Не поддерживается
GL_OES_fragment_precision_high	Не поддерживается
GL_OES_framebuffer_object	Не поддерживается
GL_OES_get_program_binary	Не поддерживается
GL_OES_mapbuffer	Не поддерживается
GL_OES_matrix_get	Не поддерживается
GL_OES_matrix_palette	Не поддерживается
GL_OES_packed_depth_stencil	Не поддерживается

GL_OES_point_size_array	Не поддерживается
GL_OES_point_sprite	Не поддерживается
GL_OES_query_matrix	Не поддерживается
GL_OES_read_format	Не поддерживается
GL_OES_required_internalformat	Не поддерживается
GL_OES_rgb8_rgba8	Не поддерживается
GL_OES_single_precision	Не поддерживается
GL_OES_standard_derivatives	Не поддерживается
GL_OES_stencil_wrap	Не поддерживается
GL_OES_stencil1	Не поддерживается
GL_OES_stencil4	Не поддерживается
GL_OES_stencil8	Не поддерживается
GL_OES_surfaceless_context	Не поддерживается
GL_OES_texture_3D	Не поддерживается
GL_OES_texture_cube_map	Не поддерживается
GL_OES_texture_env_crossbar	Не поддерживается
GL_OES_texture_float	Не поддерживается
GL_OES_texture_float_linear	Не поддерживается
GL_OES_texture_half_float	Не поддерживается
GL_OES_texture_half_float_linear	Не поддерживается
GL_OES_texture_mirrored_repeat	Не поддерживается
GL_OES_texture_npot	Не поддерживается
GL_OES_vertex_array_object	Не поддерживается
GL_OES_vertex_half_float	Не поддерживается
GL_OES_vertex_type_10_10_10_2	Не поддерживается
GL_OML_interlace	Не поддерживается
GL_OML_resample	Не поддерживается
GL_OML_subsample	Не поддерживается
GL_PGI_misc_hints	Не поддерживается
GL_PGI_vertex_hints	Не поддерживается
GL_QCOM_alpha_test	Не поддерживается
GL_QCOM_binning_control	Не поддерживается
GL_QCOM_driver_control	Не поддерживается
GL_QCOM_extended_get	Не поддерживается
GL_QCOM_extended_get2	Не поддерживается
GL_QCOM_perfmon_global_mode	Не поддерживается
GL_QCOM_tiled_rendering	Не поддерживается
GL_QCOM_writeonly_rendering	Не поддерживается
GL_REND_screen_coordinates	Не поддерживается
GL_S3_performance_analyzer	Не поддерживается
GL_S3_s3tc	Не поддерживается
GL_SGI_color_matrix	Не поддерживается
GL_SGI_color_table	Не поддерживается
GL_SGI_compiled_vertex_array	Не поддерживается
GL_SGI_cull_vertex	Не поддерживается
GL_SGI_index_array_formats	Не поддерживается
GL_SGI_index_func	Не поддерживается
GL_SGI_index_material	Не поддерживается
GL_SGI_index_texture	Не поддерживается

GL_SGI_make_current_read	Не поддерживается
GL_SGI_texture_add_env	Не поддерживается
GL_SGI_texture_color_table	Не поддерживается
GL_SGI_texture_edge_clamp	Не поддерживается
GL_SGI_texture_lod	Не поддерживается
GL_SGIS_color_range	Не поддерживается
GL_SGIS_detail_texture	Не поддерживается
GL_SGIS_fog_function	Не поддерживается
GL_SGIS_generate_mipmap	Не поддерживается
GL_SGIS_multisample	Не поддерживается
GL_SGIS_multitexture	Не поддерживается
GL_SGIS_pixel_texture	Не поддерживается
GL_SGIS_point_line_texgen	Не поддерживается
GL_SGIS_sharpen_texture	Не поддерживается
GL_SGIS_texture_border_clamp	Не поддерживается
GL_SGIS_texture_color_mask	Не поддерживается
GL_SGIS_texture_edge_clamp	Не поддерживается
GL_SGIS_texture_filter4	Не поддерживается
GL_SGIS_texture_lod	Не поддерживается
GL_SGIS_texture_select	Не поддерживается
GL_SGIS_texture4D	Не поддерживается
GL_SGIX_async	Не поддерживается
GL_SGIX_async_histogram	Не поддерживается
GL_SGIX_async_pixel	Не поддерживается
GL_SGIX_blend_alpha_minmax	Не поддерживается
GL_SGIX_clipmap	Не поддерживается
GL_SGIX_convolution_accuracy	Не поддерживается
GL_SGIX_depth_pass_instrument	Не поддерживается
GL_SGIX_depth_texture	Не поддерживается
GL_SGIX_flush_raster	Не поддерживается
GL_SGIX_fog_offset	Не поддерживается
GL_SGIX_fog_texture	Не поддерживается
GL_SGIX_fragment_specular_lighting	Не поддерживается
GL_SGIX_framezoom	Не поддерживается
GL_SGIX_instruments	Не поддерживается
GL_SGIX_interlace	Не поддерживается
GL_SGIX_ir_instrument1	Не поддерживается
GL_SGIX_list_priority	Не поддерживается
GL_SGIX_pbuffer	Не поддерживается
GL_SGIX_pixel_texture	Не поддерживается
GL_SGIX_pixel_texture_bits	Не поддерживается
GL_SGIX_reference_plane	Не поддерживается
GL_SGIX_resample	Не поддерживается
GL_SGIX_shadow	Не поддерживается
GL_SGIX_shadow_ambient	Не поддерживается
GL_SGIX_sprite	Не поддерживается
GL_SGIX_subsample	Не поддерживается
GL_SGIX_tag_sample_buffer	Не поддерживается
GL_SGIX_texture_add_env	Не поддерживается

GL_SGIX_texture_coordinate_clamp	Не поддерживается
GL_SGIX_texture_lod_bias	Не поддерживается
GL_SGIX_texture_multi_buffer	Не поддерживается
GL_SGIX_texture_range	Не поддерживается
GL_SGIX_texture_scale_bias	Не поддерживается
GL_SGIX_vertex_preclip	Не поддерживается
GL_SGIX_vertex_preclip_hint	Не поддерживается
GL_SGIX_ycrcb	Не поддерживается
GL_SGIX_ycrcb_subsample	Не поддерживается
GL_SUN_convolution_border_modes	Не поддерживается
GL_SUN_global_alpha	Не поддерживается
GL_SUN_mesh_array	Не поддерживается
GL_SUN_multi_draw_arrays	Не поддерживается
GL_SUN_read_video_pixels	Не поддерживается
GL_SUN_slice_accum	Не поддерживается
GL_SUN_triangle_list	Не поддерживается
GL_SUN_vertex	Не поддерживается
GL_SUNX_constant_data	Не поддерживается
GL_VIV_shader_binary	Не поддерживается
GL_WGL_ARB_extensions_string	Не поддерживается
GL_WGL_EXT_extensions_string	Не поддерживается
GL_WGL_EXT_swap_control	Не поддерживается
GL_WIN_phong_shading	Не поддерживается
GL_WIN_specular_fog	Не поддерживается
GL_WIN_swap_hint	Поддерживается
GLU_EXT_nurbs_tessellator	Не поддерживается
GLU_EXT_object_space_tess	Не поддерживается
GLU_SGI_filter4_parameters	Не поддерживается
GLX_ARB_create_context	Не поддерживается
GLX_ARB_fbconfig_float	Не поддерживается
GLX_ARB_framebuffer_sRGB	Не поддерживается
GLX_ARB_get_proc_address	Не поддерживается
GLX_ARB_multisample	Не поддерживается
GLX_EXT_fbconfig_packed_float	Не поддерживается
GLX_EXT_framebuffer_sRGB	Не поддерживается
GLX_EXT_import_context	Не поддерживается
GLX_EXT_scene_marker	Не поддерживается
GLX_EXT_texture_from_pixmap	Не поддерживается
GLX_EXT_visual_info	Не поддерживается
GLX_EXT_visual_rating	Не поддерживается
GLX_MESA_agp_offset	Не поддерживается
GLX_MESA_copy_sub_buffer	Не поддерживается
GLX_MESA_pixmap_colormap	Не поддерживается
GLX_MESA_release_buffers	Не поддерживается
GLX_MESA_set_3dfx_mode	Не поддерживается
GLX_NV_present_video	Не поддерживается
GLX_NV_swap_group	Не поддерживается
GLX_NV_video_output	Не поддерживается
GLX_OML_interlace	Не поддерживается

GLX_OML_swap_method	Не поддерживается
GLX_OML_sync_control	Не поддерживается
GLX_SGI_cushion	Не поддерживается
GLX_SGI_make_current_read	Не поддерживается
GLX_SGI_swap_control	Не поддерживается
GLX_SGI_video_sync	Не поддерживается
GLX_SGIS_blended_overlay	Не поддерживается
GLX_SGIS_color_range	Не поддерживается
GLX_SGIS_multisample	Не поддерживается
GLX_SGIX_dm_buffer	Не поддерживается
GLX_SGIX_fbconfig	Не поддерживается
GLX_SGIX_hyperpipe	Не поддерживается
GLX_SGIX_pbuffer	Не поддерживается
GLX_SGIX_swap_barrier	Не поддерживается
GLX_SGIX_swap_group	Не поддерживается
GLX_SGIX_video_resize	Не поддерживается
GLX_SGIX_video_source	Не поддерживается
GLX_SGIX_visual_select_group	Не поддерживается
GLX_SUN_get_transparent_index	Не поддерживается
GLX_SUN_video_resize	Не поддерживается
WGL_3DFX_gamma_control	Не поддерживается
WGL_3DFX_multisample	Не поддерживается
WGL_3DL_stereo_control	Не поддерживается
WGL_AMD_gpu_association	Не поддерживается
WGL_AMDX_gpu_association	Не поддерживается
WGL_ARB_buffer_region	Не поддерживается
WGL_ARB_create_context	Не поддерживается
WGL_ARB_create_context_profile	Не поддерживается
WGL_ARB_create_context_robustness	Не поддерживается
WGL_ARB_extensions_string	Не поддерживается
WGL_ARB_framebuffer_sRGB	Не поддерживается
WGL_ARB_make_current_read	Не поддерживается
WGL_ARB_multisample	Не поддерживается
WGL_ARB_pbuffer	Не поддерживается
WGL_ARB_pixel_format	Не поддерживается
WGL_ARB_pixel_format_float	Не поддерживается
WGL_ARB_render_texture	Не поддерживается
WGL_ATI_pbuffer_memory_hint	Не поддерживается
WGL_ATI_pixel_format_float	Не поддерживается
WGL_ATI_render_texture_rectangle	Не поддерживается
WGL_EXT_buffer_region	Не поддерживается
WGL_EXT_create_context_es_profile	Не поддерживается
WGL_EXT_create_context_es2_profile	Не поддерживается
WGL_EXT_depth_float	Не поддерживается
WGL_EXT_display_color_table	Не поддерживается
WGL_EXT_extensions_string	Не поддерживается
WGL_EXT_framebuffer_sRGB	Не поддерживается
WGL_EXT_framebuffer_sRGBWGL_ARB_create_context	Не поддерживается
WGL_EXT_gamma_control	Не поддерживается

WGL_EXT_make_current_read	Не поддерживается
WGL_EXT_multisample	Не поддерживается
WGL_EXT_pbuffer	Не поддерживается
WGL_EXT_pixel_format	Не поддерживается
WGL_EXT_pixel_format_packed_float	Не поддерживается
WGL_EXT_render_texture	Не поддерживается
WGL_EXT_swap_control	Не поддерживается
WGL_EXT_swap_control_tear	Не поддерживается
WGL_EXT_swap_interval	Не поддерживается
WGL_I3D_digital_video_control	Не поддерживается
WGL_I3D_gamma	Не поддерживается
WGL_I3D_genlock	Не поддерживается
WGL_I3D_image_buffer	Не поддерживается
WGL_I3D_swap_frame_lock	Не поддерживается
WGL_I3D_swap_frame_usage	Не поддерживается
WGL_MTX_video_preview	Не поддерживается
WGL_NV_copy_image	Не поддерживается
WGL_NV_delay_before_swap	Не поддерживается
WGL_NV_DX_interop	Не поддерживается
WGL_NV_DX_interop2	Не поддерживается
WGL_NV_float_buffer	Не поддерживается
WGL_NV_gpu_affinity	Не поддерживается
WGL_NV_multisample_coverage	Не поддерживается
WGL_NV_present_video	Не поддерживается
WGL_NV_render_depth_texture	Не поддерживается
WGL_NV_render_texture_rectangle	Не поддерживается
WGL_NV_swap_group	Не поддерживается
WGL_NV_vertex_array_range	Не поддерживается
WGL_NV_video_output	Не поддерживается
WGL_NVX_DX_interop	Не поддерживается
WGL_OML_sync_control	Не поддерживается
WGL_S3_cl_sharingWGL_ARB_create_context_profile	Не поддерживается

Поддерживаемые форматы сжатых текстур:

RGB DXT1	Не поддерживается
RGBA DXT1	Не поддерживается
RGBA DXT3	Не поддерживается
RGBA DXT5	Не поддерживается
RGB FXT1	Не поддерживается
RGBA FXT1	Не поддерживается
3Dc	Не поддерживается

Аудио Windows

Устройство	Идентификатор	Описание устройства
midi-out.0	0001 0066	Программный синтезатор звуковой

mixer.0	0001 0068	VIA HD Audio Output
mixer.1	0001 0068	VIA HD Audio Input
wave-in.0	0001 0065	VIA HD Audio Input
wave-out.0	0001 0064	VIA HD Audio Output

Аудио PCI / PnP

Описание устройства	Тип
VIA VT1708S @ VIA VX900 Chipset - High Definition Audio Controller	PCI
VIA VX900 Chipset - High Definition Audio Controller	PCI

HD Audio

[VIA VX900 Chipset - High Definition Audio Controller]

Свойства устройства:

Описание устройства	VIA VX900 Chipset - High Definition Audio Controller
Описание устройства (Windows)	Драйвер шины Microsoft UAA для High Definition Audio
Тип шины	PCI
Шина / Устройство / Функция	0 / 20 / 0
ID устройства	1106-3288
Субсистемный идентификатор	1106-3288
Версия	20
Аппаратный ID	PCI\VEN_1106&DEV_3288&SUBSYS_32881106&REV_20

Производитель устройства:

Фирма	VIA Technologies, Inc.
Информация о продукте	http://www.via.com.tw/en/products/chipsets
Загрузка драйверов	http://www.via.com.tw/en/support/drivers.jsp
Модернизации BIOS	http://www.aida64.com/bios-updates
Обновление драйверов	http://www.aida64.com/driver-updates

[VIA VT1708S]

Свойства устройства:

Описание устройства	VIA VT1708S
Описание устройства (Windows)	VIA High Definition Audio
Тип устройства	Audio
Тип шины	HDAUDIO
ID устройства	1106-0397
Субсистемный идентификатор	1106-0000
Версия	1000
Аппаратный ID	HDAUDIO\FUNC_01&VEN_1106&DEV_0397&SUBSYS_11060000&REV_1000

Производитель устройства:

Фирма	VIA Technologies, Inc.
Информация о продукте	http://www.via.com.tw/en/products/audio
Загрузка драйверов	http://www.via.com.tw/en/support/drivers.jsp
Обновление драйверов	http://www.aida64.com/driver-updates

Хранение данных Windows

[2GB ATA Flash Disk]

Свойства устройства:

Описание драйвера	2GB ATA Flash Disk
Дата драйвера	01.07.2001
Версия драйвера	5.1.2535.0
Поставщик драйвера	Microsoft
INF-файл	disk.inf

[SanDisk Cruzer Blade USB Device]

Свойства устройства:

Описание драйвера	SanDisk Cruzer Blade USB Device
Дата драйвера	01.07.2001
Версия драйвера	5.1.2535.0
Поставщик драйвера	Microsoft
INF-файл	disk.inf

Производитель устройства:

Фирма	SanDisk Corporation
Информация о продукте	http://www.sandisk.com/products/ssd

[TWSC TW8030 PENDRIVE USB Device]

Свойства устройства:

Описание драйвера	TWSC TW8030 PENDRIVE USB Device
Дата драйвера	01.07.2001
Версия драйвера	5.1.2535.0
Поставщик драйвера	Microsoft
INF-файл	disk.inf

[Вторичный канал IDE]

Свойства устройства:

Описание драйвера	Вторичный канал IDE
Дата драйвера	01.07.2001
Версия драйвера	5.1.2600.5512
Поставщик драйвера	Microsoft
INF-файл	mshdc.inf

Ресурсы устройств:

Порт	0170-0177
Порт	0376-0376

[Первичный канал IDE]

Свойства устройства:

Описание драйвера	Первичный канал IDE
Дата драйвера	01.07.2001
Версия драйвера	5.1.2600.5512
Поставщик драйвера	Microsoft
INF-файл	mshdc.inf
Master Device	2GB ATA Flash Disk (UDMA 4)

Ресурсы устройств:

IRQ	14
Порт	01F0-01F7
Порт	03F6-03F6

[Стандартный двухканальный контроллер PCI IDE]

Свойства устройства:

Описание драйвера	Стандартный двухканальный контроллер PCI IDE
Дата драйвера	01.07.2001
Версия драйвера	5.1.2600.5512
Поставщик драйвера	Microsoft
INF-файл	mshdc.inf

Ресурсы устройств:

Порт	FC00-FC0F

Логические диски

Диск	Тип диска	Файловая система	Общий объём	Занято	Свободно	% свободного	# тома
C:	Локальный диск	NTFS	1951 МБ	691 МБ	1259 МБ	65 %	A8C5-8A45
D:	Сменный диск	FAT32	3842 МБ	160 МБ	3682 МБ	96 %	BCB4-4782
E: (LiveSeven)	Локальный диск	FAT32	15251 МБ	7758 МБ	7493 МБ	49 %	B4FE-5315

Физические диски

[Диск #1 - 2GB ATA Flash Disk (1953 МБ)]

Раздел	Тип раздела	Диск	Начальное смещение	Объём раздела
#1 (Активный)	NTFS	C:	0 MB	1951 MB
#2	Unknown (Code: $45)		1951 MB	0 MB

[Диск #2 - TWSC TW8030 PENDRIVE (3851 МБ)]

Раздел	Тип раздела	Диск	Начальное смещение	Объём раздела
#1	FAT32	D:	0 MB	3850 MB

[Диск #3 - SanDisk Cruzer Blade (14 ГБ)]

Раздел	Тип раздела	Диск	Начальное смещение	Объём раздела
#1 (Активный)	FAT32	E: (LiveSeven)	0 MB	15266 MB

ASPI

Хост	ID	LUN	Тип устройства	Производитель	Модель	Rev	Дополнительная информация
00	00	00	Дисковый накопитель	2GB ATA	Flash Disk		
00	07	00		atapi			

Хост-адаптер

ATA

[2GB ATA Flash Disk (C141105060A12dCBMEfd)]

Свойства устройства ATA:

ID модели	2GB ATA Flash Disk
Серийный номер	C141105060A12dCBMEfd
Версия	AD B61FK
Тип устройства	SATA
Параметры	цилиндров: 3969, головок: 16, секторов в треке: 63, байт в секторе: 64
Секторы LBA	4000752
Размер физического/логического сектора	512 байт / 512 байт
Мультисекторы	1
Макс. режим PIO	PIO 4
Макс. режим MWDMA	MWDMA 2
Макс. режим UDMA	UDMA 4
Активный режим UDMA	UDMA 4
Неформатированная ёмкость	244 МБ
Стандарт ATA	ATA/ATAPI-6

Свойства устройства ATA:

48-bit LBA	Не поддерживается
Automatic Acoustic Management (AAM)	Не поддерживается
Device Configuration Overlay (DCO)	Не поддерживается
DMA Setup Auto-Activate	Не поддерживается
Free-Fall Control	Не поддерживается
General Purpose Logging (GPL)	Не поддерживается
Hardware Feature Control	Не поддерживается
Host Protected Area (HPA)	Не поддерживается
HPA Security Extensions	Не поддерживается
Hybrid Information Feature	Не поддерживается
In-Order Data Delivery	Не поддерживается
Native Command Queuing (NCQ)	Не поддерживается
NCQ Autosense	Не поддерживается
NCQ Priority Information	Не поддерживается
NCQ Queue Management Command	Не поддерживается
NCQ Streaming	Не поддерживается
Phy Event Counters	Не поддерживается
Read Look-Ahead	Поддерживается, Запрещено
Release Interrupt	Не поддерживается

Режим безопасности	Поддерживается, Запрещено
Sense Data Reporting (SDR)	Не поддерживается
Service Interrupt	Не поддерживается
SMART	Поддерживается, Разрешено
SMART Error Logging	Не поддерживается
SMART Self-Test	Не поддерживается
Software Settings Preservation (SSP)	Не поддерживается
Streaming	Не поддерживается
Tagged Command Queuing (TCQ)	Не поддерживается
Кэш записи	Поддерживается, Разрешено
Write-Read-Verify	Не поддерживается

Функции SSD:

Data Set Management	Не поддерживается
Deterministic Read After TRIM	Не поддерживается
Команда TRIM	Не поддерживается

Функции электропитания:

Энергосбережение (APM)	Поддерживается, Разрешено
Automatic Partial to Slumber Transitions (APST)	Запрещено
Device Initiated Interface Power Management (DIPM)	Не поддерживается
Device Sleep (DEVSLP)	Не поддерживается
Extended Power Conditions (EPC)	Не поддерживается
Host Initiated Interface Power Management (HIPM)	Не поддерживается
IDLE IMMEDIATE With UNLOAD FEATURE	Не поддерживается
Link Power State Device Sleep	Не поддерживается
Электропитание	Поддерживается, Разрешено
Power-Up In Standby (PUIS)	Не поддерживается

Команды ATA:

DEVICE RESET	Не поддерживается
DOWNLOAD MICROCODE	Не поддерживается
FLUSH CACHE	Не поддерживается
FLUSH CACHE EXT	Не поддерживается
NOP	Поддерживается, Разрешено
READ BUFFER	Поддерживается, Разрешено
WRITE BUFFER	Поддерживается, Разрешено

SMART

[2GB ATA Flash Disk (C141105060A12dCBMEfd)]

ID	Описание атрибута	Порог	Значение	Наихудшее	Данные	Статус
FF	<зависит от поставщика>	0	255	255	4294967295	OK: Всегда пройдено
FF	<зависит от поставщика>	0	255	255	4294967295	OK: Всегда пройдено
FF	<зависит от поставщика>	0	255	255	4294967295	OK: Всегда пройдено
FF	<зависит от поставщика>	0	255	255	4294967295	OK: Всегда пройдено
FF	<зависит от поставщика>	0	255	255	4294967295	OK: Всегда пройдено
FF	<зависит от поставщика>	0	255	255	4294967295	OK: Всегда пройдено
FF	<зависит от поставщика>	0	255	255	4294967295	OK: Всегда пройдено
FF	<зависит от поставщика>	0	255	255	4294967295	OK: Всегда пройдено
FF	<зависит от поставщика>	0	255	255	4294967295	OK: Всегда пройдено
FF	<зависит от поставщика>	0	255	255	4294967295	OK: Всегда пройдено
FF	<зависит от поставщика>	0	255	255	4294967295	OK: Всегда пройдено
FF	<зависит от поставщика>	0	255	255	4294967295	OK: Всегда пройдено
FF	<зависит от поставщика>	0	255	255	4294967295	OK: Всегда пройдено
FF	<зависит от поставщика>	0	255	255	4294967295	OK: Всегда пройдено
FF	<зависит от поставщика>	0	255	255	4294967295	OK: Всегда пройдено
FF	<зависит от поставщика>	0	255	255	4294967295	OK: Всегда пройдено
FF	<зависит от поставщика>	0	255	255	4294967295	OK: Всегда пройдено
FF	<зависит от поставщика>	0	255	255	4294967295	OK: Всегда пройдено
FF	<зависит от поставщика>	0	255	255	4294967295	OK: Всегда пройдено
FF	<зависит от поставщика>	0	255	255	4294967295	OK: Всегда пройдено

FF	<зависит от поставщика>	0	255	255	4294967295	OK: Всегда пройдено
FF	<зависит от поставщика>	0	255	255	4294967295	OK: Всегда пройдено
FF	<зависит от поставщика>	0	255	255	4294967295	OK: Всегда пройдено
FF	<зависит от поставщика>	0	255	255	4294967295	OK: Всегда пройдено
FF	<зависит от поставщика>	0	255	255	4294967295	OK: Всегда пройдено
FF	<зависит от поставщика>	0	255	255	4294967295	OK: Всегда пройдено
FF	<зависит от поставщика>	0	255	255	4294967295	OK: Всегда пройдено
FF	<зависит от поставщика>	0	255	255	4294967295	OK: Всегда пройдено
FF	<зависит от поставщика>	0	255	255	4294967295	OK: Всегда пройдено
FF	<зависит от поставщика>	0	255	255	4294967295	OK: Всегда пройдено
FF	<зависит от поставщика>	0	255	255	4294967295	OK: Всегда пройдено

Сеть Windows

[Broadcom NetLink (TM) Gigabit Ethernet]

Свойства сетевого адаптера:

Сетевой адаптер	Broadcom NetLink (TM) Gigabit Ethernet
Тип интерфейса	Gigabit Ethernet
Аппаратный адрес	9C-8E-99-D8-CB-DE
Соединение	Подключение по локальной сети
Скорость соединения	1000 Mbps
MTU	1500 байт
DHCP-аренда получена	01.01.1970 3:00:02
DHCP-аренда истекает	01.01.1970 3:00:02

Получено байт	0
Отправлено байт	0

Производитель сетевого адаптера:

Фирма	Broadcom Corporation
Информация о продукте	http://www.broadcom.com/products
Загрузка драйверов	http://www.broadcom.com/support/ethernet_nic
Обновление драйверов	http://www.aida64.com/driver-updates

[Qualcomm Atheros AR5009 802.11a/g/n WiFi Adapter]

Свойства сетевого адаптера:

Сетевой адаптер	Qualcomm Atheros AR5009 802.11a/g/n WiFi Adapter
Тип интерфейса	Wireless Ethernet
Аппаратный адрес	9C-B7-0D-31-45-59
Соединение	Беспроводное сетевое соединение
Скорость соединения	54 Mbps
MTU	1500 байт
DHCP-аренда получена	01.01.1970 3:00:02
DHCP-аренда истекает	01.01.1970 3:00:02
Сигнал WLAN	-94 дБм (нет сигнала)
Получено байт	0
Отправлено байт	0

Сеть PCI / PnP

Описание устройства	Тип
Atheros AR5009 802.11a/g/n Wireless Network Adapter	PCI
Broadcom NetLink BCM57780 PCI-E Gigabit Ethernet Controller	PCI

DirectX - видео

[Первичный видеодрайвер]

Свойства DirectDraw:

Имя драйвера DirectDraw	display
Описание драйвера DirectDraw	Первичный видеодрайвер
Драйвер аппаратуры	vga.dll (5.1.2600.0 (XPClient.010817-1148))
Описание аппаратуры	

DirectX - звук

[Первичный звуковой драйвер]

Свойства DirectSound:

Описание устройства	Первичный звуковой драйвер
Модуль драйвера	
Первичные буферы	1
Мин./макс. частота выборки вторичных буферов	8000 / 192000 Гц
Формат звука первичных буферов	8 бит, 16 бит, Моно, Стерео
Формат звука вторичных буферов	8 бит, 16 бит, Моно, Стерео
Всего / свободных звуковых буферов	1 / 0
Всего / свободных статических звуковых буферов	1 / 0
Всего / свободных поточных звуковых буферов	1 / 0
Всего / свободных буферов 3D-звука	0 / 0
Всего / свободных статических буферов 3D-звука	0 / 0
Всего / свободных поточных буферов 3D-звука	0 / 0

Функции DirectSound:

Сертифицированный драйвер	Да
Эмуляция устройства	Нет
Точная частота выборки	Поддерживается
DirectSound3D	Не поддерживается
Creative EAX 1.0	Не поддерживается
Creative EAX 2.0	Не поддерживается
Creative EAX 3.0	Не поддерживается
Creative EAX 4.0	Не поддерживается
Creative EAX 5.0	Не поддерживается
I3DL2	Не поддерживается
Sensaura ZoomFX	Не поддерживается

[VIA HD Audio Output]

Свойства DirectSound:

Описание устройства	VIA HD Audio Output
Модуль драйвера	viahduaa.sys
Первичные буферы	1
Мин./макс. частота выборки вторичных буферов	8000 / 192000 Гц
Формат звука первичных буферов	8 бит, 16 бит, Моно, Стерео
Формат звука вторичных буферов	8 бит, 16 бит, Моно, Стерео
Всего / свободных звуковых буферов	1 / 0
Всего / свободных статических звуковых буферов	1 / 0
Всего / свободных поточных звуковых буферов	1 / 0
Всего / свободных буферов 3D-звука	0 / 0
Всего / свободных статических буферов 3D-звука	0 / 0
Всего / свободных поточных буферов 3D-звука	0 / 0

Функции DirectSound:

Сертифицированный драйвер	Да

Эмуляция устройства	Нет
Точная частота выборки	Поддерживается
DirectSound3D	Не поддерживается
Creative EAX 1.0	Не поддерживается
Creative EAX 2.0	Не поддерживается
Creative EAX 3.0	Не поддерживается
Creative EAX 4.0	Не поддерживается
Creative EAX 5.0	Не поддерживается
I3DL2	Не поддерживается
Sensaura ZoomFX	Не поддерживается

DirectX - ввод

[Мышь]

Свойства DirectInput:

Описание устройства	Мышь
Тип устройства	Неизвестно
Подтип устройства	Неизвестно
Оси	3
Кнопки/клавиши	8

Функции DirectInput:

Эмуляция устройства	Да
Alias Device	Нет
Polled Device	Нет
Polled Data Format	Нет
Attack Force Feedback	Не поддерживается
Deadband Force Feedback	Не поддерживается
Fade Force Feedback	Не поддерживается
Force Feedback	Не поддерживается
Saturation Force Feedback	Не поддерживается
+/- Force Feedback Coefficients	Не поддерживается
+/- Force Feedback Saturation	Не поддерживается

[Клавиатура]

Свойства DirectInput:

Описание устройства	Клавиатура
Тип устройства	Неизвестно
Подтип устройства	Неизвестно
Кнопки/клавиши	128

Функции DirectInput:

Эмуляция устройства	Да

Alias Device	Нет
Polled Device	Нет
Polled Data Format	Нет
Attack Force Feedback	Не поддерживается
Deadband Force Feedback	Не поддерживается
Fade Force Feedback	Не поддерживается
Force Feedback	Не поддерживается
Saturation Force Feedback	Не поддерживается
+/- Force Feedback Coefficients	Не поддерживается
+/- Force Feedback Saturation	Не поддерживается

Устройства Windows

[Устройства]

IDE ATA/ATAPI контроллеры:

Вторичный канал IDE	5.1.2600.5512
Первичный канал IDE	5.1.2600.5512
Стандартный двухканальный контроллер PCI IDE	5.1.2600.5512

Дисковые устройства:

2GB ATA Flash Disk	5.1.2535.0
SanDisk Cruzer Blade USB Device	5.1.2535.0
TWSC TW8030 PENDRIVE USB Device	5.1.2535.0

Драйверы устройств не Plug and Play:

AFD
Beep
dmboot
dmload
Fips
HTTP
ksecdd
mountmgr
NDIS-драйвер TAPI удаленного доступа
NDProxy
NetBios через

TCP/IP

Null

PartMgr

ParVdm

VgaSave

Драйвер IP ARP удаленного доступа

Драйвер IPSEC

Драйвер авто-подключений удаленного доступа

Драйвер протокола TCP/IP

Общий классификатор пакетов

Системный драйвер NDIS

Транслятор сетевого IP-адреса

Другие устройства:

Видеоконтроллер (VGA-совместимый)

Звуковые, видео и игровые устройства:

VIA High Definition Audio	6.0.10.1600
Аудио кодеки	5.1.2535.0
Аудиоустройство ядра системы	5.1.2535.0
Видео кодеки	5.1.2535.0
Драйвер совместимости звука Microsoft (WINMM WDM)	5.1.2535.0
Драйверы аудио (без PnP)	5.1.2535.0
Микшер звукозаписи ядра системы	5.1.2535.0
Устройства записи видео (без PnP)	5.1.2535.0
Устройство управления	5.1.2535.0

Клавиатуры:

Клавиатура HID	5.1.2600.5512

Компьютер:

Однопроцессорный компьютер с ACPI	5.1.2600.0

Контроллеры универсальной последовательной шины USB:

VIA Rev 5 USB универсальный хост-контроллер	5.1.2600.5512
VIA Rev 5 USB универсальный хост-контроллер	5.1.2600.5512
VIA Rev 5 USB универсальный хост-контроллер	5.1.2600.5512
VIA USB расширенный хост-контроллер	5.1.2600.0
Запоминающее устройство для USB	5.1.2600.0
Запоминающее устройство для USB	5.1.2600.0
Корневой USB концентратор	5.1.2600.5512
Корневой USB концентратор	5.1.2600.5512
Корневой USB концентратор	5.1.2600.5512
Корневой USB концентратор	5.1.2600.5512

Мыши и иные указывающие устройства:

HID-совместимая мышь	5.1.2600.0

Порты (COM и LPT):

ECP порт принтера (LPT1)	5.1.2600.0
Последовательный порт (COM1)	5.1.2600.0

Процессоры:

VIA Nano U3500@1000MHz	5.1.2600.0

Сетевые платы:

Broadcom NetLink (TM) Gigabit Ethernet	14.8.0.6
Qualcomm Atheros AR5009 802.11a/g/n WiFi	10.0.0.216

Adapter	
Минипорт WAN (IP)	5.1.2535.0
Минипорт WAN (L2TP)	5.1.2535.0
Минипорт WAN (PPPoE)	5.1.2535.0
Минипорт WAN (PPTP)	5.1.2535.0
Прямой параллельный порт	5.1.2535.0

Системные устройства:

CMOS и часы	5.1.2600.5512
Microsoft ACPI-совместимая система	5.1.2535.0
Встроенный динамик	5.1.2600.5512
Высокоточный таймер событий	5.1.2600.5512
Диспетчер логических дисков	5.1.2600.5512
Диспетчер томов	5.1.2600.5512
Драйвер Microsoft System Management BIOS	5.1.2600.5512
Драйвер шины Microsoft UAA для High Definition Audio	5.10.0.5010
Драйвер шины Microsoft UAA для High Definition Audio	5.10.0.5010
Кнопка включения питания ACPI	5.1.2600.5512
Кнопка спящего режима ACPI	5.1.2600.5512
Кнопка фиксированной возможности ACPI	5.1.2600.5512
Контроллер прямого доступа к памяти	5.1.2600.5512
Логический интерфейс порта принтера	5.1.2600.5512
Перечислитель программных устройств Plug and	5.1.2600.5512

Play	
Порт чтения данных ISAPNP	5.1.2600.5512
Программируемый контроллер прерываний	5.1.2600.5512
Процессор числовых данных	5.1.2600.5512
Ресурсы системной платы	5.1.2600.5512
Ресурсы системной платы	5.1.2600.5512
Ресурсы системной платы	5.1.2600.5512
Ресурсы системной платы	5.1.2600.5512
Системная плата	5.1.2600.5512
Системная плата	5.1.2600.5512
Системный таймер	5.1.2600.5512
Стандартный мост PCI - CPU	5.1.2600.5512
Стандартный мост PCI - CPU	5.1.2600.5512
Стандартный мост PCI - CPU	5.1.2600.5512
Стандартный мост PCI - CPU	5.1.2600.5512
Стандартный мост PCI - CPU	5.1.2600.5512
Стандартный мост PCI - CPU	5.1.2600.5512
Стандартный мост PCI - CPU	5.1.2600.5512
Стандартный мост PCI - CPU	5.1.2600.5512
Стандартный мост PCI - CPU	5.1.2600.5512
Стандартный мост PCI - CPU	5.1.2600.5512
Стандартный мост PCI - ISA	5.1.2600.5512
Стандартный мост PCI - PCI	5.1.2600.5512
Стандартный мост PCI - PCI	5.1.2600.5512
Стандартный мост PCI - PCI	5.1.2600.5512
Стандартный мост PCI - PCI	5.1.2600.5512
Стандартный мост PCI - PCI	5.1.2600.5512
Устройство обновления	5.1.2600.5512

микропрограмм	
Шина PCI	5.1.2600.5512

Тома запоминающих устройств:

Универсальный том	5.1.2600.0
Универсальный том	5.1.2600.0
Универсальный том	5.1.2600.0
Универсальный том	5.1.2600.0

Устройства HID (Human Interface Devices):

USB HID-совместимое устройство	5.1.2600.5512
USB HID-совместимое устройство	5.1.2600.5512

[IDE ATA/ATAPI контроллеры / Вторичный канал IDE]

Свойства устройства:

Описание драйвера	Вторичный канал IDE
Дата драйвера	01.07.2001
Версия драйвера	5.1.2600.5512
Поставщик драйвера	Microsoft
INF-файл	mshdc.inf
Аппаратный ID	1106-9001
Сведения о размещении	Secondary Channel

Ресурсы устройств:

Порт	0170-0177
Порт	0376-0376

[IDE ATA/ATAPI контроллеры / Первичный канал IDE]

Свойства устройства:

Описание драйвера	Первичный канал IDE
Дата драйвера	01.07.2001
Версия драйвера	5.1.2600.5512
Поставщик драйвера	Microsoft
INF-файл	mshdc.inf
Аппаратный ID	1106-9001

Сведения о размещении	Primary Channel

Ресурсы устройств:

IRQ	14
Порт	01F0-01F7
Порт	03F6-03F6

[IDE ATA/ATAPI контроллеры / Стандартный двухканальный контроллер PCI IDE]

Свойства устройства:

Описание драйвера	Стандартный двухканальный контроллер PCI IDE
Дата драйвера	01.07.2001
Версия драйвера	5.1.2600.5512
Поставщик драйвера	Microsoft
INF-файл	mshdc.inf
Аппаратный ID	PCI\VEN_1106&DEV_9001&SUBSYS_90011106&REV_00
Сведения о размещении	PCI шина 0, устройство 15, функция 0
PCI-устройство	VIA VX900 Chipset - SATA Controller

Ресурсы устройств:

Порт	FC00-FC0F

[Дисковые устройства / 2GB ATA Flash Disk]

Свойства устройства:

Описание драйвера	2GB ATA Flash Disk
Дата драйвера	01.07.2001
Версия драйвера	5.1.2535.0
Поставщик драйвера	Microsoft
INF-файл	disk.inf
Аппаратный ID	IDE\Disk2GB_ATA_Flash_Disk_____AD_B61FK
Сведения о размещении	0

Производитель устройства:

Обновление драйверов	http://www.aida64.com/driver-updates

[Дисковые устройства / SanDisk Cruzer Blade USB Device]

Свойства устройства:

Описание

драйвера	SanDisk Cruzer Blade USB Device
Дата драйвера	01.07.2001
Версия драйвера	5.1.2535.0
Поставщик драйвера	Microsoft
INF-файл	disk.inf
Аппаратный ID	USBSTOR\DiskSanDisk_Cruzer_Blade____1.26

Производитель устройства:

Фирма	SanDisk Corporation
Информация о продукте	http://www.sandisk.com/products/ssd
Обновление драйверов	http://www.aida64.com/driver-updates

[Дисковые устройства / TWSC TW8030 PENDRIVE USB Device]

Свойства устройства:

Описание драйвера	TWSC TW8030 PENDRIVE USB Device
Дата драйвера	01.07.2001
Версия драйвера	5.1.2535.0
Поставщик драйвера	Microsoft
INF-файл	disk.inf
Аппаратный ID	USBSTOR\DiskTWSC____TW8030_PENDRIVE_1.0_

Производитель устройства:

Обновление драйверов	http://www.aida64.com/driver-updates

[Драйверы устройств не Plug and Play / AFD]

Свойства устройства:

Описание драйвера	AFD

[Драйверы устройств не Plug and Play / Beep]

Свойства устройства:

Описание драйвера	Beep

[Драйверы устройств не Plug and Play / dmboot]

Свойства устройства:

Описание	dmboot

драйвера

[Драйверы устройств не Plug and Play / dmload]

Свойства устройства:

Описание драйвера	dmload

[Драйверы устройств не Plug and Play / Fips]

Свойства устройства:

Описание драйвера	Fips

[Драйверы устройств не Plug and Play / HTTP]

Свойства устройства:

Описание драйвера	HTTP

[Драйверы устройств не Plug and Play / ksecdd]

Свойства устройства:

Описание драйвера	ksecdd

[Драйверы устройств не Plug and Play / mountmgr]

Свойства устройства:

Описание драйвера	mountmgr

[Драйверы устройств не Plug and Play / NDIS-драйвер TAPI удаленного доступа]

Свойства устройства:

Описание драйвера	NDIS-драйвер TAPI удаленного доступа

[Драйверы устройств не Plug and Play / NDProxy]

Свойства устройства:

Описание драйвера	NDProxy

[Драйверы устройств не Plug and Play / NetBios через TCP/IP]

Свойства устройства:

Описание драйвера	NetBios через TCP/IP

[Драйверы устройств не Plug and Play / Null]

Свойства устройства:

Описание драйвера	Null

[Драйверы устройств не Plug and Play / PartMgr]

Свойства устройства:

Описание драйвера	PartMgr

[Драйверы устройств не Plug and Play / ParVdm]

Свойства устройства:

Описание драйвера	ParVdm

[Драйверы устройств не Plug and Play / VgaSave]

Свойства устройства:

Описание драйвера	VgaSave

Ресурсы устройств:

Память	000A0000-000BFFFF
Порт	01CE-01CF
Порт	02E8-02EF
Порт	03B0-03BB
Порт	03C0-03DF

[Драйверы устройств не Plug and Play / Драйвер IP ARP удаленного доступа]

Свойства устройства:

Описание драйвера	Драйвер IP ARP удаленного доступа

[Драйверы устройств не Plug and Play / Драйвер IPSEC]

Свойства устройства:

Описание драйвера	Драйвер IPSEC

[Драйверы устройств не Plug and Play / Драйвер авто-подключений удаленного доступа]

Свойства устройства:

Описание драйвера	Драйвер авто-подключений удаленного доступа

[Драйверы устройств не Plug and Play / Драйвер протокола TCP/IP]

Свойства устройства:

Описание драйвера	Драйвер протокола TCP/IP

[Драйверы устройств не Plug and Play / Общий классификатор пакетов]

Свойства устройства:

Описание драйвера	Общий классификатор пакетов

[Драйверы устройств не Plug and Play / Системный драйвер NDIS]

Свойства устройства:

Описание драйвера	Системный драйвер NDIS

[Драйверы устройств не Plug and Play / Транслятор сетевого IP-адреса]

Свойства устройства:

Описание драйвера	Транслятор сетевого IP-адреса

[Другие устройства / Видеоконтроллер (VGA-совместимый)]

Свойства устройства:

Описание драйвера	Видеоконтроллер (VGA-совместимый)
Аппаратный ID	PCI\VEN_1106&DEV_7122&SUBSYS_71221106&REV_00
Сведения о размещении	PCI шина 0, устройство 1, функция 0
PCI-устройство	VIA Chrome9 HD Integrated Video Adapter

Ресурсы устройств:

IRQ	10

Память	F0000000-F7FFFFFF
Память	FB000000-FBFFFFFF
Память	FC000000-FCFFFFFF

[Звуковые, видео и игровые устройства / VIA High Definition Audio]

Свойства устройства:

Описание драйвера	VIA High Definition Audio
Дата драйвера	01.03.2013
Версия драйвера	6.0.10.1600
Поставщик драйвера	VIA Technologies, Inc.
INF-файл	oem1.inf
Аппаратный ID	HDAUDIO\FUNC_01&VEN_1106&DEV_0397&SUBSYS_11060000&REV_1000
Сведения о размещении	Внутренняя шина для High Definition Audio

Производитель устройства:

Фирма	VIA Technologies, Inc.
Информация о продукте	http://www.via.com.tw/en/products/audio
Загрузка драйверов	http://www.via.com.tw/en/support/drivers.jsp
Обновление драйверов	http://www.aida64.com/driver-updates

[Звуковые, видео и игровые устройства / Аудио кодеки]

Свойства устройства:

Описание драйвера	Аудио кодеки
Дата драйвера	01.07.2001
Версия драйвера	5.1.2535.0
Поставщик драйвера	Microsoft
INF-файл	wave.inf
Аппаратный ID	MS_MMACM

Производитель устройства:

Обновление драйверов	http://www.aida64.com/driver-updates

[Звуковые, видео и игровые устройства / Аудиоустройство ядра системы]

Свойства устройства:

Описание драйвера	Аудиоустройство ядра системы
Дата драйвера	01.07.2001
Версия драйвера	5.1.2535.0
Поставщик драйвера	Microsoft
INF-файл	wdmaudio.inf
Аппаратный ID	SW\{a7c7a5b0-5af3-11d1-9ced-00a024bf0407}

Производитель устройства:

Обновление драйверов	http://www.aida64.com/driver-updates

[Звуковые, видео и игровые устройства / Видео кодеки]

Свойства устройства:

Описание драйвера	Видео кодеки
Дата драйвера	01.07.2001
Версия драйвера	5.1.2535.0
Поставщик драйвера	Microsoft
INF-файл	wave.inf
Аппаратный ID	MS_MMVID

Производитель устройства:

Обновление драйверов	http://www.aida64.com/driver-updates

[Звуковые, видео и игровые устройства / Драйвер совместимости звука Microsoft (WINMM WDM)]

Свойства устройства:

Описание драйвера	Драйвер совместимости звука Microsoft (WINMM WDM)
Дата драйвера	01.07.2001
Версия драйвера	5.1.2535.0
Поставщик драйвера	Microsoft
INF-файл	wdmaudio.inf
Аппаратный ID	SW\{cd171de3-69e5-11d2-b56d-0000f8754380}

Производитель устройства:

Обновление драйверов	http://www.aida64.com/driver-updates

[Звуковые, видео и игровые устройства / Драйверы аудио (без PnP)]

Свойства устройства:

Описание драйвера	Драйверы аудио (без PnP)
Дата драйвера	01.07.2001
Версия драйвера	5.1.2535.0
Поставщик драйвера	Microsoft
INF-файл	wave.inf
Аппаратный ID	MS_MMDRV

Производитель устройства:

Обновление драйверов	http://www.aida64.com/driver-updates

[Звуковые, видео и игровые устройства / Микшер звукозаписи ядра системы]

Свойства устройства:

Описание драйвера	Микшер звукозаписи ядра системы
Дата драйвера	01.07.2001
Версия драйвера	5.1.2535.0
Поставщик драйвера	Microsoft
INF-файл	wdmaudio.inf
Аппаратный ID	SW\{b7eafdc0-a680-11d0-96d8-00aa0051e51d}

Производитель устройства:

Обновление драйверов	http://www.aida64.com/driver-updates

[Звуковые, видео и игровые устройства / Устройства записи видео (без PnP)]

Свойства устройства:

Описание драйвера	Устройства записи видео (без PnP)
Дата драйвера	01.07.2001
Версия драйвера	5.1.2535.0
Поставщик драйвера	Microsoft
INF-файл	wave.inf
Аппаратный ID	MS_MMVCD

Производитель устройства:

Обновление драйверов	http://www.aida64.com/driver-updates

[Звуковые, видео и игровые устройства / Устройство

управления]

Свойства устройства:

Описание драйвера	Устройство управления
Дата драйвера	01.07.2001
Версия драйвера	5.1.2535.0
Поставщик драйвера	Microsoft
INF-файл	wave.inf
Аппаратный ID	MS_MMMCI

Производитель устройства:

Обновление драйверов	http://www.aida64.com/driver-updates

[Клавиатуры / Клавиатура HID]

Свойства устройства:

Описание драйвера	Клавиатура HID
Дата драйвера	01.07.2001
Версия драйвера	5.1.2600.5512
Поставщик драйвера	Microsoft
INF-файл	keyboard.inf
Аппаратный ID	HID\Vid_413c&Pid_2107&Rev_0178

Производитель устройства:

Обновление драйверов	http://www.aida64.com/driver-updates

[Компьютер / Однопроцессорный компьютер с ACPI]

Свойства устройства:

Описание драйвера	Однопроцессорный компьютер с ACPI
Дата драйвера	01.07.2001
Версия драйвера	5.1.2600.0
Поставщик драйвера	Microsoft
INF-файл	hal.inf
Аппаратный ID	acpiapic_up

[Контроллеры универсальной последовательной шины USB / VIA Rev 5 USB универсальный хост-контроллер]

Свойства устройства:

Описание драйвера	VIA Rev 5 USB универсальный хост-контроллер
Дата драйвера	01.07.2001
Версия драйвера	5.1.2600.5512
Поставщик драйвера	Microsoft
INF-файл	usbport.inf
Аппаратный ID	PCI\VEN_1106&DEV_3038&SUBSYS_30381106&REV_A0
Сведения о размещении	PCI шина 0, устройство 16, функция 2
PCI-устройство	VIA VX900 Chipset - USB Universal Host Controller

Ресурсы устройств:

IRQ	21
Порт	D800-D81F

Производитель чипсета:

Фирма	VIA Technologies, Inc.
Информация о продукте	http://www.via.com.tw/en/products/chipsets
Загрузка драйверов	http://www.via.com.tw/en/support/drivers.jsp
Модернизации BIOS	http://www.aida64.com/bios-updates
Обновление драйверов	http://www.aida64.com/driver-updates

[Контроллеры универсальной последовательной шины USB / VIA Rev 5 USB универсальный хост-контроллер]

Свойства устройства:

Описание драйвера	VIA Rev 5 USB универсальный хост-контроллер
Дата драйвера	01.07.2001
Версия драйвера	5.1.2600.5512
Поставщик драйвера	Microsoft
INF-файл	usbport.inf
Аппаратный ID	PCI\VEN_1106&DEV_3038&SUBSYS_30381106&REV_A0
Сведения о размещении	PCI шина 0, устройство 16, функция 1
PCI-устройство	VIA VX900 Chipset - USB Universal Host Controller

Ресурсы устройств:

IRQ	22
Порт	D880-D89F

Производитель чипсета:

Фирма	VIA Technologies, Inc.
Информация о	http://www.via.com.tw/en/products/chipsets

продукте	
Загрузка драйверов	http://www.via.com.tw/en/support/drivers.jsp
Модернизации BIOS	http://www.aida64.com/bios-updates
Обновление драйверов	http://www.aida64.com/driver-updates

[Контроллеры универсальной последовательной шины USB / VIA Rev 5 USB универсальный хост-контроллер]

Свойства устройства:

Описание драйвера	VIA Rev 5 USB универсальный хост-контроллер
Дата драйвера	01.07.2001
Версия драйвера	5.1.2600.5512
Поставщик драйвера	Microsoft
INF-файл	usbport.inf
Аппаратный ID	PCI\VEN_1106&DEV_3038&SUBSYS_30381106&REV_A0
Сведения о размещении	PCI шина 0, устройство 16, функция 0
PCI-устройство	VIA VX900 Chipset - USB Universal Host Controller

Ресурсы устройств:

IRQ	20
Порт	DC00-DC1F

Производитель чипсета:

Фирма	VIA Technologies, Inc.
Информация о продукте	http://www.via.com.tw/en/products/chipsets
Загрузка драйверов	http://www.via.com.tw/en/support/drivers.jsp
Модернизации BIOS	http://www.aida64.com/bios-updates
Обновление драйверов	http://www.aida64.com/driver-updates

[Контроллеры универсальной последовательной шины USB / VIA USB расширенный хост-контроллер]

Свойства устройства:

Описание драйвера	VIA USB расширенный хост-контроллер
Дата драйвера	01.06.2002
Версия драйвера	5.1.2600.0
Поставщик драйвера	Microsoft
INF-файл	usbport.inf

Аппаратный ID	PCI\VEN_1106&DEV_3104&SUBSYS_31041106&REV_90
Сведения о размещении	PCI шина 0, устройство 16, функция 4
PCI-устройство	VIA VX900 Chipset - USB 2.0 Enhanced Host Controller

Ресурсы устройств:

IRQ	23
Память	FDEEBC00-FDEEBCFF

Производитель чипсета:

Фирма	VIA Technologies, Inc.
Информация о продукте	http://www.via.com.tw/en/products/chipsets
Загрузка драйверов	http://www.via.com.tw/en/support/drivers.jsp
Модернизации BIOS	http://www.aida64.com/bios-updates
Обновление драйверов	http://www.aida64.com/driver-updates

[Контроллеры универсальной последовательной шины USB / Запоминающее устройство для USB]

Свойства устройства:

Описание драйвера	Запоминающее устройство для USB
Дата драйвера	01.07.2001
Версия драйвера	5.1.2600.0
Поставщик драйвера	Microsoft
INF-файл	usbstor.inf
Аппаратный ID	USB\Vid_0781&Pid_5567&Rev_0126
Сведения о размещении	Cruzer Blade

[Контроллеры универсальной последовательной шины USB / Запоминающее устройство для USB]

Свойства устройства:

Описание драйвера	Запоминающее устройство для USB
Дата драйвера	01.07.2001
Версия драйвера	5.1.2600.0
Поставщик драйвера	Microsoft
INF-файл	usbstor.inf
Аппаратный ID	USB\Vid_20e0&Pid_0169&Rev_0000
Сведения о размещении	TW8030 PENDRIVE

[Контроллеры универсальной последовательной шины USB / Корневой USB концентратор]

Свойства устройства:

Описание драйвера	Корневой USB концентратор
Дата драйвера	01.07.2001
Версия драйвера	5.1.2600.5512
Поставщик драйвера	Microsoft
INF-файл	usbport.inf
Аппаратный ID	USB\ROOT_HUB&VID1106&PID3038&REV00A0

[Контроллеры универсальной последовательной шины USB / Корневой USB концентратор]

Свойства устройства:

Описание драйвера	Корневой USB концентратор
Дата драйвера	01.07.2001
Версия драйвера	5.1.2600.5512
Поставщик драйвера	Microsoft
INF-файл	usbport.inf
Аппаратный ID	USB\ROOT_HUB&VID1106&PID3038&REV00A0

[Контроллеры универсальной последовательной шины USB / Корневой USB концентратор]

Свойства устройства:

Описание драйвера	Корневой USB концентратор
Дата драйвера	01.07.2001
Версия драйвера	5.1.2600.5512
Поставщик драйвера	Microsoft
INF-файл	usbport.inf
Аппаратный ID	USB\ROOT_HUB&VID1106&PID3038&REV00A0

[Контроллеры универсальной последовательной шины USB / Корневой USB концентратор]

Свойства устройства:

Описание драйвера	Корневой USB концентратор
Дата драйвера	01.07.2001
Версия драйвера	5.1.2600.5512

Поставщик драйвера	Microsoft
INF-файл	usbport.inf
Аппаратный ID	USB\ROOT_HUB20&VID1106&PID3104&REV0090

[Мыши и иные указывающие устройства / HID-совместимая мышь]

Свойства устройства:

Описание драйвера	HID-совместимая мышь
Дата драйвера	01.07.2001
Версия драйвера	5.1.2600.0
Поставщик драйвера	Microsoft
INF-файл	msmouse.inf
Аппаратный ID	HID\Vid_046d&Pid_c077&Rev_6700

Производитель устройства:

Обновление драйверов	http://www.aida64.com/driver-updates

[Порты (COM и LPT) / ECP порт принтера (LPT1)]

Свойства устройства:

Описание драйвера	ECP порт принтера (LPT1)
Дата драйвера	01.07.2001
Версия драйвера	5.1.2600.0
Поставщик драйвера	Microsoft
INF-файл	msports.inf
Аппаратный ID	ACPI\PNP0401
PnP-устройство	ECP Parallel Port

Ресурсы устройств:

DMA	03
Порт	0378-037F
Порт	0778-077B

[Порты (COM и LPT) / Последовательный порт (COM1)]

Свойства устройства:

Описание драйвера	Последовательный порт (COM1)
Дата драйвера	01.07.2001
Версия драйвера	5.1.2600.0
Поставщик драйвера	Microsoft

INF-файл	msports.inf
Аппаратный ID	ACPI\PNP0501
PnP-устройство	16550A-compatible UART Serial Port

Ресурсы устройств:

IRQ	04
Порт	03F8-03FF

[Процессоры / VIA Nano U3500@1000MHz]

Свойства устройства:

Описание драйвера	VIA Nano U3500@1000MHz
Дата драйвера	01.04.2004
Версия драйвера	5.1.2600.0
Поставщик драйвера	Microsoft
INF-файл	cpu.inf
Аппаратный ID	ACPI\CentaurHauls_-_x86_Family_6_Model_15

Производитель ЦП:

Фирма	VIA Technologies, Inc.
Информация о продукте	http://www.via.com.tw/en/products/processors
Обновление драйверов	http://www.aida64.com/driver-updates

[Сетевые платы / Broadcom NetLink (TM) Gigabit Ethernet]

Свойства устройства:

Описание драйвера	Broadcom NetLink (TM) Gigabit Ethernet
Дата драйвера	24.11.2011
Версия драйвера	14.8.0.6
Поставщик драйвера	Broadcom
INF-файл	oem0.inf
Аппаратный ID	PCI\VEN_14E4&DEV_1692&SUBSYS_969214E4&REV_01
Сведения о размещении	PCI шина 5, устройство 0, функция 0
PCI-устройство	Broadcom NetLink BCM57780 PCI-E Gigabit Ethernet Controller

Ресурсы устройств:

IRQ	36
Память	FEBF0000-FEBFFFFF

Производитель сетевого адаптера:

Фирма	Broadcom Corporation
Информация о продукте	http://www.broadcom.com/products

Загрузка драйверов	http://www.broadcom.com/support/ethernet_nic
Обновление драйверов	http://www.aida64.com/driver-updates

[Сетевые платы / Qualcomm Atheros AR5009 802.11a/g/n WiFi Adapter]

Свойства устройства:

Описание драйвера	Qualcomm Atheros AR5009 802.11a/g/n WiFi Adapter
Дата драйвера	24.10.2012
Версия драйвера	10.0.0.216
Поставщик драйвера	Atheros
INF-файл	oem2.inf
Аппаратный ID	PCI\VEN_168C&DEV_002A&SUBSYS_3042103C&REV_01
Сведения о размещении	PCI шина 2, устройство 0, функция 0
PCI-устройство	Atheros AR5009 802.11a/g/n Wireless Network Adapter

Ресурсы устройств:

IRQ	28
Память	FDFF0000-FDFFFFFF

Производитель сетевого адаптера:

Фирма	Atheros Communications, Inc.
Информация о продукте	http://www.atheros.com/networking
Загрузка драйверов	http://www.atheros.com
Обновление драйверов	http://www.aida64.com/driver-updates

[Сетевые платы / Минипорт WAN (IP)]

Свойства устройства:

Описание драйвера	Минипорт WAN (IP)
Дата драйвера	01.07.2001
Версия драйвера	5.1.2535.0
Поставщик драйвера	Microsoft
INF-файл	netrasa.inf
Аппаратный ID	ms_ndiswanip

Производитель устройства:

Обновление драйверов	http://www.aida64.com/driver-updates

[Сетевые платы / Минипорт WAN (L2TP)]

Свойства устройства:

Описание драйвера	Минипорт WAN (L2TP)
Дата драйвера	01.07.2001
Версия драйвера	5.1.2535.0
Поставщик драйвера	Microsoft
INF-файл	netrasa.inf
Аппаратный ID	ms_l2tpminiport

Производитель устройства:

Обновление драйверов	http://www.aida64.com/driver-updates

[Сетевые платы / Минипорт WAN (PPPoE)]

Свойства устройства:

Описание драйвера	Минипорт WAN (PPPoE)
Дата драйвера	01.07.2001
Версия драйвера	5.1.2535.0
Поставщик драйвера	Microsoft
INF-файл	netrasa.inf
Аппаратный ID	ms_pppoeminiport

Производитель устройства:

Обновление драйверов	http://www.aida64.com/driver-updates

[Сетевые платы / Минипорт WAN (PPTP)]

Свойства устройства:

Описание драйвера	Минипорт WAN (PPTP)
Дата драйвера	01.07.2001
Версия драйвера	5.1.2535.0
Поставщик драйвера	Microsoft
INF-файл	netrasa.inf
Аппаратный ID	ms_pptpminiport

Производитель устройства:

Обновление драйверов	http://www.aida64.com/driver-updates

[Сетевые платы / Прямой параллельный порт]

Свойства устройства:

Описание драйвера	Прямой параллельный порт
Дата драйвера	01.07.2001
Версия драйвера	5.1.2535.0
Поставщик драйвера	Microsoft
INF-файл	netrasa.inf
Аппаратный ID	ms_ptiminiport

Производитель устройства:

Обновление драйверов	http://www.aida64.com/driver-updates

[Системные устройства / CMOS и часы]

Свойства устройства:

Описание драйвера	CMOS и часы
Дата драйвера	01.07.2001
Версия драйвера	5.1.2600.5512
Поставщик драйвера	Microsoft
INF-файл	machine.inf
Аппаратный ID	ACPI\PNP0B00
PnP-устройство	Real-Time Clock

Ресурсы устройств:

Порт	0070-0071

[Системные устройства / Microsoft ACPI-совместимая система]

Свойства устройства:

Описание драйвера	Microsoft ACPI-совместимая система
Дата драйвера	01.07.2001
Версия драйвера	5.1.2535.0
Поставщик драйвера	Microsoft
INF-файл	acpi.inf
Аппаратный ID	ACPI_HAL\PNP0C08
PnP-устройство	ACPI Driver/BIOS

Ресурсы устройств:

IRQ	09

[Системные устройства / Встроенный динамик]

Свойства устройства:

Описание драйвера	Встроенный динамик
Дата драйвера	01.07.2001
Версия драйвера	5.1.2600.5512
Поставщик драйвера	Microsoft
INF-файл	machine.inf
Аппаратный ID	ACPI\PNP0800
PnP-устройство	PC Speaker

Ресурсы устройств:

Порт	0061-0061

[Системные устройства / Высокоточный таймер событий]

Свойства устройства:

Описание драйвера	Высокоточный таймер событий
Дата драйвера	01.07.2001
Версия драйвера	5.1.2600.5512
Поставщик драйвера	Microsoft
INF-файл	machine.inf
Аппаратный ID	ACPI\PNP0103
PnP-устройство	High Precision Event Timer

Ресурсы устройств:

IRQ	00
IRQ	08
Память	FED00000-FED003FF

[Системные устройства / Диспетчер логических дисков]

Свойства устройства:

Описание драйвера	Диспетчер логических дисков
Дата драйвера	01.07.2001
Версия драйвера	5.1.2600.5512
Поставщик драйвера	Microsoft
INF-файл	machine.inf
Аппаратный ID	ROOT\DMIO

[Системные устройства / Диспетчер томов]

Свойства устройства:

Описание драйвера	Диспетчер томов
Дата драйвера	01.07.2001
Версия драйвера	5.1.2600.5512
Поставщик драйвера	Microsoft
INF-файл	machine.inf
Аппаратный ID	ROOT\FTDISK

[Системные устройства / Драйвер Microsoft System Management BIOS]

Свойства устройства:

Описание драйвера	Драйвер Microsoft System Management BIOS
Дата драйвера	01.07.2001
Версия драйвера	5.1.2600.5512
Поставщик драйвера	Microsoft
INF-файл	machine.inf
Аппаратный ID	root\mssmbios

[Системные устройства / Драйвер шины Microsoft UAA для High Definition Audio]

Свойства устройства:

Описание драйвера	Драйвер шины Microsoft UAA для High Definition Audio
Дата драйвера	05.03.2004
Версия драйвера	5.10.0.5010
Поставщик драйвера	Microsoft
INF-файл	hdaudbus.inf
Аппаратный ID	PCI\VEN_1106&DEV_9170&SUBSYS_91701106&REV_00
Сведения о размещении	PCI шина 0, устройство 1, функция 1
PCI-устройство	VIA VX900 Chipset - High Definition Audio Controller

Ресурсы устройств:

IRQ	41
Память	FDEEC000-FDEEFFFF

[Системные устройства / Драйвер шины Microsoft UAA для High Definition Audio]

Свойства устройства:

Описание драйвера	Драйвер шины Microsoft UAA для High Definition Audio
Дата драйвера	05.03.2004

Версия драйвера	5.10.0.5010
Поставщик драйвера	Microsoft
INF-файл	hdaudbus.inf
Аппаратный ID	PCI\VEN_1106&DEV_3288&SUBSYS_32881106&REV_20
Сведения о размещении	PCI шина 0, устройство 20, функция 0
PCI-устройство	VIA VX900 Chipset - High Definition Audio Controller

Ресурсы устройств:

IRQ	17
Память	FDEE4000-FDEE7FFF

[Системные устройства / Кнопка включения питания ACPI]

Свойства устройства:

Описание драйвера	Кнопка включения питания ACPI
Дата драйвера	01.07.2001
Версия драйвера	5.1.2600.5512
Поставщик драйвера	Microsoft
INF-файл	machine.inf
Аппаратный ID	ACPI\PNP0C0C
PnP-устройство	Power Button

[Системные устройства / Кнопка спящего режима ACPI]

Свойства устройства:

Описание драйвера	Кнопка спящего режима ACPI
Дата драйвера	01.07.2001
Версия драйвера	5.1.2600.5512
Поставщик драйвера	Microsoft
INF-файл	machine.inf
Аппаратный ID	ACPI\PNP0C0E
PnP-устройство	Sleep Button

[Системные устройства / Кнопка фиксированной возможности ACPI]

Свойства устройства:

Описание драйвера	Кнопка фиксированной возможности ACPI
Дата драйвера	01.07.2001
Версия драйвера	5.1.2600.5512
Поставщик драйвера	Microsoft

INF-файл	machine.inf
Аппаратный ID	ACPI\FixedButton

[Системные устройства / Контроллер прямого доступа к памяти]

Свойства устройства:

Описание драйвера	Контроллер прямого доступа к памяти
Дата драйвера	01.07.2001
Версия драйвера	5.1.2600.5512
Поставщик драйвера	Microsoft
INF-файл	machine.inf
Аппаратный ID	ACPI\PNP0200
PnP-устройство	DMA Controller

Ресурсы устройств:

DMA	04
Порт	0000-000F
Порт	0081-0083
Порт	0087-0087
Порт	0089-008B
Порт	008F-008F
Порт	00C0-00DF

[Системные устройства / Логический интерфейс порта принтера]

Свойства устройства:

Описание драйвера	Логический интерфейс порта принтера
Дата драйвера	01.07.2001
Версия драйвера	5.1.2600.5512
Поставщик драйвера	Microsoft
INF-файл	machine.inf
Аппаратный ID	LPTENUM\MicrosoftRawPort958A
Сведения о размещении	LPT1

[Системные устройства / Перечислитель программных устройств Plug and Play]

Свойства устройства:

Описание драйвера	Перечислитель программных устройств Plug and Play
Дата драйвера	01.07.2001

Версия драйвера	5.1.2600.5512
Поставщик драйвера	Microsoft
INF-файл	machine.inf
Аппаратный ID	root\swenum

[Системные устройства / Порт чтения данных ISAPNP]

Свойства устройства:

Описание драйвера	Порт чтения данных ISAPNP
Дата драйвера	01.07.2001
Версия драйвера	5.1.2600.5512
Поставщик драйвера	Microsoft
INF-файл	machine.inf
Аппаратный ID	ISAPNP\ReadDataPort

Ресурсы устройств:

Порт	0274-0277
Порт	0279-0279
Порт	0A79-0A79

[Системные устройства / Программируемый контроллер прерываний]

Свойства устройства:

Описание драйвера	Программируемый контроллер прерываний
Дата драйвера	01.07.2001
Версия драйвера	5.1.2600.5512
Поставщик драйвера	Microsoft
INF-файл	machine.inf
Аппаратный ID	ACPI\PNP0000
PnP-устройство	Programmable Interrupt Controller

Ресурсы устройств:

Порт	0020-0021
Порт	00A0-00A1

[Системные устройства / Процессор числовых данных]

Свойства устройства:

Описание драйвера	Процессор числовых данных
Дата драйвера	01.07.2001
Версия драйвера	5.1.2600.5512
Поставщик	

драйвера	Microsoft
INF-файл	machine.inf
Аппаратный ID	ACPI\PNP0C04
PnP-устройство	Numeric Data Processor

Ресурсы устройств:

IRQ	13
Порт	00F0-00FF

[Системные устройства / Ресурсы системной платы]

Свойства устройства:

Описание драйвера	Ресурсы системной платы
Дата драйвера	01.07.2001
Версия драйвера	5.1.2600.5512
Поставщик драйвера	Microsoft
INF-файл	machine.inf
Аппаратный ID	ACPI\PNP0C02
PnP-устройство	Thermal Monitoring ACPI Device

Ресурсы устройств:

Память	E0000000-EFFFFFFF

[Системные устройства / Ресурсы системной платы]

Свойства устройства:

Описание драйвера	Ресурсы системной платы
Дата драйвера	01.07.2001
Версия драйвера	5.1.2600.5512
Поставщик драйвера	Microsoft
INF-файл	machine.inf
Аппаратный ID	ACPI\PNP0C02
PnP-устройство	Thermal Monitoring ACPI Device

Ресурсы устройств:

Порт	0680-068F
Порт	0A00-0A2F
Порт	1000-100F
Порт	1100-117F
Порт	1200-123F

[Системные устройства / Ресурсы системной платы]

Свойства устройства:

Описание драйвера	Ресурсы системной платы
Дата драйвера	01.07.2001
Версия драйвера	5.1.2600.5512
Поставщик драйвера	Microsoft
INF-файл	machine.inf
Аппаратный ID	ACPI\PNP0C02
PnP-устройство	Thermal Monitoring ACPI Device

Ресурсы устройств:

Память	FECC0000-FECC0FFF
Память	FED01000-FED013FF
Память	FED02000-FED02FFF
Память	FED03000-FED03FFF
Память	FED05000-FED05FFF
Память	FFF00000-FFFFFFFF
Порт	0010-001F
Порт	0022-003F
Порт	0044-005F
Порт	0062-0063
Порт	0065-006F
Порт	0072-007F
Порт	0080-0080
Порт	0084-0086
Порт	0088-0088
Порт	008C-008E
Порт	0090-009F
Порт	00A2-00BF
Порт	00E0-00EF
Порт	0400-041F
Порт	04D0-04D1
Порт	0800-087F

[Системные устройства / Ресурсы системной платы]

Свойства устройства:

Описание драйвера	Ресурсы системной платы
Дата драйвера	01.07.2001
Версия драйвера	5.1.2600.5512
Поставщик драйвера	Microsoft
INF-файл	machine.inf
Аппаратный ID	ACPI\PNP0C02
PnP-устройство	Thermal Monitoring ACPI Device

Ресурсы устройств:

Память	FEC00000-FEC00FFF

Память	FEE00000-FEE00FFF
Порт	0060-0060
Порт	0064-0064

[Системные устройства / Системная плата]

Свойства устройства:

Описание драйвера	Системная плата
Дата драйвера	01.07.2001
Версия драйвера	5.1.2600.5512
Поставщик драйвера	Microsoft
INF-файл	machine.inf
Аппаратный ID	ACPI\PNP0C01
PnP-устройство	System Board Extension

Ресурсы устройств:

Память	00000000-0009FFFF
Память	000C0000-000CFFFF
Память	000E0000-000FFFFF
Память	00100000-77FFFFFF
Память	FEC00000-FFFFFFFF

[Системные устройства / Системная плата]

Свойства устройства:

Описание драйвера	Системная плата
Дата драйвера	01.07.2001
Версия драйвера	5.1.2600.5512
Поставщик драйвера	Microsoft
INF-файл	machine.inf
Аппаратный ID	ACPI\PNP0C01
PnP-устройство	System Board Extension

Ресурсы устройств:

Память	E0000000-EFFFFFFF

[Системные устройства / Системный таймер]

Свойства устройства:

Описание драйвера	Системный таймер
Дата драйвера	01.07.2001
Версия драйвера	5.1.2600.5512
Поставщик	Microsoft

драйвера	
INF-файл	machine.inf
Аппаратный ID	ACPI\PNP0100
PnP-устройство	System Timer

Ресурсы устройств:

Порт	0040-0043

[Системные устройства / Стандартный мост PCI - CPU]

Свойства устройства:

Описание драйвера	Стандартный мост PCI - CPU
Дата драйвера	01.07.2001
Версия драйвера	5.1.2600.5512
Поставщик драйвера	Microsoft
INF-файл	machine.inf
Аппаратный ID	PCI\VEN_1106&DEV_0410&SUBSYS_00000000&REV_80
Сведения о размещении	PCI шина 0, устройство 0, функция 0
PCI-устройство	VIA VX900 Chipset - System Controller

[Системные устройства / Стандартный мост PCI - CPU]

Свойства устройства:

Описание драйвера	Стандартный мост PCI - CPU
Дата драйвера	01.07.2001
Версия драйвера	5.1.2600.5512
Поставщик драйвера	Microsoft
INF-файл	machine.inf
Аппаратный ID	PCI\VEN_1106&DEV_1410&SUBSYS_00000000&REV_00
Сведения о размещении	PCI шина 0, устройство 0, функция 1
PCI-устройство	VIA VX900 Chipset - Error Reporting

[Системные устройства / Стандартный мост PCI - CPU]

Свойства устройства:

Описание драйвера	Стандартный мост PCI - CPU
Дата драйвера	01.07.2001
Версия драйвера	5.1.2600.5512
Поставщик драйвера	Microsoft
INF-файл	machine.inf
Аппаратный ID	PCI\VEN_1106&DEV_E410&SUBSYS_00000000&REV_00

Сведения о размещении	PCI шина 0, устройство 3, функция 4
PCI-устройство	VIA VX900 Chipset - PCI Express Physical Layer Electrical Sub-Block

[Системные устройства / Стандартный мост PCI - CPU]

Свойства устройства:

Описание драйвера	Стандартный мост PCI - CPU
Дата драйвера	01.07.2001
Версия драйвера	5.1.2600.5512
Поставщик драйвера	Microsoft
INF-файл	machine.inf
Аппаратный ID	PCI\VEN_1106&DEV_A353&SUBSYS_00000000&REV_00
Сведения о размещении	PCI шина 0, устройство 17, функция 7
PCI-устройство	VIA VX900 Chipset - South-North Module Interface Controller

[Системные устройства / Стандартный мост PCI - CPU]

Свойства устройства:

Описание драйвера	Стандартный мост PCI - CPU
Дата драйвера	01.07.2001
Версия драйвера	5.1.2600.5512
Поставщик драйвера	Microsoft
INF-файл	machine.inf
Аппаратный ID	PCI\VEN_1106&DEV_7410&SUBSYS_00000000&REV_00
Сведения о размещении	PCI шина 0, устройство 0, функция 7
PCI-устройство	VIA VX900 Chipset - North-South Module Interface Controller

[Системные устройства / Стандартный мост PCI - CPU]

Свойства устройства:

Описание драйвера	Стандартный мост PCI - CPU
Дата драйвера	01.07.2001
Версия драйвера	5.1.2600.5512
Поставщик драйвера	Microsoft
INF-файл	machine.inf
Аппаратный ID	PCI\VEN_1106&DEV_6410&SUBSYS_00000000&REV_00
Сведения о размещении	PCI шина 0, устройство 0, функция 6
PCI-устройство	VIA VX900 Chipset - Scratch Registers

[Системные устройства / Стандартный мост PCI - CPU]

Свойства устройства:

Описание драйвера	Стандартный мост PCI - CPU
Дата драйвера	01.07.2001
Версия драйвера	5.1.2600.5512
Поставщик драйвера	Microsoft
INF-файл	machine.inf
Аппаратный ID	PCI\VEN_1106&DEV_5410&SUBSYS_00000000&REV_00
Сведения о размещении	PCI шина 0, устройство 0, функция 5
PCI-устройство	VIA VX900 Chipset - APIC & Central Traffic Controller

[Системные устройства / Стандартный мост PCI - CPU]

Свойства устройства:

Описание драйвера	Стандартный мост PCI - CPU
Дата драйвера	01.07.2001
Версия драйвера	5.1.2600.5512
Поставщик драйвера	Microsoft
INF-файл	machine.inf
Аппаратный ID	PCI\VEN_1106&DEV_4410&SUBSYS_00000000&REV_00
Сведения о размещении	PCI шина 0, устройство 0, функция 4
PCI-устройство	VIA VX900 Chipset - Power Management Controller

[Системные устройства / Стандартный мост PCI - CPU]

Свойства устройства:

Описание драйвера	Стандартный мост PCI - CPU
Дата драйвера	01.07.2001
Версия драйвера	5.1.2600.5512
Поставщик драйвера	Microsoft
INF-файл	machine.inf
Аппаратный ID	PCI\VEN_1106&DEV_3410&SUBSYS_00000000&REV_00
Сведения о размещении	PCI шина 0, устройство 0, функция 3
PCI-устройство	VIA VX900 Chipset - DRAM Controller

[Системные устройства / Стандартный мост PCI - CPU]

Свойства устройства:

Описание драйвера	Стандартный мост PCI - CPU
Дата драйвера	01.07.2001

Версия драйвера	5.1.2600.5512
Поставщик драйвера	Microsoft
INF-файл	machine.inf
Аппаратный ID	PCI\VEN_1106&DEV_2410&SUBSYS_00000000&REV_00
Сведения о размещении	PCI шина 0, устройство 0, функция 2
PCI-устройство	VIA VX900 Chipset - Host Bus Interface

[Системные устройства / Стандартный мост PCI - ISA]

Свойства устройства:

Описание драйвера	Стандартный мост PCI - ISA
Дата драйвера	01.07.2001
Версия драйвера	5.1.2600.5512
Поставщик драйвера	Microsoft
INF-файл	machine.inf
Аппаратный ID	PCI\VEN_1106&DEV_8410&SUBSYS_00000000&REV_00
Сведения о размещении	PCI шина 0, устройство 17, функция 0
PCI-устройство	VIA VX900 Chipset - Bus Control & Power Management

[Системные устройства / Стандартный мост PCI - PCI]

Свойства устройства:

Описание драйвера	Стандартный мост PCI - PCI
Дата драйвера	01.07.2001
Версия драйвера	5.1.2600.5512
Поставщик драйвера	Microsoft
INF-файл	machine.inf
Аппаратный ID	PCI\VEN_1106&DEV_D410&SUBSYS_00000000&REV_00
Сведения о размещении	PCI шина 0, устройство 3, функция 3
PCI-устройство	VIA VX900 Chipset - PCI Express Root Port 3

Ресурсы устройств:

IRQ	39
Память	FEB00000-FEBFFFFF

[Системные устройства / Стандартный мост PCI - PCI]

Свойства устройства:

Описание драйвера	Стандартный мост PCI - PCI
Дата драйвера	01.07.2001

Версия драйвера	5.1.2600.5512
Поставщик драйвера	Microsoft
INF-файл	machine.inf
Аппаратный ID	PCI\VEN_1106&DEV_C410&SUBSYS_00000000&REV_00
Сведения о размещении	PCI шина 0, устройство 3, функция 2
PCI-устройство	VIA VX900 Chipset - PCI Express Root Port 2

Ресурсы устройств:

IRQ	35
Память	F8000000-FAFFFFFF
Память	FE000000-FEAFFFFF
Порт	E000-EFFF

[Системные устройства / Стандартный мост PCI - PCI]

Свойства устройства:

Описание драйвера	Стандартный мост PCI - PCI
Дата драйвера	01.07.2001
Версия драйвера	5.1.2600.5512
Поставщик драйвера	Microsoft
INF-файл	machine.inf
Аппаратный ID	PCI\VEN_1106&DEV_B410&SUBSYS_00000000&REV_00
Сведения о размещении	PCI шина 0, устройство 3, функция 1
PCI-устройство	VIA VX900 Chipset - PCI Express Root Port 1

Ресурсы устройств:

IRQ	31
Память	FDF00000-FDFFFFFF

[Системные устройства / Стандартный мост PCI - PCI]

Свойства устройства:

Описание драйвера	Стандартный мост PCI - PCI
Дата драйвера	01.07.2001
Версия драйвера	5.1.2600.5512
Поставщик драйвера	Microsoft
INF-файл	machine.inf
Аппаратный ID	PCI\VEN_1106&DEV_B353&SUBSYS_00000000&REV_00
Сведения о размещении	PCI шина 0, устройство 19, функция 0
PCI-устройство	VIA VX900 Chipset - PCI-PCI Bridge

[Системные устройства / Стандартный мост PCI - PCI]

Свойства устройства:

Описание драйвера	Стандартный мост PCI - PCI
Дата драйвера	01.07.2001
Версия драйвера	5.1.2600.5512
Поставщик драйвера	Microsoft
INF-файл	machine.inf
Аппаратный ID	PCI\VEN_1106&DEV_A410&SUBSYS_00000000&REV_00
Сведения о размещении	PCI шина 0, устройство 3, функция 0
PCI-устройство	VIA VX900 Chipset - PCI Express Root Port 0

Ресурсы устройств:

IRQ	27

[Системные устройства / Устройство обновления микропрограмм]

Свойства устройства:

Описание драйвера	Устройство обновления микропрограмм
Дата драйвера	01.07.2001
Версия драйвера	5.1.2600.5512
Поставщик драйвера	Microsoft
INF-файл	machine.inf
Аппаратный ID	root\update

[Системные устройства / Шина PCI]

Свойства устройства:

Описание драйвера	Шина PCI
Дата драйвера	01.07.2001
Версия драйвера	5.1.2600.5512
Поставщик драйвера	Microsoft
INF-файл	machine.inf
Аппаратный ID	ACPI\PNP0A03
PnP-устройство	PCI Bus

Ресурсы устройств:

Память	000A0000-000BFFFF
Память	000D0000-000DFFFF
Память	78000000-DFFFFFFF
Память	F0000000-FEBFFFFF

Порт	0000-0CF7
Порт	0D00-FFFF

[Тома запоминающих устройств / Универсальный том]

Свойства устройства:

Описание драйвера	Универсальный том
Дата драйвера	01.07.2001
Версия драйвера	5.1.2600.0
Поставщик драйвера	Microsoft
INF-файл	volume.inf
Аппаратный ID	STORAGE\Volume

[Тома запоминающих устройств / Универсальный том]

Свойства устройства:

Описание драйвера	Универсальный том
Дата драйвера	01.07.2001
Версия драйвера	5.1.2600.0
Поставщик драйвера	Microsoft
INF-файл	volume.inf
Аппаратный ID	STORAGE\Volume

[Тома запоминающих устройств / Универсальный том]

Свойства устройства:

Описание драйвера	Универсальный том
Дата драйвера	01.07.2001
Версия драйвера	5.1.2600.0
Поставщик драйвера	Microsoft
INF-файл	volume.inf
Аппаратный ID	STORAGE\Volume

[Тома запоминающих устройств / Универсальный том]

Свойства устройства:

Описание драйвера	Универсальный том
Дата драйвера	01.07.2001
Версия драйвера	5.1.2600.0
Поставщик драйвера	Microsoft
INF-файл	volume.inf

Аппаратный ID	STORAGE\Volume

[Устройства HID (Human Interface Devices) / USB HID-совместимое устройство]

Свойства устройства:

Описание драйвера	USB HID-совместимое устройство
Дата драйвера	01.07.2001
Версия драйвера	5.1.2600.5512
Поставщик драйвера	Microsoft
INF-файл	input.inf
Аппаратный ID	USB\Vid_413c&Pid_2107&Rev_0178
Сведения о размещении	Dell USB Entry Keyboard

Производитель устройства:

Обновление драйверов	http://www.aida64.com/driver-updates

[Устройства HID (Human Interface Devices) / USB HID-совместимое устройство]

Свойства устройства:

Описание драйвера	USB HID-совместимое устройство
Дата драйвера	01.07.2001
Версия драйвера	5.1.2600.5512
Поставщик драйвера	Microsoft
INF-файл	input.inf
Аппаратный ID	USB\Vid_046d&Pid_c077&Rev_6700
Сведения о размещении	USB Optical Mouse

Производитель устройства:

Обновление драйверов	http://www.aida64.com/driver-updates

Физические устройства

Устройства PCI:

Шина 2, Устройство 0, Функция 0	Atheros AR5009 802.11a/g/n Wireless Network Adapter
Шина 5, Устройство 0, Функция 0	Broadcom NetLink BCM57780 PCI-E Gigabit Ethernet Controller

Шина 0, Устройство 1, Функция 0	VIA Chrome9 HD Integrated Video Adapter
Шина 0, Устройство 0, Функция 5	VIA VX900 Chipset - APIC & Central Traffic Controller
Шина 0, Устройство 17, Функция 0	VIA VX900 Chipset - Bus Control & Power Management
Шина 0, Устройство 0, Функция 3	VIA VX900 Chipset - DRAM Controller
Шина 0, Устройство 0, Функция 1	VIA VX900 Chipset - Error Reporting
Шина 0, Устройство 1, Функция 1	VIA VX900 Chipset - High Definition Audio Controller
Шина 0, Устройство 20, Функция 0	VIA VX900 Chipset - High Definition Audio Controller
Шина 0, Устройство 0, Функция 2	VIA VX900 Chipset - Host Bus Interface
Шина 0, Устройство 0, Функция 7	VIA VX900 Chipset - North-South Module Interface Controller
Шина 0, Устройство 3, Функция 4	VIA VX900 Chipset - PCI Express Physical Layer Electrical Sub-Block
Шина 0, Устройство 3, Функция 0	VIA VX900 Chipset - PCI Express Root Port 0
Шина 0, Устройство 3, Функция 1	VIA VX900 Chipset - PCI Express Root Port 1
Шина 0, Устройство 3, Функция 2	VIA VX900 Chipset - PCI Express Root Port 2
Шина 0, Устройство 3, Функция 3	VIA VX900 Chipset - PCI Express Root Port 3
Шина 0, Устройство 19, Функция 0	VIA VX900 Chipset - PCI-PCI Bridge
Шина 0, Устройство 0, Функция 4	VIA VX900 Chipset - Power Management Controller
Шина 0, Устройство 15, Функция 0	VIA VX900 Chipset - SATA Controller
Шина 0, Устройство 0, Функция 6	VIA VX900 Chipset - Scratch Registers
Шина 0, Устройство 17, Функция 7	VIA VX900 Chipset - South-North Module Interface Controller
Шина 0, Устройство 0, Функция 0	VIA VX900 Chipset - System Controller
Шина 0, Устройство 16, Функция 4	VIA VX900 Chipset - USB 2.0 Enhanced Host Controller
Шина 0, Устройство 16, Функция 0	VIA VX900 Chipset - USB Universal Host Controller
Шина 0, Устройство 16, Функция 1	VIA VX900 Chipset - USB Universal Host Controller
Шина 0, Устройство 16, Функция 2	VIA VX900 Chipset - USB Universal Host Controller

Устройства PnP:

PNP0501	16550A-compatible UART Serial Port
PNP0C08	ACPI Driver/BIOS
PNP0200	DMA Controller
PNP0401	ECP Parallel Port
PNP0103	High Precision Event Timer
PNP0C04	Numeric Data Processor
PNP0800	PC Speaker
PNP0A03	PCI Bus
PNP0C0C	Power Button
PNP0000	Programmable Interrupt Controller
PNP0B00	Real-Time Clock
PNP0C0E	Sleep Button

PNP0C01	System Board Extension
PNP0C01	System Board Extension
PNP0100	System Timer
PNP0C02	Thermal Monitoring ACPI Device
PNP0C02	Thermal Monitoring ACPI Device
PNP0C02	Thermal Monitoring ACPI Device
PNP0C02	Thermal Monitoring ACPI Device
CENTAURHAULS_-_X86_FAMILY_6_MODEL_15	VIA Nano U3500@1000MHz
FIXEDBUTTON	Кнопка фиксированной возможности ACPI

Устройства LPT PnP:

MICROSOFTRAWPORT	Логический интерфейс порта принтера

Устройства USB:

046D C077	USB HID-совместимое устройство
413C 2107	USB HID-совместимое устройство
0781 5567	Запоминающее устройство для USB
20E0 0169	Запоминающее устройство для USB

Порты:

COM1	Последовательный порт (COM1)
LPT1	ECP порт принтера (LPT1)

Устройства PCI

[Atheros AR5009 802.11a/g/n Wireless Network Adapter]

Свойства устройства:

Описание устройства	Atheros AR5009 802.11a/g/n Wireless Network Adapter
Тип шины	PCI Express 1.0 x1
Шина / Устройство / Функция	2 / 0 / 0
ID устройства	168C-002A
Субсистемный идентификатор	103C-3042
Класс устройства	0280 (Network Controller)
Версия	01
Fast Back-to-Back Transactions	Не поддерживается

Функции устройства:

66-МГц операция	Не поддерживается
Bus Mastering	Разрешено

[Broadcom NetLink BCM57780 PCI-E Gigabit Ethernet

Controller]

Свойства устройства:

Описание устройства	Broadcom NetLink BCM57780 PCI-E Gigabit Ethernet Controller
Тип шины	PCI Express 2.0 x1
Шина / Устройство / Функция	5 / 0 / 0
ID устройства	14E4-1692
Субсистемный идентификатор	14E4-9692
Класс устройства	0200 (Ethernet Controller)
Версия	01
Fast Back-to-Back Transactions	Не поддерживается

Функции устройства:

66-МГц операция	Не поддерживается
Bus Mastering	Разрешено

Производитель сетевого адаптера:

Фирма	Broadcom Corporation
Информация о продукте	http://www.broadcom.com/products
Загрузка драйверов	http://www.broadcom.com/support/ethernet_nic
Обновление драйверов	http://www.aida64.com/driver-updates

[VIA Chrome9 HD Integrated Video Adapter]

Свойства устройства:

Описание устройства	VIA Chrome9 HD Integrated Video Adapter
Тип шины	PCI
Шина / Устройство / Функция	0 / 1 / 0
ID устройства	1106-7122
Субсистемный идентификатор	1106-7122
Класс устройства	0300 (VGA Display Controller)
Версия	00
Fast Back-to-Back Transactions	Не поддерживается

Функции устройства:

66-МГц операция	Не поддерживается
Bus Mastering	Разрешено

Производитель видеоадаптера:

Фирма	VIA Technologies, Inc.
Информация о продукте	http://www.via.com.tw/en/products/chipsets
Загрузка драйверов	http://www.via.com.tw/en/support/drivers.jsp

Обновление драйверов	http://www.aida64.com/driver-updates

[VIA VX900 Chipset - APIC & Central Traffic Controller]

Свойства устройства:

Описание устройства	VIA VX900 Chipset - APIC & Central Traffic Controller
Тип шины	PCI
Шина / Устройство / Функция	0 / 0 / 5
ID устройства	1106-5410
Субсистемный идентификатор	1106-5410
Класс устройства	0600 (Host/PCI Bridge)
Версия	00
Fast Back-to-Back Transactions	Не поддерживается

Функции устройства:

66-МГц операция	Не поддерживается
Bus Mastering	Разрешено

[VIA VX900 Chipset - Bus Control & Power Management]

Свойства устройства:

Описание устройства	VIA VX900 Chipset - Bus Control & Power Management
Тип шины	PCI
Шина / Устройство / Функция	0 / 17 / 0
ID устройства	1106-8410
Субсистемный идентификатор	1106-8410
Класс устройства	0601 (PCI/ISA Bridge)
Версия	00
Fast Back-to-Back Transactions	Не поддерживается

Функции устройства:

66-МГц операция	Не поддерживается
Bus Mastering	Запрещено

[VIA VX900 Chipset - DRAM Controller]

Свойства устройства:

Описание устройства	VIA VX900 Chipset - DRAM Controller
Тип шины	PCI
Шина / Устройство / Функция	0 / 0 / 3
ID устройства	1106-3410
Субсистемный	

идентификатор	1106-3410
Класс устройства	0600 (Host/PCI Bridge)
Версия	00
Fast Back-to-Back Transactions	Не поддерживается

Функции устройства:

66-МГц операция	Не поддерживается
Bus Mastering	Разрешено

[VIA VX900 Chipset - Error Reporting]

Свойства устройства:

Описание устройства	VIA VX900 Chipset - Error Reporting
Тип шины	PCI
Шина / Устройство / Функция	0 / 0 / 1
ID устройства	1106-1410
Субсистемный идентификатор	1106-1410
Класс устройства	0600 (Host/PCI Bridge)
Версия	00
Fast Back-to-Back Transactions	Не поддерживается

Функции устройства:

66-МГц операция	Не поддерживается
Bus Mastering	Разрешено

[VIA VX900 Chipset - High Definition Audio Controller]

Свойства устройства:

Описание устройства	VIA VX900 Chipset - High Definition Audio Controller
Тип шины	PCI
Шина / Устройство / Функция	0 / 1 / 1
ID устройства	1106-9170
Субсистемный идентификатор	1106-9170
Класс устройства	0403 (High Definition Audio)
Версия	00
Fast Back-to-Back Transactions	Не поддерживается

Функции устройства:

66-МГц операция	Не поддерживается
Bus Mastering	Разрешено

[VIA VX900 Chipset - High Definition Audio Controller]

Свойства устройства:

Описание устройства	VIA VX900 Chipset - High Definition Audio Controller
Тип шины	PCI Express 1.0
Шина / Устройство / Функция	0 / 20 / 0
ID устройства	1106-3288
Субсистемный идентификатор	1106-3288
Класс устройства	0403 (High Definition Audio)
Версия	20
Fast Back-to-Back Transactions	Не поддерживается

Функции устройства:

66-МГц операция	Не поддерживается
Bus Mastering	Разрешено

[VIA VX900 Chipset - Host Bus Interface]

Свойства устройства:

Описание устройства	VIA VX900 Chipset - Host Bus Interface
Тип шины	PCI
Шина / Устройство / Функция	0 / 0 / 2
ID устройства	1106-2410
Субсистемный идентификатор	1106-2410
Класс устройства	0600 (Host/PCI Bridge)
Версия	00
Fast Back-to-Back Transactions	Не поддерживается

Функции устройства:

66-МГц операция	Не поддерживается
Bus Mastering	Разрешено

[VIA VX900 Chipset - North-South Module Interface Controller]

Свойства устройства:

Описание устройства	VIA VX900 Chipset - North-South Module Interface Controller
Тип шины	PCI
Шина / Устройство / Функция	0 / 0 / 7
ID устройства	1106-7410
Субсистемный	1106-7410

идентификатор	
Класс устройства	0600 (Host/PCI Bridge)
Версия	00
Fast Back-to-Back Transactions	Не поддерживается

Функции устройства:

66-МГц операция	Не поддерживается
Bus Mastering	Разрешено

[VIA VX900 Chipset - PCI Express Physical Layer Electrical Sub-Block]

Свойства устройства:

Описание устройства	VIA VX900 Chipset - PCI Express Physical Layer Electrical Sub-Block
Тип шины	PCI
Шина / Устройство / Функция	0 / 3 / 4
ID устройства	1106-E410
Субсистемный идентификатор	0000-0000
Класс устройства	0600 (Host/PCI Bridge)
Версия	00
Fast Back-to-Back Transactions	Не поддерживается

Функции устройства:

66-МГц операция	Не поддерживается
Bus Mastering	Разрешено

[VIA VX900 Chipset - PCI Express Root Port 0]

Свойства устройства:

Описание устройства	VIA VX900 Chipset - PCI Express Root Port 0
Тип шины	PCI
Шина / Устройство / Функция	0 / 3 / 0
ID устройства	1106-A410
Субсистемный идентификатор	0000-0000
Класс устройства	0604 (PCI/PCI Bridge)
Версия	00
Fast Back-to-Back Transactions	Не поддерживается

Функции устройства:

66-МГц операция	Не поддерживается
Bus Mastering	Разрешено

[VIA VX900 Chipset - PCI Express Root Port 1]

Свойства устройства:

Описание устройства	VIA VX900 Chipset - PCI Express Root Port 1
Тип шины	PCI
Шина / Устройство / Функция	0 / 3 / 1
ID устройства	1106-B410
Субсистемный идентификатор	0000-0000
Класс устройства	0604 (PCI/PCI Bridge)
Версия	00
Fast Back-to-Back Transactions	Не поддерживается

Функции устройства:

66-МГц операция	Не поддерживается
Bus Mastering	Разрешено

[VIA VX900 Chipset - PCI Express Root Port 2]

Свойства устройства:

Описание устройства	VIA VX900 Chipset - PCI Express Root Port 2
Тип шины	PCI
Шина / Устройство / Функция	0 / 3 / 2
ID устройства	1106-C410
Субсистемный идентификатор	0000-0000
Класс устройства	0604 (PCI/PCI Bridge)
Версия	00
Fast Back-to-Back Transactions	Не поддерживается

Функции устройства:

66-МГц операция	Не поддерживается
Bus Mastering	Разрешено

[VIA VX900 Chipset - PCI Express Root Port 3]

Свойства устройства:

Описание устройства	VIA VX900 Chipset - PCI Express Root Port 3
Тип шины	PCI
Шина / Устройство / Функция	0 / 3 / 3
ID устройства	1106-D410
Субсистемный идентификатор	0000-0000
Класс устройства	0604 (PCI/PCI Bridge)

Версия	00
Fast Back-to-Back Transactions	Не поддерживается

Функции устройства:

66-МГц операция	Не поддерживается
Bus Mastering	Разрешено

[VIA VX900 Chipset - PCI-PCI Bridge]

Свойства устройства:

Описание устройства	VIA VX900 Chipset - PCI-PCI Bridge
Тип шины	PCI
Шина / Устройство / Функция	0 / 19 / 0
ID устройства	1106-B353
Субсистемный идентификатор	0000-0000
Класс устройства	0604 (PCI/PCI Bridge)
Версия	00
Fast Back-to-Back Transactions	Не поддерживается

Функции устройства:

66-МГц операция	Не поддерживается
Bus Mastering	Разрешено

[VIA VX900 Chipset - Power Management Controller]

Свойства устройства:

Описание устройства	VIA VX900 Chipset - Power Management Controller
Тип шины	PCI
Шина / Устройство / Функция	0 / 0 / 4
ID устройства	1106-4410
Субсистемный идентификатор	1106-4410
Класс устройства	0600 (Host/PCI Bridge)
Версия	00
Fast Back-to-Back Transactions	Не поддерживается

Функции устройства:

66-МГц операция	Не поддерживается
Bus Mastering	Разрешено

[VIA VX900 Chipset - SATA Controller]

Свойства устройства:

Описание устройства	VIA VX900 Chipset - SATA Controller
Тип шины	PCI
Шина / Устройство / Функция	0 / 15 / 0
ID устройства	1106-9001
Субсистемный идентификатор	1106-9001
Класс устройства	0101 (IDE Controller)
Версия	00
Fast Back-to-Back Transactions	Поддерживается, Запрещено

Функции устройства:

66-МГц операция	Не поддерживается
Bus Mastering	Разрешено

[VIA VX900 Chipset - Scratch Registers]

Свойства устройства:

Описание устройства	VIA VX900 Chipset - Scratch Registers
Тип шины	PCI
Шина / Устройство / Функция	0 / 0 / 6
ID устройства	1106-6410
Субсистемный идентификатор	1106-6410
Класс устройства	0600 (Host/PCI Bridge)
Версия	00
Fast Back-to-Back Transactions	Не поддерживается

Функции устройства:

66-МГц операция	Не поддерживается
Bus Mastering	Разрешено

[VIA VX900 Chipset - South-North Module Interface Controller]

Свойства устройства:

Описание устройства	VIA VX900 Chipset - South-North Module Interface Controller
Тип шины	PCI
Шина / Устройство / Функция	0 / 17 / 7
ID устройства	1106-A353
Субсистемный идентификатор	1106-A353
Класс устройства	0600 (Host/PCI Bridge)
Версия	00

Fast Back-to-Back Transactions	Не поддерживается

Функции устройства:

66-МГц операция	Не поддерживается
Bus Mastering	Разрешено

[VIA VX900 Chipset - System Controller]

Свойства устройства:

Описание устройства	VIA VX900 Chipset - System Controller
Тип шины	PCI
Шина / Устройство / Функция	0 / 0 / 0
ID устройства	1106-0410
Субсистемный идентификатор	1106-0410
Класс устройства	0600 (Host/PCI Bridge)
Версия	80
Fast Back-to-Back Transactions	Не поддерживается

Функции устройства:

66-МГц операция	Не поддерживается
Bus Mastering	Разрешено

[VIA VX900 Chipset - USB 2.0 Enhanced Host Controller]

Свойства устройства:

Описание устройства	VIA VX900 Chipset - USB 2.0 Enhanced Host Controller
Тип шины	PCI
Шина / Устройство / Функция	0 / 16 / 4
ID устройства	1106-3104
Субсистемный идентификатор	1106-3104
Класс устройства	0C03 (USB Controller)
Версия	90
Fast Back-to-Back Transactions	Не поддерживается

Функции устройства:

66-МГц операция	Не поддерживается
Bus Mastering	Разрешено

[VIA VX900 Chipset - USB Universal Host Controller]

Свойства устройства:

Описание устройства	VIA VX900 Chipset - USB Universal Host Controller

Тип шины	PCI
Шина / Устройство / Функция	0 / 16 / 0
ID устройства	1106-3038
Субсистемный идентификатор	1106-3038
Класс устройства	0C03 (USB Controller)
Версия	A0
Fast Back-to-Back Transactions	Не поддерживается

Функции устройства:

66-МГц операция	Не поддерживается
Bus Mastering	Разрешено

[VIA VX900 Chipset - USB Universal Host Controller]

Свойства устройства:

Описание устройства	VIA VX900 Chipset - USB Universal Host Controller
Тип шины	PCI
Шина / Устройство / Функция	0 / 16 / 1
ID устройства	1106-3038
Субсистемный идентификатор	1106-3038
Класс устройства	0C03 (USB Controller)
Версия	A0
Fast Back-to-Back Transactions	Не поддерживается

Функции устройства:

66-МГц операция	Не поддерживается
Bus Mastering	Разрешено

[VIA VX900 Chipset - USB Universal Host Controller]

Свойства устройства:

Описание устройства	VIA VX900 Chipset - USB Universal Host Controller
Тип шины	PCI
Шина / Устройство / Функция	0 / 16 / 2
ID устройства	1106-3038
Субсистемный идентификатор	1106-3038
Класс устройства	0C03 (USB Controller)
Версия	A0
Fast Back-to-Back Transactions	Не поддерживается

Функции устройства:

66-МГц операция	Не поддерживается
Bus Mastering	Разрешено

Устройства USB

[Запоминающее устройство для USB (Cruzer Blade)]

Свойства устройства:

Описание устройства	Запоминающее устройство для USB
ID устройства	0781-5567
Класс устройства	08 / 06 (Mass Storage)
Протокол устройства	50
Производитель	SanDisk
Продукт	Cruzer Blade
Серийный номер	4C532000050608122163
Поддерживаемая версия USB	2.00
Текущая скорость	High (USB 2.0)

[Запоминающее устройство для USB (TW8030 PENDRIVE)]

Свойства устройства:

Описание устройства	Запоминающее устройство для USB
ID устройства	20E0-0169
Класс устройства	08 / 06 (Mass Storage)
Протокол устройства	50
Производитель	TWSC
Продукт	TW8030 PENDRIVE
Серийный номер	2013120615042978722
Поддерживаемая версия USB	2.00
Текущая скорость	High (USB 2.0)

[USB HID-совместимое устройство (USB Optical Mouse)]

Свойства устройства:

Описание устройства	USB HID-совместимое устройство
ID устройства	046D-C077
Класс устройства	03 / 01 (Human Interface Device)
Протокол устройства	02
Производитель	Logitech
Продукт	USB Optical Mouse
Поддерживаемая версия USB	2.00
Текущая скорость	Low (USB 1.1)

[USB HID-совместимое устройство (Dell USB Entry Keyboard)

]

Свойства устройства:

Описание устройства	USB HID-совместимое устройство
ID устройства	413C-2107
Класс устройства	03 / 01 (Human Interface Device)
Протокол устройства	01
Производитель	DELL
Продукт	Dell USB Entry Keyboard
Поддерживаемая версия USB	1.10
Текущая скорость	Low (USB 1.1)

Ресурсы устройств

Ресурс	Общие ресурсы	Описание устройства
DMA 03	Исключительный	ECP порт принтера (LPT1)
DMA 04	Исключительный	Контроллер прямого доступа к памяти
IRQ 00	Исключительный	Высокоточный таймер событий
IRQ 04	Исключительный	Последовательный порт (COM1)
IRQ 08	Исключительный	Высокоточный таймер событий
IRQ 09	Общий	Microsoft ACPI-совместимая система
IRQ 10	Общий	Видеоконтроллер (VGA-совместимый)
IRQ 13	Исключительный	Процессор числовых данных
IRQ 14	Исключительный	Первичный канал IDE
IRQ 17	Общий	Драйвер шины Microsoft UAA для High Definition Audio
IRQ 20	Общий	VIA Rev 5 USB универсальный хост-контроллер
IRQ 21	Общий	VIA Rev 5 USB универсальный хост-контроллер
IRQ 22	Общий	VIA Rev 5 USB универсальный хост-контроллер
IRQ 23	Общий	VIA USB расширенный хост-контроллер
IRQ 27	Общий	Стандартный мост PCI - PCI
IRQ 28	Общий	Qualcomm Atheros AR5009 802.11a/g/n WiFi Adapter
IRQ 31	Общий	Стандартный мост PCI - PCI
IRQ 35	Общий	Стандартный мост PCI - PCI
IRQ 36	Общий	Broadcom NetLink (TM) Gigabit Ethernet
IRQ 39	Общий	Стандартный мост PCI - PCI
IRQ 41	Общий	Драйвер шины Microsoft UAA для High Definition Audio
Память 00000000-0009FFFF	Исключительный	Системная плата
Память 000A0000-000BFFFF	Общий	Шина PCI

Память 000A0000-000BFFFF	Общий	VgaSave
Память 000C0000-000CFFFF	Исключительный	Системная плата
Память 000D0000-000DFFFF	Общий	Шина PCI
Память 000E0000-000FFFFF	Исключительный	Системная плата
Память 00100000-77FFFFFF	Исключительный	Системная плата
Память 78000000-DFFFFFFF	Общий	Шина PCI
Память E0000000-EFFFFFFF	Исключительный	Ресурсы системной платы
Память E0000000-EFFFFFFF	Исключительный	Системная плата
Память F0000000-F7FFFFFF	Не определено	Видеоконтроллер (VGA-совместимый)
Память F0000000-FEBFFFFF	Общий	Шина PCI
Память F8000000-FAFFFFFF	Исключительный	Стандартный мост PCI - PCI
Память FB000000-FBFFFFFF	Не определено	Видеоконтроллер (VGA-совместимый)
Память FC000000-FCFFFFFF	Не определено	Видеоконтроллер (VGA-совместимый)
Память FDEE4000-FDEE7FFF	Исключительный	Драйвер шины Microsoft UAA для High Definition Audio
Память FDEEBC00-FDEEBCFF	Исключительный	VIA USB расширенный хост-контроллер
Память FDEEC000-FDEEFFFF	Исключительный	Драйвер шины Microsoft UAA для High Definition Audio
Память FDF00000-FDFFFFFF	Исключительный	Стандартный мост PCI - PCI
Память FDFF0000-FDFFFFFF	Исключительный	Qualcomm Atheros AR5009 802.11a/g/n WiFi Adapter
Память FE000000-FEAFFFFF	Исключительный	Стандартный мост PCI - PCI
Память FEB00000-FEBFFFFF	Исключительный	Стандартный мост PCI - PCI
Память FEBF0000-FEBFFFFF	Исключительный	Broadcom NetLink (TM) Gigabit Ethernet
Память FEC00000-FEC00FFF	Исключительный	Ресурсы системной платы
Память FEC00000-FFFFFFFF	Исключительный	Системная плата
Память FECC0000-FECC0FFF	Исключительный	Ресурсы системной платы
Память FED00000-FED003FF	Исключительный	Высокоточный таймер событий
Память FED01000-FED013FF	Исключительный	Ресурсы системной платы
Память FED02000-	Исключительный	Ресурсы системной платы

FED02FFF		
Память FED03000-FED03FFF	Исключительный	Ресурсы системной платы
Память FED05000-FED05FFF	Исключительный	Ресурсы системной платы
Память FEE00000-FEE00FFF	Исключительный	Ресурсы системной платы
Память FFF00000-FFFFFFFF	Исключительный	Ресурсы системной платы
Порт 0000-000F	Исключительный	Контроллер прямого доступа к памяти
Порт 0000-0CF7	Общий	Шина PCI
Порт 0010-001F	Исключительный	Ресурсы системной платы
Порт 0020-0021	Исключительный	Программируемый контроллер прерываний
Порт 0022-003F	Исключительный	Ресурсы системной платы
Порт 0040-0043	Исключительный	Системный таймер
Порт 0044-005F	Исключительный	Ресурсы системной платы
Порт 0060-0060	Исключительный	Ресурсы системной платы
Порт 0061-0061	Исключительный	Встроенный динамик
Порт 0062-0063	Исключительный	Ресурсы системной платы
Порт 0064-0064	Исключительный	Ресурсы системной платы
Порт 0065-006F	Исключительный	Ресурсы системной платы
Порт 0070-0071	Исключительный	CMOS и часы
Порт 0072-007F	Исключительный	Ресурсы системной платы
Порт 0080-0080	Исключительный	Ресурсы системной платы
Порт 0081-0083	Исключительный	Контроллер прямого доступа к памяти
Порт 0084-0086	Исключительный	Ресурсы системной платы
Порт 0087-0087	Исключительный	Контроллер прямого доступа к памяти
Порт 0088-0088	Исключительный	Ресурсы системной платы
Порт 0089-008B	Исключительный	Контроллер прямого доступа к памяти
Порт 008C-008E	Исключительный	Ресурсы системной платы
Порт 008F-008F	Исключительный	Контроллер прямого доступа к памяти
Порт 0090-009F	Исключительный	Ресурсы системной платы
Порт 00A0-00A1	Исключительный	Программируемый контроллер прерываний
Порт 00A2-00BF	Исключительный	Ресурсы системной платы
Порт 00C0-00DF	Исключительный	Контроллер прямого доступа к памяти
Порт 00E0-00EF	Исключительный	Ресурсы системной платы
Порт 00F0-00FF	Исключительный	Процессор числовых данных
Порт 0170-0177	Исключительный	Вторичный канал IDE
Порт 01CE-01CF	Общий	VgaSave
Порт 01F0-01F7	Исключительный	Первичный канал IDE
Порт 0274-0277	Исключительный	Порт чтения данных ISAPNP
Порт 0279-0279	Исключительный	Порт чтения данных ISAPNP
Порт 02E8-02EF	Общий	VgaSave
Порт 0376-0376	Исключительный	Вторичный канал IDE
Порт 0378-037F	Исключительный	ECP порт принтера (LPT1)
Порт 03B0-03BB	Общий	VgaSave
Порт 03C0-03DF	Общий	VgaSave
Порт 03F6-03F6	Исключительный	Первичный канал IDE
Порт 03F8-03FF	Исключительный	Последовательный порт (COM1)
Порт 0400-041F	Исключительный	Ресурсы системной платы

Порт 04D0-04D1	Исключительный	Ресурсы системной платы
Порт 0680-068F	Исключительный	Ресурсы системной платы
Порт 0778-077B	Исключительный	ECP порт принтера (LPT1)
Порт 0800-087F	Исключительный	Ресурсы системной платы
Порт 0A00-0A2F	Исключительный	Ресурсы системной платы
Порт 0A79-0A79	Исключительный	Порт чтения данных ISAPNP
Порт 0D00-FFFF	Общий	Шина PCI
Порт 1000-100F	Исключительный	Ресурсы системной платы
Порт 1100-117F	Исключительный	Ресурсы системной платы
Порт 1200-123F	Исключительный	Ресурсы системной платы
Порт D800-D81F	Исключительный	VIA Rev 5 USB универсальный хост-контроллер
Порт D880-D89F	Исключительный	VIA Rev 5 USB универсальный хост-контроллер
Порт DC00-DC1F	Исключительный	VIA Rev 5 USB универсальный хост-контроллер
Порт E000-EFFF	Исключительный	Стандартный мост PCI - PCI
Порт FC00-FC0F	Исключительный	Стандартный двухканальный контроллер PCI IDE

Ввод

[Клавиатура HID]

Свойства клавиатуры:

Название клавиатуры	Клавиатура HID
Тип клавиатуры	IBM enhanced (101- or 102-key) keyboard
Раскладка клавиатуры	Американская
Кодовая страница ANSI	1251 - Кириллица (Windows)
Кодовая страница OEM	866 - Кириллица (DOS)
Задержка повтора	1
Скорость повтора	31

[HID-совместимая мышь]

Свойства мыши:

Название мыши	HID-совместимая мышь
Число кнопок мыши	8
Хватка мыши	Справа
Скорость курсора	1
Время двойного щелчка	500 msec
Порог X / Y	6 / 10
Прокрутка строк колёсиком	3

Функции мыши:

Отслеживание активного окна	Запрещено
'Залипание' щелчков	Запрещено
Исчезновение курсора при наборе на клавиатуре	Разрешено
Колёсико мыши	Есть
Перемещение курсора на кнопку по умолчанию	Запрещено
След от мыши	Запрещено
Sonar	Запрещено

Debug - PCI

B00 D00 F00: VIA VX900 Chipset - System Controller

```
Offset 000:  06 11 10 04 06 00 00 02 80 00 00 06 00 00 80 00
Offset 010:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 11 10 04
Offset 030:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 01
Offset 050:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0:  DB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0:  03 00 00 00 00 00 00 00 08 00 00 F0 00 00 00 00
Offset 0D0:  00 00 00 FB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0:  03 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 EE FD 00 00 00 00
Offset 0F0:  00 00 00 00 00 00 00 FC 00 00 00 00 00 00 00 00
```

B00 D00 F01: VIA VX900 Chipset - Error Reporting

```
Offset 000:  06 11 10 14 06 00 00 02 00 00 00 06 00 00 80 00
Offset 010:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 11 10 14
Offset 030:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
```

Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D00 F02: VIA VX900 Chipset - Host Bus Interface

Offset 000: 06 11 10 24 06 00 00 02 00 00 00 06 00 00 80 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 11 10 24
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 88 FC CF 44 7C 24 63 01 00 28 00 00 00 22 44 46
Offset 060: 04 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 55 42 66 22 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 04 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: C8 00 08 00 00 00 0B 00 7E 00 00 00 00 00 CE C0
Offset 0A0: 00 88 88 70 77 77 07 77 77 04 77 77 77 77 77 77
Offset 0B0: 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 04 00
Offset 0C0: 07 00 07 00 07 00 07 00 07 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D00 F03: VIA VX900 Chipset - DRAM Controller

Offset 000: 06 11 10 34 06 00 00 02 00 00 00 06 00 00 80 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 11 10 34
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 14 24 11 59 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: F4 06 88 FF FF 49 80 50 3F E7 FC 30 A0 C0 38 42
Offset 070: 04 11 0F 04 84 11 08 10 4E 50 52 52 56 55 57 56
Offset 080: AA 02 FF 20 01 80 21 00 80 00 00 00 00 00 5A 00
Offset 090: 06 05 05 12 00 16 00 A1 AB 1F 80 3F E4 00 A1 51
Offset 0A0: 02 DF B4 08 80 00 01 00 00 00 28 45 12 00 00 00
Offset 0B0: B8 22 00 00 00 00 00 00 11 11 11 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 12 22 02 02 82 11 80 61 80 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 88 BB 9B 01 80 04 20 00 00 00 00 00 20 00 00 00
Offset 0E0: 88 00 88 00 CC 00 FF FF 88 00 00 00 00 00 00 30
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D00 F04: VIA VX900 Chipset - Power Management Controller

Offset 000: 06 11 10 44 06 00 00 02 00 00 00 06 00 00 80 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 11 10 44
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 DF 06 01 0F 03 00 E0 3F E1 30 50 00
Offset 090: FF FF CD 01 00 00 8F 0F 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 80 60 DE 80 00 00 00 0F 4F 00 0F 00 68 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF 00 00
Offset 0C0: 00 00 10 10 10 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 02 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D00 F05: VIA VX900 Chipset - APIC & Central Traffic Controller

Offset 000: 06 11 10 54 06 00 00 00 00 00 00 06 00 00 80 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 11 10 54
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: CC 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 13 0E 00 00 F4 00 00 00 12 E0 0F 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 88 3A 00 11 05 D8 0F 02 00 11 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 02 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D00 F06: VIA VX900 Chipset - Scratch Registers

Offset 000: 06 11 10 64 06 00 00 02 00 00 00 06 00 00 80 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 11 10 64
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 13 03 21 1A 02 00 29 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 21 00 38 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D00 F07: VIA VX900 Chipset - North-South Module Interface Controller

Offset 000: 06 11 10 74 06 00 00 02 00 00 00 06 00 00 80 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 11 10 74
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D01 F00: VIA Chrome9 HD Integrated Video Adapter

Offset 000: 06 11 22 71 07 00 10 00 00 00 00 03 00 40 80 00
Offset 010: 00 00 00 FC 00 00 00 FB 08 00 00 F0 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 11 22 71
Offset 030: 00 00 EF FD 60 00 00 00 00 00 00 00 0A 01 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 01 90 22 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 10 00 91 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 05 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 01 80 60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D01 F01: VIA VX900 Chipset - High Definition Audio Controller

Offset 000: 06 11 70 91 06 00 10 00 00 00 03 04 08 00 00 00
Offset 010: 00 C0 EE FD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 11 70 91
Offset 030: 00 00 00 00 DC 00 00 00 00 00 00 00 29 02 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 05 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 60 23 06
Offset 0E0: 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D03 F00: VIA VX900 Chipset - PCI Express Root Port 0

Offset 000: 06 11 10 A4 07 01 10 00 00 00 04 06 08 00 81 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 F0 00 00 00
Offset 020: F0 FF 00 00 F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 1B 01 07 00
Offset 040: 10 A0 42 01 01 80 00 00 10 08 10 00 82 5C 3A 01
Offset 050: 40 02 01 10 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 62 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 01 B0 22 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 05 E0 80 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 0D 00 00 00 06 11 10 A4 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D03 F01: VIA VX900 Chipset - PCI Express Root Port 1

Offset 000: 06 11 10 B4 07 01 10 00 00 00 04 06 08 00 81 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 00 F0 00 00 00
Offset 020: F0 FD F0 FD F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 1F 02 07 00
Offset 040: 10 A0 42 01 01 80 00 00 10 08 11 00 12 5C 3A 02
Offset 050: 40 02 11 30 20 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 62 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 01 B0 22 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 05 E0 80 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 0D 00 00 00 06 11 10 B4 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D03 F02: VIA VX900 Chipset - PCI Express Root Port 2

Offset 000: 06 11 10 C4 07 01 10 00 00 00 04 06 08 00 81 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 04 00 E0 E0 00 00
Offset 020: 00 FE A0 FE 01 F8 F1 FA 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 23 03 07 00
Offset 040: 10 A0 42 01 01 80 00 00 10 08 10 00 12 5C 3A 03
Offset 050: 40 02 01 10 60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 62 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 01 B0 22 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 05 E0 80 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 0D 00 00 00 06 11 10 C4 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D03 F03: VIA VX900 Chipset - PCI Express Root Port 3

Offset 000: 06 11 10 D4 07 01 10 00 00 00 04 06 08 00 81 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 05 00 F0 00 00 00
Offset 020: B0 FE B0 FE F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 27 04 07 00
Offset 040: 10 A0 42 01 01 80 00 00 10 08 10 00 12 5C 3A 04
Offset 050: 40 02 11 30 20 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 62 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 01 B0 22 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 05 E0 80 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 0D 00 00 00 06 11 10 D4 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D03 F04: VIA VX900 Chipset - PCI Express Physical Layer Electrical Sub-Block

Offset 000: 06 11 10 E4 06 00 00 00 00 00 00 06 08 00 80 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 00 00 00 9C 9C 9C 00 00 15 15 15 00 00 00 03 00
Offset 050: 31 95 DB 95 DB 95 DB 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 1B 03 00
Offset 090: 00 01 00 00 00 11 11 00 00 00 92 92 92 00 00 00
Offset 0A0: 08 00 00 F8 00 00 00 F8 00 00 00 F8 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 24 14 14 00 65 13 65 03 24 14 14 00 65 13 65 03
Offset 0D0: 24 14 14 00 65 13 65 03 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 3E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D0F F00: VIA VX900 Chipset - SATA Controller

Offset 000: 06 11 01 90 07 00 90 02 00 8A 01 01 00 20 00 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 01 FC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 11 01 90
Offset 030: 00 00 00 00 B0 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00
Offset 040: 03 03 F1 44 07 AF 08 00 00 00 00 20 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 80 00 DC 00 30 00 10 80 80 00 30 00 01
Offset 060: 00 00 03 C0 80 26 F7 FE 00 00 20 00 20 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: C0 18 40 00 00 00 00 00 00 F0 14 00 18 00 00 00
Offset 090: 55 55 55 55 AA AA AA AA 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 03 00 00 00 0C 0C 00 00 00 00 07 04 00 00 02 00
Offset 0B0: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 31 01 90 06 11 01 90
Offset 0C0: 40 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D10 F00: VIA VX900 Chipset - USB Universal Host Controller

Offset 000: 06 11 38 30 17 00 10 02 A0 00 03 0C 08 40 80 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 01 DC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 11 38 30
Offset 030: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 14 01 00 00
Offset 040: 40 12 03 00 00 00 00 00 80 0B A0 EB 00 03 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 01 00 C2 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D10 F01: VIA VX900 Chipset - USB Universal Host Controller

Offset 000: 06 11 38 30 17 00 10 02 A0 00 03 0C 08 40 80 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 81 D8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 11 38 30
Offset 030: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 16 02 00 00
Offset 040: 40 12 03 00 00 00 00 00 80 0B A0 EB 00 03 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 01 00 C2 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D10 F02: VIA VX900 Chipset - USB Universal Host Controller

Offset 000: 06 11 38 30 17 00 10 02 A0 00 03 0C 08 40 80 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 01 D8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 11 38 30
Offset 030: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 15 03 00 00
Offset 040: 40 12 03 00 00 00 00 00 80 0B A0 EB 00 03 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 01 00 C2 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D10 F04: VIA VX900 Chipset - USB 2.0 Enhanced Host Controller

Offset 000: 06 11 04 31 17 00 10 02 90 20 03 0C 08 40 80 00
Offset 010: 00 BC EE FD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 11 04 31
Offset 030: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 17 04 00 00
Offset 040: 00 20 43 00 00 00 00 00 9E 6C 00 49 93 94 03 DE
Offset 050: 80 60 91 FF 00 FF FF 00 C4 0B 51 55 00 44 00 00
Offset 060: 20 20 01 00 07 3E 44 00 01 00 00 00 00 20 00 C0
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 080: 01 88 C2 FF 00 00 00 00 0A 00 A0 20 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D11 F00: VIA VX900 Chipset - Bus Control & Power Management

Offset 000: 06 11 10 84 03 00 10 02 00 00 01 06 00 00 80 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 11 10 84
Offset 030: 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 44 40 F4 0B 00 00 10 00 00 20 00 00 44 00 08 00
Offset 050: 41 9D 09 00 00 00 00 00 62 80 FF 53 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 04 80 00 D0 FE 00 00 02 00
Offset 070: 06 11 10 84 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 20 84 49 00 88 00 00 00 01 08 9F 00 07 18 00 00
Offset 090: 00 23 28 88 28 CD 00 90 00 C4 20 98 00 00 00 C4
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 30 D0 FE 00
Offset 0C0: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 01 04 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 E3 07 81 60 30 80 00 10 D0 FE 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 04 00 00 00

B00 D11 F07: VIA VX900 Chipset - South-North Module Interface Controller

Offset 000: 06 11 53 A3 06 01 00 02 00 00 00 06 00 08 00 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 11 53 A3
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43
Offset 050: 0A 83 11 11 02 0F 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 20 AA 02 20 FF 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 00
Offset 070: 82 88 AE 01 0C 0F D0 50 00 00 00 00 02 00 10 10
Offset 080: 3F 00 11 00 00 D0 00 00 00 C8 01 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 93 08 00 5E 02 80 29 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 40 00 00 00

B00 D13 F00: VIA VX900 Chipset - PCI-PCI Bridge

Offset 000: 06 11 53 B3 07 01 10 20 00 01 04 06 00 00 01 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 06 06 00 F0 00 00 02
Offset 020: F0 FF 00 00 F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 07 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 08 70 02 A8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 0D 00 00 00 06 11 53 B3 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D14 F00: VIA VX900 Chipset - High Definition Audio Controller

Offset 000: 06 11 88 32 06 00 10 00 20 00 03 04 08 00 00 00
Offset 010: 04 40 EE FD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 11 88 32
Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 11 01 00 00
Offset 040: 10 39 2C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 01 60 42 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 05 70 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 10 00 91 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B02 D00 F00: Atheros AR5009 802.11a/g/n Wireless Network Adapter

Offset 000: 8C 16 2A 00 47 01 10 00 01 00 80 02 08 00 00 00
Offset 010: 04 00 FF FD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3C 10 42 30
Offset 030: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 1C 01 00 00
Offset 040: 01 50 C2 5B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 05 60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 10 90 11 00 C0 0C 00 00 10 20 0A 00 11 38 03 00
Offset 070: 08 00 11 10 00 00 00 00 C0 03 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

```
Offset 090:     11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0:     04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0:     00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0:     00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0:     00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0:     00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0:     00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B05 D00 F00:  Broadcom NetLink BCM57780 PCI-E Gigabit Ethernet Controller

Offset 000:     E4 14 92 16 06 01 10 00 01 00 00 02 08 00 00 00
Offset 010:     04 00 BF FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020:     00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E4 14 92 96
Offset 030:     00 00 00 00 48 00 00 00 00 00 00 00 24 01 00 00
Offset 040:     00 00 00 00 00 00 00 00 01 60 03 C0 08 20 00 08
Offset 050:     05 CC 80 00 20 11 11 73 44 F8 96 86 50 C0 00 00
Offset 060:     09 50 6C 00 8F 6C 52 F8 98 02 01 F0 00 00 1B 76
Offset 070:     92 10 00 00 00 00 00 00 2C 00 00 00 58 0B 00 00
Offset 080:     E4 14 92 96 54 01 0A 00 34 00 13 04 82 40 08 00
Offset 090:     19 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 C8 00 00 00
Offset 0A0:     00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0:     00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 01 00 78 57
Offset 0C0:     00 00 00 00 E4 14 92 16 0E 00 00 00 10 00 02 00
Offset 0D0:     A0 8F 00 00 00 50 10 00 11 CC 06 00 00 00 11 10
Offset 0E0:     00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0:     1F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
```

Debug - Video BIOS

```
C000:0000  U.s....fx..............D...j.IBM COMPATIBLEBCPOST....08/16/10..
C000:0040  ....PCIR.."q........s.Q..... VIA CTPH01E... VT3410 Embed
C000:0080  NoTV .@..Ver07 ..V.....\...O...O..._...O.^......U..
C000:00C0  ..h.cf...B..t..`f.@...B.....cf........e.........................
C000:0100  |.....~.................`...........i.....R.2......Z....(..+....
C000:0140  . .........u..&.........u.......+.R.=..T.Z....6.3..>r.4.t.....A
C000:0180  i._.....;...k..t......]..g.=0.L..j..........2A.;..H...........D.
C000:01C0  ......f.....u..ff.>.....B..u..>@....0.....u... .&....&..2...8.
C000:0200  8.@R....g..B...........t........t...g......<.t....t...T.......h.
C000:0240  ....h..g..h..g..g.............................B..u.......u.. ..
C000:0280  ....t.$........P3.2........c..c....3......t.3......u.........*.X
C000:02C0  ...7.....................................................
C000:0300  ..................................~......~~......~l...|8...8|.
C000:0340  |8..8|8..|8|..8|.|8|...<<.............<fBBf<.............}...x<fff
C000:0380  <.~.?3?00p..cccg...Z<..<Z...........>.>....<~..~<.fffff.f...{
C000:03C0  ....>c8ll8.x....~~~..<~.~<...<~.........~<...........0`.`0......
```

Debug - Unknown

HDD	2GB ATA Flash Disk
Motherboard	64-0100-000001-00101111-111011-VX900$786R9104_HP T5000 SERIES - BIOS DATE: 11/10/11 15:19:04 VER: 08.00.15
Motherboard	DMIMOBO: Hewlett-Packard 158Ch
Motherboard	DMISYS: Hewlett-Packard HP t5570 Thin Client
Motherboard	Unknown
SSD	2GB ATA Flash Disk

The names of actual companies and products mentioned herein may be the trademarks of their respective owners.